


# TEM

On | Off and everything in between



2022



# MODUL



MODUL  
LINE



MODUL  
SOFT



MODUL  
PURE

38

# LOGIQ



146

# ekonomik



176

# fontana



214



# TEM

On I Off and everything in between



Smo vodilni proizvajalec stikal in vtičnic v regiji. Svojim uporabnikom že pol stoletja zagotavljamo pozitivno ter enostavno izkušnjo, hkrati pa s preprosto vgradnjo in uporabo izdelkov, širokim izborom barv in materialov, zadovoljimo še tako zahtevne želje vsakega uporabnika in prostora.

*We are the leading manufacturer of switches and sockets in the region. For half a century, we have been providing our users a positive and easy experience, simple installation and use of products, a wide range of colours and materials, which convince even the most demanding.*

# TEM

## Dobrodošli v družini **MODUL**

Welcome to the **MODUL** family

Ambientu vdahnite osebno noto in vaš slog poudarite s stikali in vtičnicami iz družine MODUL.

*Give your ambience a personal touch and show off your style with switches and sockets from MODUL family.*

## odkrivamo nove poglede

discovering new insights



MODUL  

---

LINE



MODUL  

---

SOFT



MODUL  

---


PURE

1

2

MODUL

LINE



MODUL

SOFT



MODUL

PURE



Kovina


Steklo

Les



3

4



MODUL

---

LINE



Čiste, ravne linije ustvarjajo brezčasen dizajn.

*Straight, smooth lines create a timeless design.*





MODUL

LINE

PW



bela-sijaj

*polar white*

IW



bež-sijaj

*ivory white*

ES



srebrna-mat

*elox silver*

AT



antracit


*anthracite*

SB




črna-mat

*soft touch  
black*




PW bela-sijaj  
*polar white*



IW bež-sijaj  
*ivory white*




SW kamen beli  
*stone white*




SG zlata-mat  
*sand gold*



ES srebrna-mat  
*elox silver*



TI titan  
*titanium*




IB modra-mat  
*impulse blue*



AT antracit  
*anthracite*




NB črna-sijaj  
*night black*



SB črna-mat  
*soft touch black*

MODUL

SOFT



Zaobljene oblike in nežni prehodi prinesejo mehko v vaš dom.

*Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.*





MODUL

SOFT

PW



bela-sijaj

*polar white*

IW



bež-sijaj

*ivory white*

ES



srebrna-mat

*elox silver*

AT



antracit

*anthracite*


SB




črna-mat

*soft touch  
black*






PW bela-sijaj  
*polar white*



IW bež-sijaj  
*ivory white*




ES srebrna-mat  
*elox silver*



SG zlata-mat  
*sand gold*



WW oreh  
*walnut*



TI titan  
*titanium*



WE wenge  
*wenge*



AT antracit  
*anthracite*




NB črna-sijaj  
*night black*



SB črna-mat  
*soft touch black*


MODUL

PURE



Popolnost ambienta se skriva v podrobnostih. Dovolite naravi, da z dekorativnimi okvirji iz lesa, stekla in kovine obogati vaš prostor.

*The details represent the completeness of the entire ambience. Let the nature enrich your space with decorative cover plates made of wood, glass and metal.*





MODUL


PURE

PW	IW	ES	AT	SB
				
bela-sijaj	bež-sijaj	srebrna-mat	antracit	črna-mat
<i>polar white</i>	<i>ivory white</i>	<i>elox silver</i>	<i>anthracite</i>	<i>soft touch black</i>


**steklo**  
*glass*



GW ledeno bela  
*ice white*



GG ledeno zelena  
*ice green*



GB ledeno modra  
*ice blue*




GY ledeno siva  
*ice grey*

**kovina**  
*metal*




MH kovano jeklo  
*hammered steel*



MS satinirano srebro  
*satın silver*



MN satiniran nikelj  
*satın nickel*



ME zarjavelo železo  
*etched iron*

**les**  
*wood*



WM javor  
*maple*



WB bambus  
*bamboo*



WW oreh  
*walnut*



WE wenge  
*wenge*

MODUL

PURE






STEKLO - lahkotno in prefinjeno.  
Naj svežina zaveje v vaš dom.

*GLASS - light and sophisticated.  
Let freshness breeze through your home.*





steklo  
glass



MODUL

PURE



KOVINA - hladna, a hkrati plemenita.  
Odprite vrata prvinskosti in bodite nevsiljivo opazni.


*METAL - cold, yet noble.  
Embrace this pristine material and  
effortlessly catch attention.*







**kovina**  
*metal*



MODUL

PURE




LES - raznolik, a hkrati edinstven.  
Odstrite pot toplini narave.


*WOOD - versatile, yet unique.  
Give way to nature's warmth.*










**les**  
*wood*









MODUL

-  LINE
-  SOFT
-  PURE






MODUL

-  LINE
-  SOFT
-  PURE




2 x 7M



Funkcijske elemente enostavno pritrdite v nosilec. Za vas smo razvili rešitev "klik-in, klik-out", ki vam skrajša čas montaže. Priključni kontakti so lahko dostopni s sprednje strani.

The function elements are easily fitted inside the mounting frame. The "klik-in, klik-out" solution we have developed for you will reduce installation time. The connection contacts are easily accessible from the front.



Modul lahko vgradite v katerokoli vrsto stene, naj bo klasična, suho montažna ali betonska. Vgradnja je enostavna, ponuja vam možnosti sestavljanja pravokotnih ali okroglih doz na ustrezne razdalje. Uporabljeni materiali so testirani po visokih standardih.

The Modul is suitable for all wall types and can be used in conventional, hollow wall or concrete constructions. It is easy to install and enables you to combine rectangular or round boxes at the proper distances. The materials used are compliant with high standards.



opeka / brick




votla stena / hollow wall



beton / concrete

Modul vam ponuja veliko možnosti tudi ob uporabi okroglih doz. Kombinirate lahko vodoravno ali navpično, samostojno ali v skupinah. Kovinski nosilec zagotavlja odlično stabilnost tudi pri grobi uporabi in je primeren za vse dekorativne okvirje.

The Modul enables a many possibilities even with round boxes. You can combine them horizontally or vertically, individually or in groups. The metal mounting frame ensures excellent stability even with rough use and is suitable for any decorative cover plates.





□ PW bela-sijaj  
polar white



■ SB črna-mat  
soft touch black



■ AT antracit  
anthracite



□ ES srebrna-mat  
elox silver





□ IW bež-sijaj  
ivory white



### SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					OFF	ON					AC				
40	41	42	43	44	45	46	47	48							



Zanesljiva priključitev vodnikov različnih premerov.




Reliable connection even when different size of wires are used.



Vse vtičnice imajo vgrajeno varovalo pred dotikom elementov pod napetostjo.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.





Dolga življenska doba stikal in ustreznost sodobnim standardom.

*Long-life of switches and adequacy to the international standards.*



Zanesljivost preklopa omogočajo srebrne kontaktne kovice.

*The switch is highly reliable via its silver rivets contacts.*






BIOPASS - stikalo na prstni odtis

*BIOPASS - fingerprint switch*

Odklepanje brez ključev.

*Keyless unlocking.*



MULTIMEDIJA

*MULTIMEDIA*

Multimedijski center, ki vam nudi možnost priključitve več različnih komponent na enem mestu.


*Multimedia center that allows you to connect a multiple number of components in one place.*



## TOUCH - univerzalni zatemnilnik

*TOUCH - universal dimmer*

Upravljanje in zatemnjevanje različnih žarnic in sijalk  
*Switching and dimming of different lamps*



## USTVARI SVOJEGA

*CREATE YOUR OWN*

Pri večjem naročilu naredimo okvirje in funkcijske elemente v barvi po vaših željah.

*When ordering large quantities, cover plates and function elements can be made in the colour of your choice.*




## OKRASI GA PO SVOJE

*MAKE IT UNIQUE*

Izberite barvo osvetlitve in dodajte želene grafike, ki ustrezajo vašemu ambientu.

*Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the ambience of your room.*





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1	opcijski opis 2 optional data 2
SM10	STIKALO ENOPOLNO SWITCH 1WAY	16AX 250V~	1M	□ PW bela-sijaj polar white	NT nevtral neutral	🔔 01
SM11	TIPKALO ENOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	16A 250V~	1M	■ SB črna-mat soft touch black	IN indikator indicator	🔔 02
SM12	STIKALO ENOPOLNO SWITCH 1WAY	20A 250V~	1M	■ AT antracit anthracite		🔔 03
⋮	⋮	⋮	⋮	□ ES srebrna-mat elox silver		
⋮	⋮	⋮	⋮	■ IW bež-sijaj ivory white		


STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M



SM10



- stikalo brez tipke
  - 16AX 250V~, tip SM10
  - ustreza EN 60669-1
  - vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM10
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V~ 1M



SM11



- tipkalo brez tipke
  - 16A 250V~, tip SM11
  - ustreza EN 60669-1
  - vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M**
- push button without button
  - 16A 250V~, type SM11
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




STIKALO ENOPOLNO 20A 250V~ 1M



SM12




- stikalo brez tipke
  - 20A 250V~, tip SM12
  - ustreza EN 60669-1
  - vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M**
- switch without button
  - 20A 250V~, type SM12
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ 1M



SM20




- stikalo brez tipke
  - 16AX 250V~, tip SM20
  - ustreza EN 60669-1
  - vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - samo v kombinaciji s tipko TM15
- SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M**
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM20
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - only in combination with button TM15




STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V~ 1M



SM40




- stikalo brez tipke
  - 16AX 250V~, tip SM40
  - ustreza EN 60669-1
  - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M*
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM40
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M



SM41




- tipkalo brez tipke
  - 16A 250V~, tip SM41
  - ustreza EN 60669-1
  - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M*
- push button without button
  - 16A 250V~, type SM41
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




STIKALO MENJALNO 16AX 250V~ 1M



SM60




- stikalo brez tipke
  - 16AX 250V~, tip SM60
  - ustreza EN 60669-1
  - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M*
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM60
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M



SM61




- tipkalo brez tipke
  - 16A 250V~, tip SM61
  - ustreza EN 60669-1
  - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M*
- push button without button
  - 16A 250V~, type SM61
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




STIKALO KRIŽNO 16AX 250V~ 1M





SM70



- stikalo brez tipke
  - 16AX 250V~, tip SM70
  - ustreza EN 60669-1
  - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M*
- switch without button
  - 16AX 250V~, type SM70
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45





□ PW bela-sijaj  
polar white



■ SB črna-mat  
soft touch black



■ AT antracit  
anthracite




□ ES srebrna-mat  
elox silver



□ IW bež-sijaj  
ivory white

STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M



- SM10PW
- SM10SB
- SM10AT
- SM10ES
- SM10IW

- 16AX 250V~, tip SM10  
- ustreza EN 60669-1  
- vijalna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- zamenljiva tipka

*SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M*

- 16AX 250V~, type SM10  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- replaceable button



STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V~ 1M \_\_ IN



- SM10PWIN
- SM10SBIN
- SM10ATIN
- SM10ESIN
- SM10IWIN

- IN indikator  
- 16AX 250V~, tip SM10  
- ustreza EN 60669-1  
- vijalna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- tička ni priložena  
- zamenljiva tipka

*SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M \_\_ IN*

- IN indicator  
- 16AX 250V~, type SM10  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- lamp is not included  
- replaceable button



TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V~ 1M



- SM11PW
- SM11SB
- SM11AT
- SM11ES
- SM11IW

- 16A 250V~, tip SM11  
- ustreza EN 60669-1  
- vijalna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- zamenljiva tipka

*PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M*

- 16A 250V~, type SM11  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- replaceable button



TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V~ 1M \_\_ IN 01



- SM11PWIN01
- SM11SBIN01
- SM11ATIN01
- SM11ESIN01
- SM11IWIN01

- IN 01 indikator zvonec  
- 16A 250V~, tip SM11  
- ustreza EN 60669-1  
- vijalna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- tička ni priložena  
- zamenljiva tipka

*PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M \_\_ IN 01*

- IN 01 indicator bell  
- 16A 250V~, type SM11  
- in accordance with EN 60669-1  
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
- lamp is not included  
- replaceable button





## S W I T C H E S S M

## TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V~ 1M \_\_ IN 02



- SM11PWIN02 - IN 02 indikator luč
- SM11SBIN02 - 16A 250V~, tip SM11
- SM11ATIN02 - ustreza EN 60669-1
- SM11ESIN02 - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- SM11IWIN02 - tlička ni priložena
- zamenljiva tipka

*PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M \_\_ IN 02*

- IN 02 indikator light
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- lamp is not included
- replaceable button



## STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 03



- SM20PWNT03 - NT 03 nevtral 0-1
- SM20SBNT03 - 16AX 250V~, tip SM20
- SM20ATNT03 - ustreza EN 60669-1
- SM20ESNT03 - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- SM20IWNNT03 - zamenljiva tipka

*SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 03*

- NT 03 neutral 0-1
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- replaceable button



## STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ 1M \_\_ IN




- SM20PWIN - IN indikator
- SM20SBIN - 16AX 250V~, tip SM20
- SM20ATIN - ustreza EN 60669-1
- SM20ESIN - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- SM20IWIN - tlička ni priložena
- zamenljiva tipka

*SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M \_\_ IN*

- IN indicator
- 16AX 250V~, type SM20
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- lamp is not included
- replaceable button



## STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 10




- SM40PWNT10 - NT 10 nevtral 1-0-2
- SM40SBNT10 - 16AX 250V~, tip SM40
- SM40ATNT10 - ustreza EN 60669-1
- SM40ESNT10 - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SM40IWNNT10 - zamenljiva tipka

*SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M \_\_ NT 10*

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16AX 250V~, type SM40
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- replaceable button



## TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V~ 1M \_\_ NT 10




- SM41PWNT10 - NT 10 nevtral 1-0-2
- SM41SBNT10 - 16A 250V~, tip SM41
- SM41ATNT10 - ustreza EN 60669-1
- SM41ESNT10 - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- SM41IWNNT10 - zamenljiva tipka

*PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M \_\_ NT 10*

- NT 10 neutral 1-0-2
- 16A 250V~, type SM41
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- replaceable button



## STIKALO MENJALNO 16AX 250V~ 1M




- SM60PW - 16AX 250V~, tip SM60
- SM60SB - ustreza EN 60669-1
- SM60AT - vijakna pridritev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- SM60ES - zamenljiva tipka

*SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M*

- 16AX 250V~, type SM60
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- replaceable button



TIPKALO MENJALNO 16A 250V~ 1M



- SM61PW
- SM61SB
- SM61AT
- SM61ES
- SM61IW

- 16A 250V~, tip SM61  
 - ustreza EN 60669-1  
 - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
 - zamenljiva tipka

*PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M*

- 16A 250V~, type SM61  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
 - replaceable button



TIPKALO MENJALNO Z VRVICO 16A 250V~ 1M \_\_ CD



- SM62PWCD
- SM62SBCD
- SM62ATCD
- SM62ESCD
- SM62IWCD

- CD indikator+vrvica  
 - vrvica dolžine 1.5m  
 - 16A 250V~, tip SM62  
 - ustreza EN 60669-1  
 - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>

*PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M \_\_ CD*

- CD indikator+cord  
 - cord lenght 1.5m  
 - 16A 250V~, type SM62  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>



STIKALO KRIŽNO 16AX 250V~ 1M



- SM70PW
- SM70SB
- SM70AT
- SM70ES
- SM70IW


- 16AX 250V~, tip SM70  
 - ustreza EN 60669-1  
 - vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
 - zamenljiva tipka

*SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M*


- 16AX 250V~, type SM70  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>  
 - replaceable button



1M = 22,5 x 45  
 2M = 45 x 45




## B U T T O N S T M



tip type	naziv description	velikost size	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1	opcijski opis 2 optional data 2
TM11	TIPKA BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white	<input type="checkbox"/> NT nevtral neutral	01
TM12	TIPKA BUTTON	2M	<input checked="" type="checkbox"/> SB črna-mat soft touch black	<input type="checkbox"/> IN indikator indicator	02
TM21	POLNILO BLANK	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite		03
:	:	:	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver		
:	:	:	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white		

## TIPKA 1M



- TM11PW
- TM11SB
- TM11AT
- TM11ES
- TM11IW

- zamenljiva tipka velikosti 1M  
- ustreza EN 60669-1

**BUTTON 1M**

- replaceable button 1M  
- in accordance with EN 60669-1



## TIPKA 1M INDIKATOR



- TM11PWIN
- TM11SBIN
- TM11ATIN
- TM11ESIN
- TM11IWIN


- zamenljiva tipka velikosti 1M  
- ustreza EN 60669-1

**BUTTON 1M INDICATOR**

- replaceable button 1M  
- in accordance with EN 60669-1



## TIPKA 2M



- TM12PW
- TM12SB
- TM12AT
- TM12ES
- TM12IW


- zamenljiva tipka velikost 2M z nosilcem tipke  
- uporablja se pri nadgradnji stikala ali tipkala  
velikosti 1M v velikost 2M  
- ustreza EN 60669-1

**BUTTON 2M**

- replaceable button 2M with button carrier  
- to upgrade switch or push button  
from size 1M to size 2M  
- in accordance with EN 60669-1



## TIPKA 2M INDIKATOR



- TM12PWIN
- TM12SBIN
- TM12ATIN
- TM12ESIN
- TM12IWIN


- zamenljiva tipka velikost 2M z nosilcem tipke  
- uporablja se pri nadgradnji stikala ali tipkala  
velikosti 1M v velikost 2M  
- ustreza EN 60669-1

**BUTTON 2M INDICATOR**

- replaceable button 2M with button carrier  
- to upgrade switch or push button  
from size 1M to size 2M  
- in accordance with EN 60669-1



TIPKA 2M Z NAPISNO PLOŠČICO



- TM13PWIL
- TM13SBIL
- TM13ATIL
- TM13ESIL
- TM13IWIL

- zamenljiva tipka velikost 2M z nosilcem tipke  
 - uporablja se pri nadgradnji stikala ali tipkala velikosti 1M v velikost 2M  
 - ustreza EN 60669-1

*BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE*  
 - replaceable button 2M with button carrier  
 - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M  
 - in accordance with EN 60669-1



TIPKA 1M DVOPOLNA




- TM15PW
- TM15SB
- TM15AT
- TM15ES
- TM15IW

- zamenljiva tipka velikosti 1M  
 - samo v kombinaciji z mehanizmom SM20  
 - ustreza EN 60669-1

*BUTTON 1M 2POLE*  
 - replaceable button 1M  
 - only in combination with mechanism SM20  
 - in accordance with EN 60669-1



POLNILO 1M




- TM21PW
- TM21SB
- TM21AT
- TM21ES
- TM21IW

- za zapolnjevanje praznih mest  
 - ustreza EN 60669-1

*BLANK 1M*  
 - blank modul to fill up empty spaces  
 - in accordance with EN 60669-1



POLNILO 2M




- TM22PW
- TM22SB
- TM22AT
- TM22ES
- TM22IW

- za zapolnjevanje praznih mest  
 - ustreza EN 60669-1

*BLANK 2M*  
 - blank modul to fill up empty spaces  
 - in accordance with EN 60669-1



UVODNICA 1M




- TM31PW
- TM31SB
- TM31AT
- TM31ES
- TM31IW

- uvodnica za kabel  
 - ustreza EN-60669-1

*CABLE OUTLET 1M*  
 - outlet for cable  
 - in accordance with EN-60669-1



1M = 22,5 x 45  
 2M = 45 x 45



TM11  
 TM15


TM12  
 TM13

TM21

TM22

TM31

B U T T O N S T M



LASERSKI TISK NA TIPKE

- laserski tisk poljubne grafike na označena mesta
- standardni simboli iz zaloge, ostali po naročilu

LASER PRINT ON BUTTONS

- laser print of any graphics on marked locations
- standard symbols from stock, other on request

1M

A
B
C

2M

A	D	G
B	E	H
C	F	I


GRAFIKE


SYMBOLS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					OFF	ON					AC				
40	41	42	43	44	45	46	47	48							

STANDARDNE GRAFIKE


STANDARD SYMBOLS





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
IA10	TLIVKA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH bela white
IA20	SIJALKA LED LED LAMP	230V~ AC/DC 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL modra blue
IA21	SIJALKA LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD rdeča red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžna orange

TLIVKA 230V~ 0,34W



IA10OR

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

SIJALKA LED 230V AC/DC 0,40W



IA20WH  
 IA20GR  
 IA20RD  
 IA20BL

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

SIJALKA LED 24V AC/DC 0,20W



IA21WH  
 IA21RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

SIJALKA LED 12V AC/DC 0,10W




IA22WH  
 IA22RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

LED LAMP 12V AC/DC 0,10W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

RC VEZJE 250V~




IA50

- RC vezje za odpravo motenj pri delovanju LED sijalk
- možna je vzporedna vezava več RC vezij s sijalkami
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~

RC CIRCUIT 250V~












- RC circuit to eliminate disturbances in the operation of LED lamps
- parallel connections of more RC circuits with lamps are possible
- 0,1 µF, 100 Ω, 250V~



Indikacija /  
Indication


\* Osvetlitev /  
Illumination


Stalna osvetlitev /  
Constant illumination



\* vezave niso primerne za varčne (CFL, LED) sijalke /  
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)


1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour																																				
VM10	VTIČNICA SCHUKO+KS SOCKET SCHUKO+KS	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> PW</td> <td>bela-sijaj polar white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PT</td> <td>bela+prozorna white+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> PP</td> <td>bela+bela white+white</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> PW	bela-sijaj polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	bela+prozorna white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	bela+bela white+white																														
<input type="checkbox"/> PW	bela-sijaj polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT	bela+prozorna white+transparent	<input type="checkbox"/> PP	bela+bela white+white																																			
VM11	VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV SOCKET SCHUKO+KS+COVER	2P+E 16A 250V~	2M	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SB</td> <td>črna-mat soft touch black</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BT</td> <td>črna+prozorna soft touch black+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> BB</td> <td>črna+črna soft touch black+black</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> SB	črna-mat soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	črna+prozorna soft touch black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB	črna+črna soft touch black+black																														
<input checked="" type="checkbox"/> SB	črna-mat soft touch black	<input checked="" type="checkbox"/> BT	črna+prozorna soft touch black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> BB	črna+črna soft touch black+black																																			
VM20	VTIČNICA EURO+KS SOCKET EURO+KS	2P 10A 250V~	1M	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT</td> <td>antracit anthracite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AT</td> <td>antracit+prozorna anthracite+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AA</td> <td>antracit+antracit anthracite+anthracite</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ES</td> <td>srebrna-mat elox silver</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> ST</td> <td>srebrna+prozorna silver+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> SS</td> <td>srebrna+srebrna silver+silver</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> IW</td> <td>bež-sijaj ivory white</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> IT</td> <td>bež+prozorna ivory+transparent</td> <td><input type="checkbox"/> II</td> <td>bež+bež ivory+ivory</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> RD</td> <td>rdeča red</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RT</td> <td>rdeča+prozorna red+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> RR</td> <td>rdeča+rdeča red+red</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> GR</td> <td>zelena green</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GT</td> <td>zelena+prozorna green+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> GG</td> <td>zelena+zelena green+green</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> OR</td> <td>oranžna orange</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OT</td> <td>oranžna+prozorna orange+transparent</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> OO</td> <td>oranžna+oranžna orange+orange</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> AT	antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT	antracit+prozorna anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA	antracit+antracit anthracite+anthracite	<input type="checkbox"/> ES	srebrna-mat elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	srebrna+prozorna silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS	srebrna+srebrna silver+silver	<input type="checkbox"/> IW	bež-sijaj ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	bež+prozorna ivory+transparent	<input type="checkbox"/> II	bež+bež ivory+ivory	<input checked="" type="checkbox"/> RD	rdeča red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	rdeča+prozorna red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	rdeča+rdeča red+red	<input checked="" type="checkbox"/> GR	zelena green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	zelena+prozorna green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	zelena+zelena green+green	<input checked="" type="checkbox"/> OR	oranžna orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	oranžna+prozorna orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	oranžna+oranžna orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> AT	antracit anthracite	<input checked="" type="checkbox"/> AT	antracit+prozorna anthracite+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> AA	antracit+antracit anthracite+anthracite																																			
<input type="checkbox"/> ES	srebrna-mat elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST	srebrna+prozorna silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS	srebrna+srebrna silver+silver																																			
<input type="checkbox"/> IW	bež-sijaj ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT	bež+prozorna ivory+transparent	<input type="checkbox"/> II	bež+bež ivory+ivory																																			
<input checked="" type="checkbox"/> RD	rdeča red	<input checked="" type="checkbox"/> RT	rdeča+prozorna red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR	rdeča+rdeča red+red																																			
<input checked="" type="checkbox"/> GR	zelena green	<input checked="" type="checkbox"/> GT	zelena+prozorna green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG	zelena+zelena green+green																																			
<input checked="" type="checkbox"/> OR	oranžna orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT	oranžna+prozorna orange+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO	oranžna+oranžna orange+orange																																			

VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM10PW
- VM10SB
- VM10AT
- VM10ES
- VM10IW


- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VM10
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts



VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM10RD
- VM10GR
- VM10OR


- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VM10
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts



VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM11PT
- VM11BT
- VM11AT
- VM11ST
- VM11IT
- VM11PP


- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VM11
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET SCHUKO+KS+COVER  
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts








- VM20PW
- VM20SB
- VM20AT
- VM20ES
- VM20IW

#### VTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P euro
- 10A 250V~, tip VM20
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts




- VM40PW
- VM40SB
- VM40AT
- VM40ES
- VM40IW

#### VTIČNICA FRANCOSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francoska
- 16A 250V~, tip VM40
- ustreza IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts



- VM40RD
- VM40GR
- VM40OR

#### VTIČNICA FRANCOSKA+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francoska
- 16A 250V~, tip VM40
- ustreza IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French
- 16A 250V~, type VM40
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts




- VM41PT
- VM41BT
- VM41AT
- VM41PP
- VM41ST
- VM41IT

#### VTIČNICA FRANCOSKA+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E francoska+pokrov
- 16A 250V~, tip VM41
- ustreza IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET FRENCH+KS+COVER

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VM41
- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts




- VM30PW
- VM30SB
- VM30AT
- VM30ES
- VM30IW

#### VTIČNICA ITALIJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E italijanska P17/11
- 16A 250V~, tip VM30
- ustreza IEC 60884-1, CEI 23-50
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM30
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts




- VM31PW
- VM31SB
- VM31AT
- VM31ES
- VM31IW

#### VTIČNICA SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M


- 2P+E schuko/italijanska P17/11
- 16A 250V~, tip VM31
- ustreza IEC 60884-1, CEI 23-50
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

#### SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

- 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko/Italian P17/11
- 16A 250V~, type VM31
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts



VTIČNICA SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M



- VM32PW
- VM32SB
- VM32AT
- VM32ES
- VM32IW


- 2P+E schuko/italijanska P30
- 16A 250V~, tip VM32
- ustreza IEC 60884-1, CEI 23-50
- vijajčna pritrditvev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS  
2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/Italian P30
- 16A 250V~, type VM32
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts

VTIČNICA ITALIJANSKA P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M



- VM33PW
- VM33SB
- VM33AT
- VM33ES
- VM33IW


- 2P+E italijanska P11
- 10A 250V~, tip VM33
- ustreza IEC 60884-1, CEI 23-50
- vijajčna pritrditvev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- 2P+E Italian P11
- 10A 250V~, type VM33
- in accordance with IEC 60884-1, CEI 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts

VTIČNICA EURO/AMERIŠKA+KS 2P 16A 250V~ 1M



- VM21PW
- VM21SB
- VM21AT
- VM21ES
- VM21IW


- 2P euro/ameriška
- 16A 250V~, tip VM21
- vijajčna pritrditvev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov
- samo za države izven EU



SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M


- 2P Euro/American
- 16A 250V~, type VM21
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts
- only for countries not members of EU

VTIČNICA BRITANSKA BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M



- VM52PW
- VM52SB
- VM52AT
- VM52ES
- VM52IW

- 2P+E britanski standard BS 1363-2
- 13A/250V~, tip VM52
- ustreza BS 1363-2
- vijajčna pritrditvev vodnikov 1.5-4 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- 2P+E British BS 1363-2
- 13A 250V~, type VM52
- in accordance with BS 1363-2
- screw contacts 1.5-4 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts

VTIČNICA VEČSTANDARDNA+KS 2P+E 13A 250V~ 2M



- VM55PW
- VM55SB
- VM55AT
- VM55ES
- VM55IW

- brezvijajčna pritrditvev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- plug-in contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- built-in contact protection



PRENAPETOSTNA ZAŠČITA MPE MINI 275V/50Hz




VM80

- vzporedna vezava s prvo vtičnico v seriji
- razred zaščite III
- U<sub>c</sub>=275Vac, U<sub>oc</sub>/I<sub>sc</sub>=6kV/3kA, U<sub>p</sub><800V
- ustreza IEC 61643-1
- vodniki 1.5mm<sup>2</sup>, IP20
- zvočni signal ob uničenju






SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz

- parallel connection with the first socket in the row
- protection class III
- U<sub>c</sub>=275Vac, U<sub>oc</sub>/I<sub>sc</sub>=6kV/3kA, U<sub>p</sub><800V
- in accordance with IEC 61643-1
- wires 1.5mm<sup>2</sup>, IP20
- sound signal at breakdown






## S O C K E T S V M

 UJEMANJE VTIČNIC IN VTIČEV  
 SOCKETS AND PLUGS MATCHING

VTIČNICA / SOCKET	VM10 VM11	VM20	VM30	VM33	VM31	VM32	VM40 VM41	VM21	VM55
STIL VTIČA / PLUG STYLE									
nemški / German 	•				•	•			•
francoski / French 	•				•	•	•		•
italijanski / Italian S11 			•	•	•	•			•
italijanski / Italian S17 			•		•				•
euro 	•	•	•		•	•	•	•	•

 UJEMANJE VTIČNIC IN VTIČEV  
 SOCKETS AND PLUGS MATCHING


VTIČNICA / SOCKET	VM21	VM52	VM55
STIL VTIČA / PLUG STYLE			
ameriški / American 	•		•
britanski / British BS 1363-2 		•	•





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour
KM10	VTIČNICA TV OSNOVNA SOCKET TV BASIC	0dB	1M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
KM11	VTIČNICA TV KONČNA SOCKET TV END-LINE	1dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> SB črna-mat soft touch black
KM12	VTIČNICA TV PREHODNA SOCKET TV TROUGHPASS	10dB	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white

VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 1M




- KM10PW
- KM10SB
- KM10AT
- KM10ES
- KM10IW

- TV osnovna
  - dušenje 0dB
  - konektor zadaj – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB 1M*
- TV basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 2M




- KM20PW
- KM20SB
- KM20AT
- KM20ES
- KM20IW


- TV osnovna
  - dušenje 0dB
  - konektor zadaj – F standard
- SOCKET TV BASIC 0dB 2M*
- TV basic
  - reduction 0dB
  - back connector – F standard



VTIČNICA TV KONČNA 1dB 1M




- KM11PW
- KM11SB
- KM11AT
- KM11ES
- KM11IW




- TV končna
  - frekvenčni pas 5÷2400 MHz
  - dušenje < 1 dB
  - ustreza EN 50083-1
  - vijačna priključitev
- SOCKET TV END-LINE 1dB 1M*
- TV end-line
  - frequency range 5÷2400 MHz
  - reduction < 1 dB
  - in accordance with EN 50083-1
  - screw contacts



VTIČNICA TV PREHODNA 10dB 1M



- KM12PW
- KM12SB
- KM12AT
- KM12ES
- KM12IW



- TV prehodna
  - frekvenčni pas 5÷2400 MHz
  - dušenje < 10 dB
  - ustreza EN 50083-1
  - vijačna priključitev
- SOCKET TV TROUGHPASS 10dB 1M*
- TV troughpass
  - frequency range 5÷2400 MHz
  - reduction < 10 dB
  - in accordance with EN 50083-1
  - screw contacts



## VTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 1M



- KM15PW
- KM15SB
- KM15AT
- KM15ES
- KM15IW


- SAT osnovna
- dušenje 0dB
- konektor zadaj – F standard

*SOCKET SAT BASIC 0dB 1M*

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



## VTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 2M



- KM24PW
- KM24SB
- KM24AT
- KM24ES
- KM24IW

- SAT osnovna
- dušenje 0dB
- konektor zadaj – F standard

*SOCKET SAT BASIC 0dB 2M*

- SAT basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



## VTIČNICA SAT KONČNA 1dB 1M




- KM16PW
- KM16SB
- KM16AT
- KM16ES
- KM16IW

- SAT končna
- frekvenčni pas 5÷2400 MHz
- dušenje < 1dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajčna priključitev

*SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M*

- SAT end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



## VTIČNICA R OSNOVNA 0dB 1M



- KM19PW
- KM19SB
- KM19AT
- KM19ES
- KM19IW


- R osnovna
- dušenje 0dB
- konektor zadaj – F standard

*SOCKET R BASIC 0dB 1M*

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



## VTIČNICA R OSNOVNA 0dB 2M



- KM29PW
- KM29SB
- KM29AT
- KM29ES
- KM29IW


- R osnovna
- dušenje 0dB
- konektor zadaj – F standard

*SOCKET R BASIC 0dB 2M*

- R basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



## VTIČNICA SAT-TV KONČNA 1dB 2M




- KM25PW
- KM25SB
- KM25AT
- KM25ES
- KM25IW

- SAT-TV končna
- frekvenčni pas 5÷2400 MHz
- dušenje < 1dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajčna priključitev


*SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M*

- SAT-TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts




OSNOVNE VEZALNE SCHEME  
BASIC CONNECTION SAMPLES

samostojna vezava  
stand alone connection




KM10  
KM20  
KM11  
KM15  
KM24  
KM16  
KM19  
KM29  
KM25

zvezda vezava  
star connection



KM10  
KM20  
KM11  
KM15  
KM24  
KM16  
KM19  
KM29  
KM25

prehodna vezava  
throughpass connection



KM12 KM11



- KM22PW
- KM22SB
- KM22AT
- KM22ES
- KM22IW

VTIČNICA AVDIO 2xRCA 1M

- avdio 2x RCA
- pritrditev vodnikov zadaj s spajkanjem

SOCKET AUDIO 2xRCA 1M

- audio 2x RCA
- soldering connection of cable at the back side



- KM23PW
- KM23SB
- KM23AT
- KM23ES
- KM23IW

VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA 1M

- avdio 2x Ø4mm
- za priklop zvočniškega vodnika, vtiča Ø4mm ali viličastega kabel čevlja
- pritrditev vodnikov zadaj s spajkanjem

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



- KM26PW
- KM26SB
- KM26AT
- KM26ES
- KM26IW

VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA 2M


- avdio 2x Ø4mm
- za priklop zvočniškega vodnika, vtiča Ø4mm ali viličastega kabel čevlja
- pritrditev vodnikov zadaj s spajkanjem

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45



KM10

KM11  
KM12

KM15

KM16

KM19

KM22  
KM23

KM25

KM20  
KM24  
KM29

KM26

## VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M



- KM30PW
- KM30SB
- KM30AT
- KM30ES
- KM30IW


- TEL LT vijak
- RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7
- vijačna pritrditev vodnikov

*SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M*

- TEL LT screw
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts



## VTIČNICA TEL BT SEC 6/6 1M



- KM31PW
- KM31SB
- KM31AT
- KM31ES
- KM31IW


- TEL BT britanski standard
- SEC sekundarna 6/6
- ustreza BS 6312
- vijačna pritrditev vodnikov

*SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M*

- TEL BT British standard
- SEC secondary 6/6
- in accordance with BS 6312
- screw contacts



## VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M




- KM36PW
- KM36SB
- KM36AT
- KM36ES
- KM36IW


- KS keystone pritrditveni standard
- RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M*

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



## VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M




- KM37PW
- KM37SB
- KM37AT
- KM37ES
- KM37IW


- KS keystone pritrditveni standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M*

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



## ADAPTER KS 1M



- KM35PW
- KM35SB
- KM35AT
- KM35ES
- KM35IW


- KS keystone pritrditveni standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER KS 1M*

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



## ADAPTER KS S PRAŠNO ZAŠČITO 1M



- KM38PW
- KM38SB
- KM38AT
- KM38ES
- KM38IW


- KS keystone pritrditveni standard s protiprašnim pokrovom
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M*

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included



VTIČNICA CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M



- KM39PW
- KM39SB
- KM39AT
- KM39ES
- KM39IW


- KS keystone pritrditveni standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- ustreza ISO/IEC 11801

*SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M*

- KS keystone fixing standard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801



ADAPTER KS UNIVERZALNI 1M



- KM50PW
- KM50SB
- KM50AT
- KM50ES
- KM50IW


- KS keystone pritrditveni standard
- primeren za HDMI, USB
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER KS UNIVERSAL 1M*

- KS keystone fixing standard
- suitable for HDMI, USB
- communication module not included



ADAPTER PD 1M



- KM40PW
- KM40SB
- KM40AT
- KM40ES
- KM40IW

- PD Panduit Mini-COM pritrditveni standard
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER PD 1M*

- PD Panduit Mini-COM fixing standard
- communication module not included



ADAPTER PD S PRAŠNO ZAŠČITO 1M



- KM43PW
- KM43SB
- KM43AT
- KM43ES
- KM43IW


- PD Panduit Mini-COM pritrditveni standard s protiprašnim pokrovom
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M*

- PD Panduit Mini-COM fixing standard with dust protection
- communication module not included



ADAPTER R&M 1M



- KM46PW
- KM46SB
- KM46AT
- KM46ES
- KM46IW


- R&M pritrditveni standard
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER R&M 1M*

- R&M fixing standard
- communication module not included



ADAPTER R&M CAT6A 1M



- KM52PW
- KM52SB
- KM52AT
- KM52ES
- KM52IW

- R&M pritrditev za CAT6A
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER R&M CAT6A 1M*

- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included







- KM47PW
- KM47SB
- KM47AT
- KM47ES
- KM47IW

#### ADAPTER R&M S PRAŠNO ZAŠČITO 1M

- R&M pritrditveni standard s protiprašnim pokrovom
- komunikacijski modul ni vgrajen

#### *ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M*

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included



- KM53PW
- KM53SB
- KM53AT
- KM53ES
- KM53IW

#### ADAPTER R&M CAT6A S PRAŠNO ZAŠČITO 1M


- R&M pritrditev za CAT6A s protiprašnim pokrovom
- komunikacijski modul ni vgrajen

#### *ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M*

- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included



### ADAPTER LK 1M



- KM45PW
- KM45SB
- KM45AT
- KM45ES
- KM45IW


- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine pritrditveni standard  
- komunikacijski modul ni vgrajen

#### ADAPTER LK 1M

- LK LeoniKerpen eLine / BKS NewLine fixing standard  
- communication module not included



### ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M




KA26


- adapter za pritrditev modulov Nexans LANmark in Schrack velikosti 45x45mm  
- primerna za Nexans tip N423.540N  
- primeren za Schrack tip HSEMD02W2F  
- komunikacijski modul ni vgrajen

#### ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

- fixing adapter for Nexans LANmark and Schrack module 45x45mm  
- suitable for Nexans type N423.540N  
- suitable for Schrack type HSEMD02W2F  
- communication module not included



### ADAPTER AT&T SYSTIMAX S PRAŠNO ZAŠČITO 1M



- KM48PW
- KM48SB
- KM48AT
- KM48ES
- KM48IW

- AT&T Systimax pritrditveni standard s protiprašnim pokrovom  
- komunikacijski modul ni vgrajen

#### ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M

- AT&T Systimax fixing standard with dust protection  
- communication module not included



### VTIČNICA USB TIP A 1M



- KM51PW
- KM51SB
- KM51AT
- KM51ES
- KM51IW


- USB 2.0 vtičnica tip A  
- vijajčna pritrditev vodnikov, raster 5 mm, 1,5 mm<sup>2</sup>, 1x2P + 1x3P  
- ožičenje:  
PIN 1 – VCC (+5V, rdeča žica)  
PIN 2 – signal - (bela žica)  
PIN 3 – signal + (zelená žica)  
PIN 4 – GND - masa (črna žica)  
S – oklop  
- ustreza direktivi 2011/95/EU (RoHS2)

#### SOCKET USB TYPE A 1M


- USB 2.0 socket type A  
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm<sup>2</sup>, 1x2P + 1x3P  
- wiring:  
PIN 1 – VCC (+5V, red wire)  
PIN 2 – Data - (white wire)  
PIN 3 – Data + (green wire)  
PIN 4 – GND - ground (black wire)  
S – shield  
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)




1M = 22,5 x 45  
2M = 45 x 45




KM30




KM31




KM35  
KM38  
KM48




KM36  
KM37  
KM39




KM40  
KM43



KM45



KM46  
KM47  
KM50  
KM52  
KM53



KM51



KA10

tip type	naziv description	tehnični opis technical data
KA10	KONEKTOR KS CAT3 CONNECTOR KS CAT3	RJ11 6/4
KA11	KONEKTOR KS CAT5e CONNECTOR KS CAT5e	RJ45 8/8
KA12	KONEKTOR KS CAT5eS CONNECTOR KS CAT5eS	RJ45 8/8
⋮	⋮	⋮



KA10	<b>KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT3, RJ11 6/4 - ustreza IEC 60603-7 <i>CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4</i> - KS keystone fixing standard - CAT3, RJ11 6/4 - in accordance with IEC 60603-7
------	--



KA11	<b>KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT5e, RJ45 8/8 - ustreza IEC 60603-7 <i>CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT5e, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7
------	--



KA12	<b>KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT5eS, RJ45 8/8 - ustreza IEC 60603-7 <i>CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT5eS, RJ45 8/8 - in accordance with IEC 60603-7
------	--



KA15	<b>KONEKTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8 - ustreza ISO/IEC 11801 <i>CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801
------	--



KA16	<b>KONEKTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8 - ustreza ISO/IEC 11801 <i>CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT6S STP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801
------	--



KA17	<b>KONEKTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8</b> - KS keystone pritrditveni standard - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8 - ustreza ISO/IEC 11801 <i>CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8</i> - KS keystone fixing standard - CAT6a STP toolless, RJ45 8/8 - in accordance with ISO/IEC 11801
------	--



KA18

KONEKTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS keystone pritrditveni standard
- slim verzija
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- ustreza ISO/IEC 11801
- primeren tudi za dvojni adapter KE46

*CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8*

- KS keystone fixing standard
- slim style
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801
- suitable also for KE46 double adapter



KA27

KONEKTOR KS HDMI

- KS keystone pritrditveni standard
- samo v kombinaciji z adapterjem KM50
- HDMI/HDMI

*CONNECTOR KS HDMI*

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



KA28

KABEL KS HDMI

- KS keystone pritrditveni standard
- samo v kombinaciji z adapterjem KM50
- HDMI/HDMI

*CABLE KS HDMI*

- KS keystone fixing standard
- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI



EM31



PW




tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour
EM12	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MENJALNI <i>DIMMER ROTATIVE 2WAY</i>	RL 300W	1M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj <i>polar white</i> <input type="checkbox"/> SB črna-mat <i>soft touch black</i> <input type="checkbox"/> AT antracit <i>anthracite</i> <input type="checkbox"/> ES srebrna-mat <i>elox silver</i> <input type="checkbox"/> IW bež-sijaj <i>ivory white</i>
EM23	ZATEMNILNIK VGRADNI <i>DIMMER INBOX</i>	R (250 W), (RC,RL 200VA)	/	<input type="checkbox"/> BL modra <i>blue</i> <input type="checkbox"/> RD rdeča <i>red</i> <input type="checkbox"/> GR zelena <i>green</i> <input type="checkbox"/> OR oranžna <i>orange</i> <input type="checkbox"/> RG rdeča/zelena <i>red/green</i>
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI RL 300 W 1M



- EM12PW
- EM12SB
- EM12AT
- EM12ES
- EM12IW

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RL, 40W - 300W
- napajanje 230V~ 50Hz
- možna vezava z menjalnim stikalom
- montaža več naprav skupaj v eno dozo dovoljena samo pod pogojem, da njihovo skupno maksimalno breme ne presega maksimalne moči enega zatemnilnika
- v istem tokokrogu je dovoljena uporaba samo enega zatemnilnega stikala
- varovalka ni vgrajena – potrebna vezava zunanje varovalke
- ustreza EN 60669-1
- vijačni kontakti - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- vgrajena LED indikacija stopnje zatemnitve



#### *DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M*


- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 300W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- integrated LED indication of dimming level

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 60 W 1M



- EM13PW
- EM13SB
- EM13AT
- EM13ES
- EM13IW

- rotacijski z menjalnim stikalom
- bremena: LED, 0 – 60 W (max. 6 LED zatemnilnih sijalk) GLS, 0 – 60 W
- napajanje 230V~ 50Hz
- možna vezava z menjalnim stikalom
- montaža več naprav skupaj v eno dozo dovoljena samo pod pogojem, da njihovo skupno maksimalno breme ne presega maksimalne moči enega zatemnilnika
- v istem tokokrogu je dovoljena uporaba samo enega zatemnilnega stikala
- varovalka ni vgrajena – potrebna vezava zunanje varovalke
- ustreza IEC60669-2-1
- vijačni kontakti - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



#### *DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M*

- rotation control with 2-way switch
- loads: LED, 0 – 60W (max. 6 dimmable LED lamps) GLS, 0 – 60W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 180 W 1M



- EM14PW
- EM14SB
- EM14AT
- EM14ES
- EM14IW

- rotacijski z menjalnim stikalom
- bremena:
  - LED, 0 – 180 W (max. 20 LED zatemnilnih sijalk)
  - GLS, 0 – 180 W
- napajanje 230V~ 50Hz
- možna vezava z menjalnim stikalom
- montaža več naprav skupaj v eno dozo dovoljena samo pod pogojem, da njihovo skupno maksimalno breme ne presega maksimalne moči enega zatemnilnika
- v istem tokokrogu je dovoljena uporaba samo enega zatemnilnega stikala
- varovalka ni vgrajena – potrebna vezava zunanje varovalke
- ustreza IEC60669-2-1
- vijačni kontakti - 1.5÷2.5mm<sup>2</sup>



#### DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch
- loads:
  - LED, 0 – 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
  - GLS, 0 – 180W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse – external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI R 250W 1M



- EM15PW
- EM15SB
- EM15AT
- EM15ES
- EM15IW

- rotacijski brez stikala
- breme R, 40W - 250W
- napajanje 230V~ 50Hz
- vezava z menjalnim stikalom ni možna
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- LED indikacija



#### DIMMER ROTATIVE R 250W 1M


- rotation control without switch
- load R, 40W - 250W
- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- LED indication

### 1-10 V ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MENJALNI



- EM16PW
- EM16SB
- EM16AT
- EM16ES
- EM16IW

- nominalna delovna napetost: 10VDC
- minimalna delovna napetost: 0,7VDC
- območje zatemnjevanja: 0,7% - 100% (odvisno od napajalnika in bremen)
- minimalni ponorni tok: 0,1mA
- maksimalni ponorni tok: 120mA
- maksimalna poraba: 0,35W
- prenapetostna zaščita: 15,8VDC do 250mA (nezamenljiva)
- največji pulzni tok: 3ADC
- vrsta bremen: 0-10V, 1-10V in PWM
- tip stikala: mehanski: potisni vklop/izklop
- ničelni vodnik: ni potreben
- nominalna delovna napetost: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- maksimalni trenutni tok: 10A
- maksimalni delovni tok: 8A
- maksimalna obremenitev (pri 230 VAC): 1800VA (1800 x pf = max. W)
- izolacijska upornost: > 100MΩ pri 250 VAC
- prenapetostna in kratkostična zaščita: 10A, 350VAC (nezamenljiva)
- rotacijski kot: 270° ± 5°
- temperatura delovanja: -5 do 40°C
- temperatura skladiščenja: -30 do 80°C
- maksimalna temperatura ohišja: 65°C
- maksimalna vlažnost: 90% (brez kondenzacije)
- EMC in imunost: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



#### 1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE

- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC
- dimming range: 0.7% – 100% (depending on power supply and loads)
- minimum sink current: 0.1 mA
- maximum sink current: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W
- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)
- maximum pulse current: 3 ADC
- load types: 0-10 V, 1–10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable: not required
- nominal operating voltage: 100–240 VAC, 50–60 Hz
- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A
- maximum load (at 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)
- isolation resistance: > 100 MΩ at 250 VAC
- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 VAC (not replaceable)
- rotation angle: 270° ± 5°
- operating temperature: -5 to 40°C
- storing temperature: -30 to 80°C
- maximum housing temperature: 65°C
- maximum humidity: 90% (no condensation)
- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015



EM23

#### ZATEMNILNIK VGRADNI R (250 W), (RC,RL 200VA)

- vgradni, za vezavo s tipkalom
- breme RLC 15-250W ali 15-200 VA
- napajanje 230 V~ 50Hz
- možna vezava več tipkal
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- vgrajena spominska funkcija
- funkcija mehkega vklopa/izklopa
- »leading edge«
- ustreza EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- vijačna pritrnitev vodnikov do preseka 2,5mm<sup>2</sup>

#### DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button
- load RLC 15-250W or 15-200 VA
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed
- light intensity memory
- soft start/stop function
- »leading edge«
- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm<sup>2</sup>



EM18

#### ZATEMNILNIK VGRADNI LED 250W

- vgradni, za vezavo s tipkalom
- za leading ali trailing edge
- napajanje 230 V~ 50 Hz
- možna vezava z več tipkali
- funkcija pomnjenja zadnje nastavitve, razen v primeru izpada napetosti
- funkcija mehkega vklopa/izklopa
- nastavev minimalne svetilnosti
- montaža samo ene naprave v eno dozo
- samo za notranjo uporabo
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1

#### DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button
- for leading or trailing edge
- supply voltage 230V~ 50Hz
- several push-buttons combinations is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- minimum intensity control
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1



EM19


#### ZATEMNILNIK VGRADNI DC LED 96W

- vgradni, za vezavo s tipkalom
- vezava z vsemi LED napajalniki s konstantno napetostjo in nekaterimi LED napajalniki s konstantnim tokom, 9 – 48V DC, max 96W (tudi za LED trakove)
- ni za uporabo z induktivnimi bremenami
- možna vezava z več tipkali in več zatemnilniki
- funkcija pomnjenja zadnje nastavitve, razen v primeru izpada napetosti
- funkcija mehkega vklopa / izklopa
- montaža samo ene naprave v eno dozo
- samo za notranjo uporabo


#### DIMMER INBOX DC LED 96W

- inbox, controlled by external push button
- for use with constant voltage LED drivers and some constant current LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)
- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible
- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function
- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage


EM15 (40÷250W)







EM12 (40÷300W)





EM13 (0÷60W), EM14 (0÷180W),  
EM23 (15÷250W, 15÷200VA),  
EM18 (2÷250VA (3=10÷250VA), 2÷250W)





- 1 - žarnica z žarilno nitko / incandescent lamp
- 2 - halogenska žarnica / halogen lamp
- 3 - klasični transformator / classical transformer
- 4 - zatemnilni elektronski transformator / dimmable electronic transformer
- 5 - zatemnilna LED sijalka / dimmable LED lamp





EM23





EM13, EM14



EM18



EM19







**POZOR!**

V primeru montaže več zatemnilnih stikal v isto dozo se za vsako dodatno zatemnilno stikalo zmanjša maksimalna skupna moč za 10%.


**ATTENTION!**

If more dimmers are connected in one box reduce maximum common power for 10% for each dimmer.





STIKALO / ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M



- EM25PW
- EM25SB
- EM25AT
- EM25ES
- EM25IW

- univerzalni elektronski zatemnilnik za vklop, izklop in zatemnjevanje vseh zatemnilnih žarnic in sijalk (klasične, halogenske, LED, CFL, ...) in nekaterih nezatemnilnih sijalk
- samodejno zazna vrsto sijalke in temu prilagodi režim delovanja
- z zatemnjevanjem se zmanjša poraba električne energije
- funkcija mehkega zagona podaljša življenjsko dobo sijalk
- upravljanje preko vgrajenih mikro-stikal
- vgrajena spominska funkcija - ob izklopu si zapomni nivo zatemnitve
- možna vezava do pet (5) dodatnih upravljalnih tipkal EM26
- vezava z menjalnimi stikali ni možna
- vgrajene zaščite pred kratkim stikom, pregrevanjem in preobremenitvijo
- napajanje 230V ~ 50Hz
- vgrajena elegantna LED osvetlitev, z možnostjo nastavitve barve in jakosti
- omogoča zamenjavo klasičnega stikala – dvožična vezava<sup>(1)</sup>
- s trožično vezavo dosežemo polno funkcionalnost zatemnilnika<sup>(2)</sup>
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- vijačna pritrnitev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup> (maks. moment pritvija vijakov 0,4 Nm)




TOUCH EM25 je mikroprocesorsko voden elektronski zatemnilnik. Omogoča vklop, izklop in zatemnjevanje vseh zatemnilnih in nekaterih nezatemnilnih žarnic in sijalk. Vgrajeni mikroprocesor samodejno zazna vrsto sijalke in prilagodi režim delovanja. Ob izklopu si zapomni zadnjo nastavitve, saj ima vgrajeno spominsko funkcijo. Funkcija mehkega zagona podaljša življenjsko dobo sijalk. V tipko je vgrajena elegantna LED osvetlitev, z možnostjo izbire barve in nastavitve jakosti. Na EM25 lahko vežemo do 5 dodatnih upravljalnih tipkal EM26 (»slave«).

TOUCH EM25 is microprocessor controlled electronic light dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically identifies the type of lamp and adjusts the operating mode. It remembers the level of dimming after switching off due to integrated memory function. Soft-start function extends the lamp service life. In button integrated elegant LED illumination enables many different colours and intensity levels. Optionally one can connect up to 5 additional control tasters EM26 (»slave«).

SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some non-dimmable lamps
- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode
- reduction of energy consumption
- soft start function extends life of lamps
- controlled by build-in micro switches
- memory function included – memorizes brightness on turn-off
- up to five (5) additional control units EM26 can be connected
- connection with 2-way switch is not possible
- build-in short-circuit, overheating and overload protection
- supply voltage 230V ~ 50Hz
- elegant LED illumination, adjustable colour and brightness
- replacement of classical switch is possible at two-wire connection<sup>(1)</sup>
- full functionality is achieved at three-wire connection<sup>(2)</sup>
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm<sup>2</sup> (max. tightening torque 0.4Nm)


<sup>(1)</sup> dvožična vezava  
two-wire connection



- dvožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

<sup>(2)</sup> trožična vezava  
three-wire connection



- trožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk in nekaterih nezatemnilnih LED in CFL sijalk

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps

	1	2	5	6	7
Min.	40 W	40 W	40 VA	40 VA	40 VA
Max.	300 W	300 W	300 VA	100 VA	100 VA
	(F)	(F)	(F)		

1 - žarnica z žarilno nitko / incandescent lamp  
2 - halogenska žarnica / halogen lamp

4 - zatemnilni elektronski transformator / dimmable electronic transformer  
5 - klasični transformator / classical transformer

	1	2	4	6	7	8	9
Min.	0 W	0 W	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA	0 VA
Max.	300 W	300 W	120 VA	120 VA	120 VA	120 VA	120 VA
	(F)	(F)	(F)			(F)	(F)

6 - zatemnilna varčna CFL sijalka / dimmable energy saving CFL lamp  
7 - zatemnilna LED sijalka / dimmable LED lamp

8 - nezatemnilna varčna CFL sijalka / non-dimmable energy saving CFL lamp  
9 - nezatemnilna LED sijalka / non-dimmable LED lamp


opombe / remarks

- (F) filter EM27  
- priporočamo uporabo filtra EM27 / it is recommended to use filter EM27
- vse krmiljene žarnice in sijalke morajo biti enake / all controlled lamps must be the same
- tabela bremen velja za sijalke s faktorjem PF>0,5 / table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5


vklop in izklop ter zatemnjevanje luči /  
on / off swithcing and dimming of lamp

izbira barve in nastavev jakosti LED osvetlitve /  
LED colour selection and intensity level adjustment


\*funkcija "RESET" /  
"RESET" function



vklop / izklop  
kratek pritisk  
on / off  
short press



izklop luči  
kratek pritisk  
lamp off  
short press




izklop luči  
kratek pritisk  
lamp off  
short press




osvetljevanje  
daljši pritisk  
dimming up  
long press




hkratni pritisk ~3s  
vgrajena lučka 3x utripne  
simultaneous press ~3s  
integrated LED blinks 3  
times




hkratni pritisk ~3s  
vgrajena lučka 3x utripne  
simultaneous press ~3s  
integrated LED blinks 3  
times




zatemnjevanje  
daljši pritisk  
dimming down  
long press



izbira barve  
kratek pritisk  
colour selection  
short press




ponovni hkratni pritisk ~5s  
vgrajena lučka 5x utripne  
re-simultaneous press ~5s  
integrated LED blinks 5  
times



osvetljevanje vgrajene LED  
daljši pritisk  
integrated LED dimming up  
long press

- \* - priporočamo ob vgraditvi zatemnilnika in menjavi žarnic ali sijalk
- obvezno ob uporabi nezatemnilnih sijalk
- funkcija "RESET" pri uporabi dvožične vezave ne deluje
- možno samo pri EM25
- it is recommended at dimmer installation and lamp replacement
- mandatory when using non-dimmable lamps
- "RESET" function is not possible when using two-wire connection
- only possible on EM25







zatemnjevanje vgrajene LED  
daljši pritisk  
integrated LED dimming  
down  
long press




shranitev nastavev - hkratni kratek pritisk  
vgrajena lučka 3x utripne  
settings saving - simultaneous short  
press  
integrated LED blinks 3 times

opozorila za vgradnjo /  
installation precautions



pri montaži ne pritiskaj na tipko /  
do not push on button during mounting



- EM26PW
- EM26SB
- EM26AT
- EM26ES
- EM26IW

TIPKALO UPRAVLJALNO 2M


- v povezavi z univerzalnim zatemnilnikom EM25 omogoča upravljanje luči z več (do pet) lokacij z enako funkcionalnostjo kot EM25
- napajanje 230V~ 50Hz
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup> (maks. moment privitja vijakov 0,4 Nm)



PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows controlling of lamps with same functionality as EM25
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- screw contacts 1.5mm<sup>2</sup> (max. tightening torque 0.4Nm)


(1) dvožična vezava  
two-wire connection



- dvožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk
- pri dvožični vezavi uporaba vsakega dodatnega upravljalnega tipkala poveča minimalno moč bremena za 25W

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit increases the minimum load by 25W

(2) trožična vezava  
three-wire connection



- trožična vezava omogoča zatemnjevanje zatemnilnih žarnic in sijalk in nekaterih nezatemnilnih LED in CFL sijalk

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some of non-dimmable LED and CFL lamps





EM27

FILTER OMREŽNIH MOTENJ

- filter frekvenčnih motenj za EM25
- slika je simbolična

FREQUENCY FILTER

- frequency filter for EM25
- image is symbolic



□ EM25PPOL20

SET STIKALO / ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M PP OL20


- set vsebuje zatemnilnik EM25, nosilec 2M in okvir LINE 2M PW
- za tehnični opis glej EM25

SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame 2M and cover plate LINE 2M PW
- for technical details see EM25



2M = 45 x 45



EM25  
EM26

IR STIKALO 5A 230V~ 1M



- EM31PW
- EM31SB
- EM31AT
- EM31ES
- EM31IW


- IR infrardeče stikalo
- napajanje: 230V~ ±10 % 50Hz
- rele: 5A / 250V~ (zero crossing)
- stopnja varnosti: IP40
- presek žic pri stičniku: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kot zaznavanja: do 110° pri 20°C
- območje zaznavanja: približno 8 m pri 20°C
- nastavljivost časovnega trajanja: od približno 5 s do 12 min
- nastavljivost osvetlitve: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
- ni primeren za vgradnjo v doze, globine 45 mm in ohišja CUBO IP20
- samo za notranjo uporabo



IR SWITCH 5A 230V~ 1M

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

IR STIKALO 5A 230V~ 2M



- EM32PW
- EM32SB
- EM32AT
- EM32ES
- EM32IW



- IR infrardeče stikalo
- napajanje: 230V~ ±10 % 50Hz
- rele: 5A / 250V~ (zero crossing)
- stopnja varnosti: IP40
- presek žic pri stičniku: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kot zaznavanja: do 110° pri 20°C
- območje zaznavanja: približno 8 m pri 20°C
- nastavljivost časovnega trajanja: od približno 5 s do 12 min
- nastavljivost osvetlitve: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
- ni primeren za vgradnjo v doze, globine 45 mm in ohišja CUBO IP20
- samo za notranjo uporabo



IR SWITCH 5A 230V~ 2M


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

območje zaznavanja /  
detection range



## E L E C T R O N I C S E M

nastavitev občutljivosti in časa osvetlitve /  
time and twilight adjustment



	1	2	3	4	5	6	7	8
Min.	1 W	1 W		1 VA	1 W	1 W	1 VA	1 VA
Max.	800 W	800 W	5A	6x20 VA	6x36 W	4x36 W (20µF)	6x23 VA	6x20 VA

1 - žarnica z žarilno nitko /  
incandescent lamp

2 - halogenska žarnica /  
halogen lamp

3 - uporavno grelno telo /  
resistive heating element

4 - elektronski transformator /  
electronic transformer


5 - fluorescentna cev (izvedba 1) /  
fluorescent tube (version 1)

6 - fluorescentna cev (izvedba 2) /  
fluorescent tube (version 2)


7 - varčna CFL sijalka /  
energy saving CFL lamp

8 - LED sijalka /  
LED lamp

opozorila /  
attention



1M = 22,5 x 45



TERMOSTAT OSNOVNI 6A 230V~ 2M



- EM37PW
- EM37SB
- EM37AT
- EM37ES
- EM37IW

- termostat elektronski osnovni
- način delovanja: ogrevanje / hlajenje / izklop
- napajanje: 230 VAC, 50 Hz
- izhod: 6(2) A, 230 VAC, preklopni rele
- območje regulacije: +10 °C do +30 °C
- histereza: ±0,5 °C, ED = 20min
- zaščita proti zmrzovanju (način ogrevanje): +6 °C
- zaščita proti pregrevanju (način hlajenje): +32 °C
- funkcija ECO za znižanje temperature za 3 °C za 6 ur v načinu ogrevanje in povečanje temperature za 3 °C za 6 ur v načinu hlajenje
- funkcija adaptivni ECO, avtomatsko vsak dan ob istem času zniža temperaturo za 3 °C za 6 ur v načinu ogrevanje in poveča temperaturo za 3 °C za 6 ur v načinu hlajenje
- možnost vklopa ECO režima delovanja z zunanjim proženjem preko ločenega vhoda
- LED indikacija delovanja
- ni primeren za električno talno ogrevanje
- vijačna pritrditev vodnikov max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- ustreza LV Direktivi, EMC direktivi, standardi EN60730-1 in EN60730-2-9
- za pravilno delovanje, priporočamo vgradnjo v samostojno dozo, ločeno od naprav, ki generirajo toploto
- temperatura uporabe: 5 ÷ 35 °C
- temperatura skladiščenja: -20 ÷ 50 °C




Termostat je namenjen reguliranju temperature v prostoru. Termostat omogoča dva načina delovanja – ogrevanje ali hlajenje. Vgrajene ima varovalne funkcije zaščito proti zmrzovanju (način ogrevanja) in zaščito proti pregrevanju (način hlajenja). Delovanje se signalizira s pomočjo LED lučk. Nastavljanje termostata se vrši s pomočjo rotacijskega gumba za nastavitev temperature in kapacitivnih tipk na dotik.


The thermostat is intended for regulating temperature in a room. A thermostat enables two modes of operation – heating or cooling. It has safety functions installed for protection against freezing (heating mode) and protection against overheating (cooling mode). The operation is indicated via LED lights. Thermostat setup is performed with the help of a rotary button for setting the temperature and with other capacitive touch buttons.

THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M


- electronic thermostat, basic
- operation mode: heating/cooling/turn off
- power supply: 230 VAC, 50 Hz
- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch
- regulation range: +10 °C to +30 °C
- hysteresis: ±0.5 °C, ED = 20min
- anti-freeze protection (heating mode): +6 °C
- overheating protection (cooling mode): +32 °C
- ECO function for lowering the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raising temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raises temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode
- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input
- LED indication of operation
- not suitable for electrical floor heating
- screw contacts max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1 and EN60730-2-9
- for correct operation, we recommend installing in an independent single box, separate from devices that generate heat
- operating temperature: 5 ÷ 35 °C
- storage temperature: -20 ÷ 50 °C



obtočna črpalka, gorilnik (direktna priključitev),  
termoelektrični pogon /  
circulation pump, burner (direct connection)  
thermoelectric drive



kotel, toplotna črpalka, gorilnik (krmilni vhod T1/T2) /  
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2)




motorni pogon (omejena uporaba pri talnem ogrevanju) /  
motor drive (limited use with underfloor heating)

nastavitev delovanja in temperature /  
function and temperature adjustment

tipka za izbiro delovanja in  
LED indikator stanja:  
rdeča: ogrevanje  
modra: hlajenje  
ne sveti: izklopljeno

function selection button and  
LED status indicator:  
red: heating  
blue: air conditioning  
no light: switched off



nastavitev temperature  
temperature setting


tipka za izbiro "ECO" režima in  
LED indikator "ECO" režima  
zelen: ECO režim vklopljen  
oranžna: adaptivni ECO aktiviran  
ne sveti: dnevni režim


"ECO" function selection button and  
LED "ECO" status indicator  
green: ECO energy saving ON  
orange: adaptive ECO mode activated  
no light: day mode

LED indikator stanja izhodnega releja  
bela: rele vklopljen  
ne sveti: rele izklopljen

LED output relay state indicator  
white: relay ON  
no light: relay OFF

opozorila /  
attention





- EM38PW
- EM38SB
- EM38AT
- EM38ES
- EM38IW


**TERMOSTAT OGREVANJE 5(2)A 230V~ 2M**

- Način delovanja: ogrevanje
- Napajanje: 230 VAC, 50 Hz
- Napetostni pulz: 4 kV
- Poraba energije: < 0,5 W
- Izhod: 2 A (max. 5 A); 230 VAC, 50 Hz
- Izhodni priključek: NC (max. 10 aktuatorjev)
- Območje regulacije: +5 °C do +30 °C
- Zaščita proti zmrzovanju: +5 °C
- Histereza: 0,5 K
- Zaščita: IP30
- Vrsta tipala: bimetal
- Vrsta električnega priključka: vzmetni kontakti
- Vrsta vodnikov: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (mehkožilni); 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (trdožilni)
- Skladno z direktivo DIN EN 60730



*HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M*

- Operation mode: heating
- Power supply: 230 VAC, 50 Hz
- Voltage pulse: 4 kV
- Energy consumption: < 0.5 W
- Output: 2 A (max. 5 A); 230 VAC, 50 Hz
- Switching output: NC (max. 10 actuators)
- Regulation range: +5°C to +30°C
- Frost protection: +5°C
- Hysteresis: 0.5 K
- Protection: IP30
- Sensor type: Bimetal
- Type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- Type of conductors: 0.75 - 1.5 mm<sup>2</sup> (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup> (solid core)
- In compliance with Directive DIN EN 60730



- EM39PW
- EM39SB
- EM39AT
- EM39ES
- EM39IW


**TERMOSTAT OGREVANJE/HLAJENJE 3(1,5)A 230V~ 2M**

- Način delovanja: ogrevanje/hlajenje
- Napajanje: 230 VAC, 50 Hz
- Napetostni pulz: 4 kV
- Poraba energije: < 0,5 W
- Izhod: 1 A (max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz
- Izhodni priključek: preklopno stikalo (max. 5 aktuatorjev)
- Območje regulacije: +5 °C do +30 °C
- Zaščita proti zmrzovanju: +5 °C
- Histereza: 0,5 K
- Zaščita: IP30
- Vrsta tipala: bimetal
- Vrsta električnega priključka: vzmetni kontakti
- Vrsta vodnikov: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (mehkožilni); 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (trdožilni)
- Skladno z direktivo DIN EN 60730




*HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1.5)A 230V~ 2M*


- Operation mode: cooling/heating
- Power supply: 230 VAC, 50 Hz
- Voltage pulse: 4 kV
- Energy consumption: < 0.5 W
- Output: 1 A (max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz
- Switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)
- Regulation range: +5°C to +30°C
- Frost protection: +5°C
- Hysteresis: 0.5 K
- Protection: IP30
- Sensor type: Bimetal
- Type of electrical connection: Spring-loaded contacts
- Type of conductors: 0.75 - 1.5mm<sup>2</sup> (flexible-stranded core); 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup> (solid core)
- In compliance with the Directive DIN EN 60730




EM37



EM38



EM39



NM39

### NOSILEC Z VIJAKI ZA TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M

- nosilec z vijaki za termostate Fantini Cosmi 3M
- namenjen za uporabo z dnevnimi termostati Fantini Cosmi za modela CH121 in CH123
- namenjen za uporabo s tedenskimi termostati Fantini Cosmi za modela CH141A in CH143A
- montaža v pravokotne doze velikosti 3M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, Line, Soft



#### MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M
- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models CH121 and CH123
- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models CH141A and CH143A
- for mounting in rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft



- EM40PW
- EM40SB
- EM40AT
- EM40ES
- EM40IW

### KARTIČNO STIKALO ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO 3A 250V~ 3M



- kartično stikalo osnovno, poljubna ISO kartica
- napajanje 230V~ 50Hz
- izhod 3A 250V~ za vklop zunanjega kontaktorja \*
- zakasnitev izklopa 15-20s
- ustreza EN 61000-6-1
- kartica ni priložena
- ni namenjeno kontroli pristopa



#### ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V~ 3M

- card switch basic, any ISO card
- supply voltage 230V~ 50Hz
- output 3A 250V~ for switching contactor \*
- switch off delay 15-20s
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

3M = 67,5 x 45



EM47

### KARTICA ISO

- ISO kartica
- za uporabo s kartičnim stikalom EM40
- velikost: 85x54 mm

#### CARD ISO

- ISO card
- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm







EM44BK

KARTIČNO STIKALO ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO RF HF 13,56MHz 3M

- kartično stikalo elektronsko na RFID ISO kartico
- napajanje iz rele enote EM49 preko kabla s konektorji RJ12
- izhod za povezavo z rele enoto EM49
- zakasnitev izklopa "main power" ob izvlečenju kartice 15-20 s
- zakasnitev izklopa "HVAC" ob izvlečenju kartice pri odprtih balkonskih vratih ali oknu - 1 min
- ustreza EN 61000-6-1
- kartica ni priložena
- ni namenjeno kontroli pristopa



ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M


- electronic card switch for RFID ISO card
- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12
- output to be connected to relay output unit EM49
- 15-20s "main power" switch off delay with card withdrawal
- 1 min "HVAC" switch off delay with card withdrawal when balcony doors or windows opened
- in accordance with EN 61000-6-1
- card is not included
- not for access control

RELE ENOTA ZA KARTIČNO STIKALO 2X16A 250V~


- rele enota za kartična stikala EM44
- napajanje 230V~ 50 Hz
- ustreza EN 61000-6-1
- montaža na DIN letev 35mm, 3MU
- vhodi in izhodi glede na vgradnjo: enosobno ali dvosobno

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44
- supply voltage 230V~ 50Hz
- in accordance with EN 61000-6-1
- mounting on DIN rail 35mm, 3MU
- input and output depending on implementation: single or double room



EM49



RAZDELILNIK SPL-1

- za povezavo dveh kartičnih stikal EM44 z rele enoto EM49
- komunikacijski konektor RJ12
- velikost: 37 x 30 x 27 mm

SPLITTER SPL-1



- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12
- size: 37 x 30 x 27 mm




EM45

vezalna shema za enosobno delovanje / wiring diagram for single room implementation


vezalna shema za dvosobno delovanje / wiring diagram for double room implementation



povezovalni kabel RJ12 med EM44 in EM49 / connection cable RJ12 between EM44 and EM49



### VTIČNICA ZA BRIVNIK 230V~/120V~ 3M




- EM60PW
- EM60SB
- EM60AT
- EM60ES
- EM60IW

- vtičnica za brivnik z ločilnim transformatorjem 20VA
- vhod: 230V~ 50-60Hz
- izhod:
- 230V~ za 2P 2.5A EURO vtič ali
- 120V~ za 2P 15A ameriški vtič
- razred zaščite II
- ustreza EN 61558-2-5




### SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating transformer 20VA
- supply: 230V~ 50-60Hz
- output:
- 230V~ for 2P 2.5A Europlug or
- 120V~ for 2P 15A American plug
- Class II
- in accordance with EN 61558-2-5



3M = 67,5 x 45





### POLNILNIK USB 5V 2,4A 1M



- EM67PW
- EM67SB
- EM67AT
- EM67ES
- EM67IW

- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje: 100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem:
- 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost: 5 VDC (±5 %) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 2,4 A (±10 %)
- učinkovitost: maksimalno 77 %
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijačna pritrditev vodnikov max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- naprava z odmikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD



### USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A 1M



- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VDC (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2,4A (±10%)
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

**POLNILNIK USB 5V 3,0A**



- EM68PW
- EM68SB
- EM68AT
- EM68ES
- EM68IW

- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje: 100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem: 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost: 5 VDC (±5%) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 3,0 A (±10%)
- tip konektorja: USB A / USB C
- učinkovitost: maksimalno 77%
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijajčna pritrditev vodnikov max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- naprava z odklikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD



**USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3,0A**

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3,0 A (±10%)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

**LED ZASILNA SVETILKA 250V~ 0.9W, NiCd 3h 7M**



- EM55



- zasilna LED svetilka
- napajanje 250V~ 50Hz 3xLED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd akumulator 400 mAh, zamenljiv
- avtonomija 3h, polnjenje 24h
- razred zaščite II
- ustreza EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22



**LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M**

- emergency LED lamp
- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K
- NiCd accumulator 400 mAh, replaceable
- autonomy 3h, charging 24h
- Class II
- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

7M = 151,5 x 45




**LED ZASILNA SVETILKA 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M**





- EM57

- zasilna LED svetilka
- možnost uporabe kot prenosne ročne svetilke (izvlečni mehanizem)
- napajanje 230V 50Hz 1xLED 0.5W
- NiMH akumulator 140mAh, zamenljiv
- avtonomija 2 h, polnjenje 36 h
- varnostni razred naprave II
- ustreza EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547




**LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M**

- emergency LED lamp
- option to use it as a hand lamp (pull-out mechanism)
- supply voltage 230V~ 50Hz, 1xLED 0.5W
- NiMH accumulator 140mAh, replaceable
- autonomy 2h, charging 36h
- class device II
- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, EN55015:2006, EN61547



SVETILKA LED ENOBARVNA 250V~ 0,8W 2M




- LED svetilka za osvetlitev stopnišč ali hodnikov
- napajanje 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- razred zaščite II
- ustreza EN 60598-1
- uporaba tudi za usmerjanje ali signalizacijo z možnostjo laserskega tiska poljubne grafike

LED LAMP MONOCOLOR 250V~ 0,8W 2M

- step marker LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- optional usage for directional or signal illumination with customized laser printing on diffuser



SVETILKA LED DVOBARVNA 250V~ 2x0,4W 2M




- LED dvobarvna svetilka (rdeča/zelena) za signalizacijo
- napajanje 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- razred zaščite II
- ustreza EN 60598-1
- vsebuje grafiko kot na sliki
- možnost laserskega tiska poljubne grafike

LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signaling dual color (red/green) LED lamp
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Class II
- in accordance with EN 60598-1
- diffuser includes graphics as shown
- possible customized laser printing on diffuser






SVETILKA LED 3D DVOBARVNA 250V~ 2x0,4W 2M





- LED dvobarvna svetilka (rdeče/zelena) s 3D simbolom, za signalizacijo
- napajanje 230V~ 50Hz 2x0,4 W, 6500K
- razred zaščite II
- ustreza EN 60598-1
- možnost tiska različnih grafik po naročilu
- 90 moški simbol, 91 ženski simbol, 99 simbol po naročilu


LED LAMP 3D DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signalling LED lamp, dual color (red/green) with 3D symbol
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- class II
- in accordance with EN 60598-1
- possible customized graphics on request
- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol on request



2M = 45 x 45






- EM71PW
- EM71SB
- EM71AT
- EM71ES
- EM71IW


**STIKALO NA PRSTNI ODTIS BIOPASS 2M**

- stikalo na prstni odtis v kompletu z notranjo rele enoto in napajalnikom
- kapaciteta: 500 prstnih odtisov
- enostavno upravljanje prek mobilne aplikacije X-Manager
- napajalna napetost: 8-30 V – DC ali AC (napajalnik priložen)
- kapacitivni senzor
- 2 izhodna releja
- maksimalna napetost/tok na releju: 40V/3A
- čas proženja releja: 1 - 10 s
- maksimalna moč: 3,6 W
- Temperaturno območje delovanja: -30 °C do +80 °C
- Maksimalna vlažnost okolice do: 100 % IP65
- 256-bitna enkripcija povezave med stikalom in notranjo rele enoto
- Set vključuje tudi nosilec NM24 in dekorativni okvir OS20.




**FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M**

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints
- easy management via X-Manager mobile app
- power supply voltage: 8-30V – DC or AC (power supply included)
- capacitive sensor
- 2 output relays
- maximum voltage/current on relay: 40V/3A
- relay triggering time: 1-10 sec
- maximum power: 3.6W
- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit
- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.




**X-Manager app**



podpora.tem.si



zunanja enota  
exterior unit



### STIKALO BREZDOTIČNO 10A 240V~



EM80GW

- stikalo brezdotično za vklop in izklop ("master")
- napajanje: 240 V~ 50 Hz
- izhodni rele 10A / 250V~ (2400W pri 240V~)
- nastavljen domet od 2 do 10 cm
- namenjeno za montažo v standardne okrogle doze Ø60 mm
- za priklop je nujen ničelni vodnik (N)
- vezava z menjalnimi stikali ni možna
- možna vezava do 5 upravljalnih stikal EM81
- enostavna montaža dekorativnih okvirjev s pomočjo magnetov
- vijačna pritrditev vodnikov do 2,5 mm<sup>2</sup> (maks. moment privitja vijakov 0,4 Nm)
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- samo za notranjo uporabo



#### SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master")
- power supply: 240 V~ 50 Hz
- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V~)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- intended for installation into a standard round Ø60 mm box
- a neutral lead (N) is required for connection
- connection with toggle switches is not possible
- connection with up to 5 EM81 control switches is possible
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2,5 mm<sup>2</sup> (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use

### STIKALO BREZDOTIČNO UPRAVLJALNO







EM81GW

- stikalo upravljalno («slave»)
- deluje samo v povezavi s stikalom EM80 ("master")
- nastavljen domet od 2 do 10 cm
- enostavna montaža dekorativnih okvirjev s pomočjo magnetov
- vijačna pritrditev vodnikov do 2,5 mm<sup>2</sup> (maks. moment privitja vijakov 0,4 Nm)
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- samo za notranjo uporabo




#### SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT

- control switch ("slave")
- works only when connected with the EM80 switch ("master")
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2,5 mm<sup>2</sup> (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use



**BRENČAČ 8VA 12V~ 1M**



- EM91PW
- EM91SB
- EM91AT
- EM91ES
- EM91IW


- signalni brenčač
- dolžina zvoka je enaka dolžini pritiska na tipko
- napajanje 12V~ 50Hz 8VA

**BUZZER 8VA 12V~1M**

- signal buzzer
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



**ZVONEC 8VA 12V~ 1M**



- EM93PW
- EM93SB
- EM93AT
- EM93ES
- EM93IW


- signalni zvonec
- dolžina zvoka je enaka dolžini pritiska na tipko
- napajanje 12V~ 50Hz 8VA

**BELL 8VA 12V~1M**

- signal bell
- the sound emission has the same lasting time as the control operation
- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA



**ZVONEC 230V~ 6mA rms 1M**



- EM94PW
- EM94SB
- EM94AT
- EM94ES
- EM94IW




- Napajanje 230 V~ 50/60 Hz
- Poraba melodija 1: 4,7 mA rms
- Poraba melodija 2: 5,9 mA rms
- Nivo zvoka melodija 1: 90,5 dB
- Nivo zvoka melodija 2: 86 dB
- Temperatura delovanja: 0°C/45 °C (notranja uporaba)
- Temperatura skladiščenja -20°C /50 °C
- IP zaščitni razred : IP20 (samo za notranjo uporabo)
- Varnostni razred naprave II
- Prenapetostna zaščita (EN62109): razred III
- Vijajčna pritrditev vodnikov max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Naprava z odmikom kontaktov min. 3mm
- Zvonec mora biti varovan z ustreznim zunanjim odklopnikom
- direktivi EMC in LVD




**BELL 8VA 230V~1M**

- Power supply 230 V~ 50/60 Hz
- Power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- Power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
- Sound level of melody 1: 90.5 dB
- Sound level of melody 2: 86 dB
- Operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
- Storage temperature: -20°C /50°C
- IP protection class: IP20 (indoor use only)
- Class device II
- Overvoltage category (EN62109): Class III
- Screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- Device with a contact gap of at least 3 mm
- An easily accessible cut-off switch must be installed upstream from bell
- complies with EMC & LVD directives

EM91  
EM93  
EM94



REGULATOR GLASNOSTI ZA 100V AVDIO LINIJO 35W 2M




- EM95PW
- EM95SB
- EM95AT
- EM95ES
- EM95IW


- regulator glasnosti (atenuator) za 100V avdio sisteme
- nazivna moč 35W (max. 45W), 6 stopenjska nastavev glasnosti
- primeren za vgradnjo v globoke doze (min. 60 mm)
- ni primeren za vgradnjo v doze globine 45 mm in ohišja CUBO IP20
- samo za notranjo uporabo

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M

- volume control (attenuator) for 100V audio systems
- power rating 35W (max. 45W), 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only



REGULATOR GLASNOSTI NIZKOOHMSKI 4-8 Ω 35W 2M





- EM96PW
- EM96SB
- EM96AT
- EM96ES
- EM96IW

- regulator glasnosti za nizkonapetostne izhode 4-8 Ω 35W
- za priklop na HI-FI naprave
- nazivna moč 35W, 6 stopenjska nastavev glasnosti
- primeren za vgradnjo v globoke doze (min. 60 mm)
- ni primeren za vgradnjo v doze globine 45 mm in ohišja CUBO IP20
- samo za notranjo uporabo


VOLUME CONTROL 4-8 Ω 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage outputs 4-8 Ω, 35W
- power rating 35W, 6 steps volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount boxes CUBO IP20
- for indoor use only




EM95  
EM96





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour	opsijski opis 1 optional data 1
CM10	SET VTIČNIC 2x SCHUKO SOCKET SET 2x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	4M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white	<input type="checkbox"/> OL okvir LINE cover plate LINE
CM11	SET VTIČNIC 3x SCHUKO SOCKET SET 3x SCHUKO	2P+E 16A 250V~	7M	<input checked="" type="checkbox"/> SB črna-mat soft touch black	<input type="checkbox"/> OS okvir SOFT cover plate SOFT
CM15	SET VEZNIKOV BARVNI LINK WIRE SET	3x1.5mm <sup>2</sup>	1M	<input checked="" type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver	
⋮	⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white	

#### SET VTIČNIC 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M




- CM10PW
- CM10ES


- set vtičnic 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- vtičnici povezani z vezniki CM16
- z nosilcem 4M brez vijakov
- za pritrnitev nosilcev uporabiti vijake CM17, CM18 ali CM19
- vijačna pritrnitev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- ustreza IEC 60884-1, CEE7

#### SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- socket set 2x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 4M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7



#### SET VTIČNIC 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M




- CM11PW
- CM11ES


- set vtičnic 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- vtičnice povezane z vezniki CM16
- z nosilcem 7M brez vijakov
- za pritrnitev nosilcev uporabiti vijake CM17, CM18 ali CM19
- vijačna pritrnitev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- ustreza IEC 60884-1, CEE7

#### SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16
- with mounting frame 7M without screws
- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7



### SET VEZNIKOV BARVNI 3x1.5mm<sup>2</sup> 1M




CM15


- set veznikov za povezavo dveh elementov velikosti 1M
- vsebuje 10 črnih, 10 modrih in 10 rumeno-zelenih veznikov

#### LINK WIRE SET 3x1.5mm<sup>2</sup> 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



### SET VEZNIKOV BARVNI 3x2.5mm<sup>2</sup> 2M




CM16


- set veznikov za povezavo dveh elementov velikosti 2M
- vsebuje 10 črnih, 10 modrih in 10 rumeno-zelenih veznikov

#### LINK WIRE SET 3x2.5mm<sup>2</sup> 2M

- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires



### SET VIJAKOV 3,5




CM17  
CM18  
CM19

- set vijakov za pritrditev nosilcev setov NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100kos
- CM18 - l=35mm, 50kos
- CM19 - l=50mm, 50kos

#### SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - l=20mm, 100pcs
- CM18 - l=35mm, 50pcs
- CM19 - l=50mm, 50pcs



### SET ZA STIKALA IP44 2M



- CM22PW
- CM22SB
- CM22AT
- CM22ES
- CM22IW

- za vgradnjo v vlažne prostore
- IP44 zaščito zagotavlja za vsa stikala Modul
- stikala in tipke niso sestavni del seta
- okvir SOFT 2M z napisno ploščico
- ustreza IEC 60669-1

#### SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60669-1



### SET ZA VTIČNICE IP44 2M



- CM23PW
- CM23SB
- CM23AT
- CM23ES
- CM23IW


- za vgradnjo v vlažne prostore
- IP44 zaščito zagotavlja le v kombinaciji z vtičnico s pokrovom (VM11, VM41)
- vtičnice niso sestavni del seta
- okvir SOFT 2M z napisno ploščico
- ustreza IEC 60884-1

#### SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas
- IP44 protection can be achieved only in combination with covered socket (VM11, VM41)
- sockets are not part of the set
- SOFT 2M cover plate with inscription plate
- in accordance with IEC 60884-1



### KOPALNIŠKI SET 3x20A 250V~ 4M




- CM25PWOL
- CM25IWOL
- CM25PWOS
- CM25IWOS


- set stikal 3xSM12 20A 250V~ z nosilcem in okvirjem
- vijalna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- ustreza EN 60669-1
- možnost pritrditve na že vgrajene doze pritrditvenih mer od 108 do 135mm ali na doze velikosti 4M
- višina okvirja 90mm

#### SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting frame and cover plate
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- in accordance with EN 60669-1
- universal solution for renovation on boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- cover plate height 90mm



**NOSILEC KOPALNIŠKI SET 4M**




NM41

- nosilec kopalniški set univerzalni z vijaki
- možnost pritrditve na že vgrajene pravokotne doze pritrditvenih mer od 108 do 135mm ali na doze velikosti 4M
- ustreza EN 60669-1

**MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M**

- universal mounting frame for bathroom set with screws
- universal solution for mounting on rectangular boxes with fixing dimensions 108-135mm or boxes 4M size
- in accordance with EN 60669-1



**OKVIR LINE KOPALNIŠKI SET**




- |  |        |
|--|--------|
|  | OL41PW |
|  | OL41NB |
|  | OL41IW |
|  | OL41ES |
|  | OL41SG |
|  | OL41IB |
|  | OL41AT |
|  | OL41TI |
|  | OL41SB |

- dekorativni okvir kopalniški set LINE
- višina 90mm
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LINE BATHROOM SET**

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



**OKVIR SOFT KOPALNIŠKI SET**




- |  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
|  | OS41PW |  | OS41SB |
|  | OS41NB |  | OS41WE |
|  | OS41IW |  | OS41AT |
|  | OS41ES |  | OS41TI |
|  | OS41SG |  |        |


- dekorativni okvir kopalniški set SOFT
- višina 90mm
- ustreza EN 60669-1



**COVER PLATE SOFT BATHROOM SET**

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1



# ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM MODUL



tip type	naziv description	velikost size	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1
TM11	TIPKA BUTTON	1M	<input type="checkbox"/> AW antibakterijsko bela antibacterial white	 NT nevtral neutral
TM21	POLNILO BLANK	1M		
VM10	VTIČNICA SOCKET	2M		 IN indikator indicator
.	.	.		
.	.	.		

## ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM MODUL

- stikala in vtičnice so vsakodnevno izpostavljene dotiku večjega števila ljudi, zato so to pogosta mesta za razvoj in širjenje bakterij
- zahvaljujoč svojim naravnim antibakterijskim lastnostim je srebro že 3 tisočletja v uporabi kot varno in učinkovito dezinfekcijsko sredstvo, saj je popolnoma naravno ter zdravju in okolju prijazno
- poseben antibakterijski dodatek srebrnih ionov zagotavlja dolgoročno, zanesljivo in učinkovito zaščito pred razvojem in širjenjem različnih bakterij, mikrobov in glivic
- antibakterijska zaščita pomeni večjo higiensko, čistočo in zdravje ljudi
- antibakterijski program MODUL je primeren za uporabo povsod, kjer veljajo strogi higienski pogoji (bolnišnice, zdravstveni domovi, farmacevtski objekti, domovi za starejše, negovalni domovi, laboratoriji, restavracije, hoteli, letališča, avtobusne in železniške postaje, poslovni in trgovski prostori, javne institucije ...)
- laboratorijska testiranja so bila opravljena v neodvisni instituciji na podlagi najvišjih japonskih standardov JIS Z 2801
- nizki stroški za zagotavljanje zdravja ljudi
- oblika in funkcionalnost antibakterijskega programa MODUL omogočata enostavno čiščenje in vzdrževanje
- antibakterijski program MODUL kombiniramo z antibakterijskimi tipkami, okvirji in vtičnicami skupaj s klasičnimi nosilci in stikali
- vsak izdelek je zaradi lažje identifikacije na zadnji strani označen z AW (antibacterial white)

## ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria
- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely natural, healthy and environmentally friendly
- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria, microbes and fungi
- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people
- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly, nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)
- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801
- low cost for providing human health
- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance
- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches
- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)

# ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

	□ TM11AW	<b>TIPKA 1M</b> - zamenljiva tipka velikosti 1M - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801	
	□ TM11AWIN	<b>TIPKA 1M INDIKATOR</b> - zamenljiva tipka velikosti 1M - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801  <b>BUTTON 1M</b> - replaceable button 1M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801	
	□ TM12AW	<b>TIPKA 2M</b> - zamenljiva tipka velikost 2M z nosilcem tipke - uporablja se pri nadgradnji stikala ali tipkala velikosti 1M v velikost 2M - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801	
	□ TM12AWIN	<b>TIPKA 2M INDIKATOR</b> - zamenljiva tipka velikost 2M z nosilcem tipke - uporablja se pri nadgradnji stikala ali tipkala velikosti 1M v velikost 2M - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801  <b>BUTTON 2M INDICATOR</b> - replaceable button 2M with button carrier - to upgrade switch or push button from size 1M to size 2M - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801	
	□ TM21AW	<b>POLNILO 1M</b> - za zapolnjevanje praznih mest - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801	
	□ TM22AW	<b>POLNILO 2M</b> - za zapolnjevanje praznih mest - ustreza EN 60669-1 - antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801  <b>BLANK 2M</b> - blank modul to fill up empty spaces - in accordance with EN 60669-1 - antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801	



□ VM10AW

VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VM10
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VM10
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM11AW

VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VM11
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VM11
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



□ VM20AW

VTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P euro
- 10A 250V~, tip VM20
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro
- 10A 250V~, type VM20
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- shuttered live contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




□ KM11AW

VTIČNICA TV KONČNA 1dB 1M

- TV končna
- frekvenčni pas 5÷2400 MHz
- dušenje < 1 dB
- ustreza EN 50083-1
- vijačna priključitev
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

- TV end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction < 1 dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




□ KM35AW

ADAPTER KS 1M

- KS keystone pritrditveni standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- komunikacijski modul ni vgrajen
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801





OS20AW

#### OKVIR SOFT 2M

- dekorativni okvir SOFT 2M
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 2M

- decorative cover plate SOFT 2M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS24AW

#### OKVIR SOFT 2x2M

- dekorativni okvir SOFT 2x2M
- horizontalna ali vertikalna vgradnja
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS26AW

#### OKVIR SOFT 3x2M

- dekorativni okvir SOFT 3x2M
- horizontalna ali vertikalna vgradnja
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS30AW

#### OKVIR SOFT 3M

- dekorativni okvir SOFT 3M
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




OS40AW

#### OKVIR SOFT 4M

- dekorativni okvir SOFT 4M
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



OS70AW

#### OKVIR SOFT 7M

- dekorativni okvir SOFT 7M
- ustreza EN 60669-1
- antibakterijska zaščita skladna z JIS Z 2801

#### COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

les  
wood

WB bambus  
bamboo



WW oreh  
walnut



WM javor  
maple



WE wenge  
wenge



**Narava je edinstvena in dragocena, kot naši okvirji, med katerimi ni enakega.**

*Reklamacij glede različnosti izgleda in medsebojnega razlikovanja pri lesenih okvirjih ne moremo upoštevati.*

**Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.**







*Complaints about wooden decorative cover plate's diverse appearance and differentiation cannot be considered.*


MODUL

PURE




## COVER PLATES PURE OP

kovina  
metalMH kovano jeklo  
hammered steelME zarjavelo železo  
etched ironMS satinirano srebro  
satin silverMN satiniran nikelj  
satin nickelsteklo  
glassGW ledeno bela  
ice whiteGG ledeno zelena  
ice greenGY ledeno siva  
ice greyGB ledeno modra  
ice blue



tip type	naziv description	velikost size	barva colour	
OP13	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	1/3M	MH kovano jeklo hammered steel	WB bambus bamboo
OP20	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	2M	ME zarjavelo železo etched iron	WW oreh walnut
OP23	OKVIR PURE COVER PLATE PURE	2/3M	MS satinirano srebro satin silver	WM javor maple
.	.	.	MN satiniran nikelj satin nickel	WE wenge wenge
.	.	.		GW ledeno bela ice white
.	.	.		GG ledeno zelena ice green
.	.	.		GY ledeno siva ice grey
.	.	.		GB ledeno modra ice blue




OP20MH	OP20WB
OP20ME	OP20WW
OP20MS	OP20WM
OP20MN	OP20WE
	OP20GW
	OP20GG
	OP20GY
	OP20GB

#### OKVIR PURE 2M

- dekorativni okvir PURE 2M
- ustreza EN 60669-1
- samo v kombinaciji z nosilcem NM24 ali NM25

#### COVER PLATE PURE 2M

- decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frame NM24 or NM25



OP24MH	OP24WB
OP24ME	OP24WW
OP24MS	OP24WM
OP24MN	OP24WE
	OP24GW
	OP24GG
	OP24GY
	OP24GB

#### OKVIR PURE 2x2M

- dekorativni okvir PURE 2x2M
- horizontalna ali vertikalna vgradnja
- ustreza EN 60669-1
- samo v kombinaciji z nosilcema NM24 ali NM25

#### COVER PLATE PURE 2x2M

- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP26MH	OP26WB
OP26ME	OP26WW
OP26MS	OP26WM
OP26MN	OP26WE
	OP26GW
	OP26GG
	OP26GY
	OP26GB

#### OKVIR PURE 3x2M

- dekorativni okvir PURE 3x2M
- horizontalna ali vertikalna vgradnja
- ustreza EN 60669-1
- samo v kombinaciji z nosilci NM24 ali NM25

#### COVER PLATE PURE 3x2M

- decorative cover plate PURE 3x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25



OP28MH	OP28WB
OP28ME	OP28WW
OP28MS	OP28WM
OP28MN	OP28WE
	OP28GW
	OP28GG
	OP28GY
	OP28GB


#### OKVIR PURE 4x2M

- dekorativni okvir PURE 4x2M
- horizontalna ali vertikalna vgradnja
- ustreza EN 60669-1
- samo v kombinaciji z nosilci NM24 ali NM25

#### COVER PLATE PURE 4x2M

- decorative cover plate PURE 4x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting frames NM24 or NM25

## COVER PLATES PURE OP



	OP30MH		OP30WB
	OP30ME		OP30WW
	OP30MS		OP30WM
	OP30MN		OP30WE
			OP30GW
			OP30GG
			OP30GY
			OP30GB

## OKVIR PURE 3M

- dekorativni okvir PURE 3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE PURE 3M

- decorative cover plate PURE 3M  
- in accordance with EN 60669-1



	OP40MH		OP40WB
	OP40ME		OP40WW
	OP40MS		OP40WM
	OP40MN		OP40WE
			OP40GW
			OP40GG
			OP40GY
			OP40GB

## OKVIR PURE 4M

- dekorativni okvir PURE 4M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE PURE 4M

- decorative cover plate PURE 4M  
- in accordance with EN 60669-1



	OP70MH		OP70WB
	OP70ME		OP70WW
	OP70MS		OP70WM
	OP70MN		OP70WE
			OP70GW
			OP70GG
			OP70GY
			OP70GB

## OKVIR PURE 7M

- dekorativni okvir PURE 7M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE PURE 7M

- decorative cover plate PURE 7M  
- in accordance with EN 60669-1



	OP13MH		OP13WB
	OP13ME		OP13WW
	OP13MS		OP13WM
	OP13MN		OP13WE
			OP13GW
			OP13GG
			OP13GY
			OP13GB

## OKVIR PURE 1/3M

- dekorativni okvir PURE 1/3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE PURE 1/3M

- decorative cover plate PURE 1/3M  
- in accordance with EN 60669-1



	OP23MH		OP23WB
	OP23ME		OP23WW
	OP23MS		OP23WM
	OP23MN		OP23WE
			OP23GW
			OP23GG
			OP23GY
			OP23GB

## OKVIR PURE 2/3M


- dekorativni okvir PURE 2/3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE PURE 2/3M


- decorative cover plate PURE 2/3M  
- in accordance with EN 60669-1

basic  
basic

PW bela-sijaj  
polar white



IW bež-sijaj  
ivory white




ES srebrna-mat  
elox silver



SB črna-mat  
soft touch black




AT antracit  
anthracite




## COVER PLATES LINE OL

dekor  
decor


SG zlata-mat  
sand gold



NB črna-sijaj  
night black



IB modra-mat  
impulse blue




TI titan  
titanium



SW kamen beli  
stone white






tip type	naziv description	velikost size	barva colour	
OL10	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	1/2M	PW bela-sijaj polar white	SG zlata-mat sand gold
OL13	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	1/3M	IW bež-sijaj ivory white	NB črna-sijaj night black
OL20	OKVIR LINE COVER PLATE LINE	2M	ES srebrna-mat elox silver	IB modra-mat impulse blue
.	.	.	SB črna-mat soft touch black	AT antracit anthracite
.	.	.		TI titan titanium
.	.	.		SW kamen beli stone white



#### OKVIR LINE 2M




OL20PW	OL20SG
OL20IW	OL20NB
OL20ES	OL20IB
OL20SB	OL20AT
	OL20TI
	OL20SW

- dekorativni okvir LINE 2M  
- ustreza EN 60669-1

#### COVER PLATE LINE 2M

- decorative cover plate LINE 2M  
- in accordance with EN 60669-1

#### OKVIR LINE 2x2M




OL24PW	OL24SG
OL24IW	OL24NB
OL24ES	OL24IB
OL24SB	OL24AT
	OL24TI
	OL24SW

- dekorativni okvir LINE 2x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

#### COVER PLATE LINE 2x2M

- decorative cover plate LINE 2x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1

#### OKVIR LINE 3x2M



OL26PW	OL26SG
OL26IW	OL26NB
OL26ES	OL26IB
OL26SB	OL26AT
	OL26TI
	OL26SW

- dekorativni okvir LINE 3x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

#### COVER PLATE LINE 3x2M

- decorative cover plate LINE 3x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1

#### OKVIR LINE 4x2M




OL28PW	OL28SG
OL28IW	OL28NB
OL28ES	OL28IB
OL28SB	OL28AT
	OL28TI
	OL28SW

- dekorativni okvir LINE 4x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

#### COVER PLATE LINE 4x2M

- decorative cover plate LINE 4x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1

#### OKVIR LINE 5x2M



OL29PW
OL29IW
OL29ES
OL29SB
OL29AT
OL29TI








- dekorativni okvir LINE 5x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

#### COVER PLATE LINE 5x2M

- decorative cover plate LINE 5x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1

## COVER PLATES LINE OL














 OL30PW	 OL30SG
 OL30IW	 OL30NB
 OL30ES	 OL30IB
 OL30SB	 OL30AT
	 OL30TI
	 OL30SW

## OKVIR LINE 3M

- dekorativni okvir LINE 3M  
- ustreza EN 60669-1

*COVER PLATE LINE 3M*  
- decorative cover plate LINE 3M  
- in accordance with EN 60669-1














 OL40PW	 OL40SG
 OL40IW	 OL40NB
 OL40ES	 OL40IB
 OL40SB	 OL40AT
	 OL40TI
	 OL40SW

## OKVIR LINE 4M

- dekorativni okvir LINE 4M  
- ustreza EN 60669-1

*COVER PLATE LINE 4M*  
- decorative cover plate LINE 4M  
- in accordance with EN 60669-1













 OL70PW	 OL70SG
 OL70IW	 OL70NB
 OL70ES	 OL70IB
 OL70SB	 OL70AT
	 OL70TI
	 OL70SW

## OKVIR LINE 7M

- dekorativni okvir LINE 7M  
- ustreza EN 60669-1

*COVER PLATE LINE 7M*  
- decorative cover plate LINE 7M  
- in accordance with EN 60669-1














 OL10PW	 OL10SG
 OL10IW	 OL10NB
 OL10ES	 OL10IB
 OL10SB	 OL10AT
	 OL10TI
	 OL10SW

## OKVIR LINE 1/2M

- dekorativni okvir LINE 1/2M  
- ustreza EN 60669-1

*COVER PLATE LINE 1/2M*  
- decorative cover plate LINE 1/2M  
- in accordance with EN 60669-1













 OL13PW	 OL13SG
 OL13IW	 OL13NB
 OL13ES	 OL13IB
 OL13SB	 OL13AT
	 OL13TI
	 OL13SW

## OKVIR LINE 1/3M

- dekorativni okvir LINE 1/3M  
- ustreza EN 60669-1

*COVER PLATE LINE 1/3M*  
- decorative cover plate LINE 1/3M  
- in accordance with EN 60669-1



 OL23PW	 OL23SG
 OL23IW	 OL23NB
 OL23ES	 OL23IB
 OL23SB	 OL23AT
	 OL23TI
	 OL23SW


## OKVIR LINE 2/3M

- dekorativni okvir LINE 2/3M  
- ustreza EN 60669-1


*COVER PLATE LINE 2/3M*  
- decorative cover plate LINE 2/3M  
- in accordance with EN 60669-1

basic  
basic


PW bela-sijaj  
polar white




IW bež-sijaj  
ivory white



ES srebrna-mat  
elox silver



SB črna-mat  
soft touch black





AT antracit  
anthracite





## COVER PLATES SOFT OS

dekor  
decorSG zlata-mat  
sand goldNB črna-sijaj  
night blackTI titan  
titaniumWE wenge  
wengeWW oreh  
walnut



OS30

PW

tip type	naziv description	velikost size	barva colour												
OS10	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	1/2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>PW bela-sijaj polar white</td> <td></td> <td>SG zlata-mat sand gold</td> <td></td> <td>WW oreh walnut</td> </tr> </table>		PW bela-sijaj polar white		SG zlata-mat sand gold		WW oreh walnut						
	PW bela-sijaj polar white		SG zlata-mat sand gold		WW oreh walnut										
OS13	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	1/3M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>IW bež-sijaj ivory white</td> <td></td> <td>NB črna-sijaj night black</td> <td></td> <td>WE wenge wenge</td> </tr> </table>		IW bež-sijaj ivory white		NB črna-sijaj night black		WE wenge wenge						
	IW bež-sijaj ivory white		NB črna-sijaj night black		WE wenge wenge										
OS20	OKVIR SOFT COVER PLATE SOFT	2M	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>ES srebrna-mat elox silver</td> <td></td> <td>AT antracit anthracite</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SB črna-mat soft touch black</td> <td></td> <td>TI titan titanium</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ES srebrna-mat elox silver		AT antracit anthracite				SB črna-mat soft touch black		TI titan titanium		
	ES srebrna-mat elox silver		AT antracit anthracite												
	SB črna-mat soft touch black		TI titan titanium												
.	.	.	.												
.	.	.	.												



	OS20PW		OS20SG
	OS20IW		OS20NB
	OS20ES		OS20AT
	OS20SB		OS20TI
			OS20WW
			OS20WE

**OKVIR SOFT 2M**

- dekorativni okvir SOFT 2M  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE SOFT 2M**

- decorative cover plate SOFT 2M  
- in accordance with EN 60669-1




	OS24PW		OS24SG
	OS24IW		OS24NB
	OS24ES		OS24AT
	OS24SB		OS24TI
			OS24WW
			OS24WE

**OKVIR SOFT 2x2M**

- dekorativni okvir SOFT 2x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE SOFT 2x2M**

- decorative cover plate SOFT 2x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1



	OS26PW		OS26SG
	OS26IW		OS26NB
	OS26ES		OS26AT
	OS26SB		OS26TI
			OS26WW
			OS26WE

**OKVIR SOFT 3x2M**

- dekorativni okvir SOFT 3x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE SOFT 3x2M**

- decorative cover plate SOFT 3x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1



	OS28PW		OS28SG
	OS28IW		OS28NB
	OS28ES		OS28AT
	OS28SB		OS28TI
			OS28WW
			OS28WE

**OKVIR SOFT 4x2M**

- dekorativni okvir SOFT 4x2M  
- horizontalna ali vertikalna vgradnja  
- ustreza EN 60669-1


**COVER PLATE SOFT 4x2M**




- decorative cover plate SOFT 4x2M  
- horizontal or vertical mounting  
- in accordance with EN 60669-1

MODUL

SOFT

## COVER PLATES SOFT OS



 OS30PW	 OS30SG
 OS30IW	 OS30NB
 OS30ES	 OS30AT
 OS30SB	 OS30TI
	 OS30WW
	 OS30WE


## OKVIR SOFT 3M

- dekorativni okvir SOFT 3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M  
- in accordance with EN 60669-1




 OS40PW	 OS40SG
 OS40IW	 OS40NB
 OS40ES	 OS40AT
 OS40SB	 OS40TI
	 OS40WW
	 OS40WE

## OKVIR SOFT 4M

- dekorativni okvir SOFT 4M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M  
- in accordance with EN 60669-1



 OS70PW	 OS70SG
 OS70IW	 OS70NB
 OS70ES	 OS70AT
 OS70SB	 OS70TI
	 OS70WW
	 OS70WE







## OKVIR SOFT 7M

- dekorativni okvir SOFT 7M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M  
- in accordance with EN 60669-1



 OS72PW	 OS72AT
 OS72IW	 OS72TI
 OS72ES	
 OS72SB	








## OKVIR SOFT 2x7M

- dekorativni okvir SOFT 2x7M z  
napisno ploščico  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 2x7M

- decorative cover plate SOFT 2x7M  
with inscription plate  
- in accordance with EN 60669-1




 OS10PW	 OS10SG
 OS10IW	 OS10NB
 OS10ES	 OS10AT
 OS10SB	 OS10TI
	 OS10WW
	 OS10WE


## OKVIR SOFT 1/2M

- dekorativni okvir SOFT 1/2M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 1/2M

- decorative cover plate SOFT 1/2M  
- in accordance with EN 60669-1




 OS13PW	 OS13SG
 OS13IW	 OS13NB
 OS13ES	 OS13AT
 OS13SB	 OS13TI
	 OS13WW
	 OS13WE




## OKVIR SOFT 1/3M

- dekorativni okvir SOFT 1/3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 1/3M

- decorative cover plate SOFT 1/3M  
- in accordance with EN 60669-1



 OS23PW	 OS23SG
 OS23IW	 OS23NB
 OS23ES	 OS23AT
 OS23SB	 OS23TI
	 OS23WW
	 OS23WE

## OKVIR SOFT 2/3M

- dekorativni okvir SOFT 2/3M  
- ustreza EN 60669-1

## COVER PLATE SOFT 2/3M


- decorative cover plate SOFT 2/3M  
- in accordance with EN 60669-1

DEKORACIJE OKVIRJEV



















- pri večjem naročilu naredimo dekorativne okvirje v barvi po vaših željah
- primerno za okvirje OL, OS


*COVER PLATES DECORATIONS*

- when ordering large quantities, cover plates can be made in the colour of your choice
- suitable for cover plates OL, OS





F R A M E S

	 MODUL LINE A x B	 MODUL SOFT A x B	 MODUL PURE A x B
2M 	80 x 80 mm	84 x 84 mm	93 x 90 mm
2x2M 	151 x 80 mm	155 x 84 mm	164 x 90 mm
3x2M 	222 x 80 mm	226 x 84 mm	235 x 90 mm
4x2M 	293 x 80 mm	297 x 84 mm	304 x 90 mm
5x2M 	364,1 x 80 mm		
			
3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
4M 	149 x 80 mm	144 x 84 mm	157 x 90 mm
7M 	207 x 80 mm	212 x 84 mm	224 x 90 mm
2x7M 		212 x 158 mm	
			
1/2M 	80 x 80 mm	84 x 84 mm	
1/3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm
2/3M 	122 x 80 mm	122 x 84 mm	134 x 90 mm



C O M B I N A T I O N S






NM30

tip type	naziv description	velikost size
NM10	NOSILEC S KREPELJCI MOUNTING FRAME WITH CLAWS	1/2M
NM11	NOSILEC BREZ VIJAKOV MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS	1/2M
NM20	NOSILEC S KREPELJCI MOUNTING FRAME WITH CLAWS	2M
...	...	...



NOSILEC S KREPELJCI 2M




NM20


- nosilec 2M s krempeljci
- montaža v doze Ø60 (DE...) s krempeljci
- možno horizontalno ali vertikalno nizanje 2x2M, 3x2M in 4x2M
- primeren za sestavo z okvirji LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2M

- mounting frame 2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE...) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NOSILEC BREZ VIJAKOV 2M




NM21


- nosilec 2M brez vijakov in brez krempeljcev
- montaža v doze Ø60 (HE..., BE...) z vijaki
- možno horizontalno ali vertikalno nizanje 2x2M, 3x2M in 4x2M
- primeren za sestavo z okvirji LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 2M

- mounting frame 2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NOSILEC KOVINSKI S KREPELJCI 2M




NM24


- kovinski nosilec 2M s krempeljci - toga izvedba
- montaža v doze Ø60 (DE...) s krempeljci
- možno horizontalno ali vertikalno nizanje 2x2M, 3x2M in 4x2M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

MOUNTING FRAME METAL WITH CLAWS 2M

- metal mounting frame 2M with claws - stiff version
- for mounting on boxes Ø60 (DE...) with claws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



NOSILEC KOVINSKI BREZ VIJAKOV 2M




NM25

- kovinski nosilec brez vijakov in brez krempeljcev - toga izvedba
- montaža v doze Ø60 (HE..., BE...) z vijaki
- možno horizontalno ali vertikalno nizanje 2x2M, 3x2M in 4x2M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1


MOUNTING FRAME METAL WITHOUT SCREWS 2M

- metal mounting frame 2M without screws and without claws - stiff version
- for mounting in boxes Ø60 (HE..., BE...) with screws
- possible horizontal or vertical combinations 2x2M, 3x2M and 4x2M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1





## M O U N T I N G   F R A M E S   N M




NM30

## NOSILEC Z VIJAKI 3M

- nosilec 3M z vijaki
- montaža v pravokotne doze velikosti 3M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

## MOUNTING FRAME WITH SCREWS 3M

- mounting frame 3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM40

## NOSILEC Z VIJAKI 4M

- nosilec 4M z vijaki
- montaža v pravokotne doze velikosti 4M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

## MOUNTING FRAME WITH SCREWS 4M

- mounting frame 4M with screws
- for mounting on rectangular boxes 4M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM70

## NOSILEC Z VIJAKI 7M

- nosilec 7M z vijaki
- montaža v pravokotne doze velikosti 7M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

## MOUNTING FRAME WITH SCREWS 7M

- mounting frame 7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 7M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1




NM72

## NOSILEC Z VIJAKI 2x7M

- nosilec 2x7M z vijaki
- montaža v pravokotne doze velikosti 2x7M
- primeren za sestavo z okvirjem SOFT OS72
- ustreza EN 60669-1


## MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2x7M

- mounting frame 2x7M with screws
- for mounting on rectangular boxes 2x7M
- suitable for assembling with cover plate SOFT OS72
- in accordance with EN 60669-1





**NOSILEC S KREPELJCI 1/2M**




NM10


- nosilec 1/2M s krepeljci
- montaža v doze Ø60 (DE..) s krepeljci
- primeren za sestavo z okvirji LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

*MOUNTING FRAME WITH CLAWS 1/2M*

- mounting frame 1/2M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



**NOSILEC BREZ VIJAKOV 1/2M**




NM11


- nosilec 1/2M brez vijakov in brez krepeljev
- montaža v doze Ø60 (HE.., BE..) z vijaki
- primeren za sestavo z okvirji LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

*MOUNTING FRAME WITHOUT SCREWS 1/2M*

- mounting frame 1/2M without screws and without claws
- for mounting on boxes Ø60 (HE.., BE..) with screws
- suitable for assembling with cover plates LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



**NOSILEC S KREPELJCI 2/3M**




NM23


- nosilec 2/3M s krepeljci
- montaža v doze Ø60 (DE..) s krepeljci
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

*MOUNTING FRAME WITH CLAWS 2/3M*

- mounting frame 2/3M with claws
- for mounting on boxes Ø60 (DE..) with claws
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1



**NOSILEC Z VIJAKI 2/3M**




NM32

- nosilec 2/3M z vijaki
- montaža v pravokotne doze velikosti 3M
- primeren za sestavo z okvirji PURE, LINE in SOFT
- ustreza EN 60669-1

*MOUNTING FRAME WITH SCREWS 2/3M*

- mounting frame 2/3M with screws
- for mounting on rectangular boxes 3M
- suitable for assembling with cover plates PURE, LINE and SOFT
- in accordance with EN 60669-1







110



118



126




128





## DOZE



**TEM**



DE12



HE11



BE10

tip type	naziv description	velikost size
DE10	DOZA OKROGLA ZA ZID ROUND BOX BRICK	SM60-01
HE10	DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE ROUND BOX HOLLOW WALL	SM68X40
BE10	DOZA OKROGLA ZA BETON ROUND BOX CONCRETE	
·	·	·
·	·	·

DOZA OKROGLA ZA ZID SM60-01




DE10

- Ø60, globina 40mm
- 650°C, 500V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- možnost pritrditve nosilca z vijaki Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK SM60-01

- Ø60, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



DOZA OKROGLA ZA ZID GLOBOKA SM60-06




DE11

- Ø60, globina 60mm
- 650°C, 500V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- možnost pritrditve nosilca z vijaki Ø 3 mm

ROUND BOX BRICK DEEP SM60-06

- Ø60, depth 60mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID SM60-03



DE30


- za vertikalno povezavo doz SM60-06 ali SM60-01
- na razdaljo 91 mm
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

COMBI-CLIP SM60-03

- for vertical fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 91 mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID SM60-04




DE31

















- za horizontalno povezavo doz SM60-06 ali SM60-01
- na razdaljo 71mm
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

COMBI-CLIP SM60-04

- for horizontal fitting of boxes SM60-06 or SM60-01 on distance 71mm
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## R O U N D     B O X E S

	DE12	<b>DOZA OKROGLA ZA ZID MD65-46</b> - Ø65, globina 46mm - 650°C, 500V~ - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free" - možnost pritrditve nosilca z vijaki Ø 3 mm	
		<b>ROUND BOX BRICK MD65-46</b> - Ø65, depth 46mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free - option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws	
	DE13	<b>DOZA OKROGLA ZA ZID GLOBOKA MD65-60</b> - Ø65/60, globina 62mm - 650°C, 500V~ - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free" - možnost pritrditve nosilca z vijaki Ø 3 mm	
		<b>ROUND BOX BRICK DEEP MD65-60</b> - Ø65/60, depth 62mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free - option of mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws	
	DE14	<b>PODALJŠEK DOZE ZA ZID MD65-46</b> - Ø65/60, globina 17mm - 650°C, 500V~ - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free"	
		<b>ADDITIONAL PIECE FOR MD65-46</b> - Ø65/60, depth 17mm - 650°C, 500V~ - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE32	<b>VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID MD65-71</b> - za povezavo doz MD65 na razdaljo 71 mm - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free"	
		<b>COMBI-CLIP MD65-71</b> - for fitting of boxes MD65 on distance 71mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE33	<b>VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID MD65-91</b> - za povezavo doz MD65 na razdaljo 91mm - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free"	
		<b>COMBI-CLIP MD65-91</b> - for fitting of boxes MD65 on distance 91mm - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	
	DE20	<b>POKROV DOZE ZAŠČITNI 60</b> - zaščitni pokrov doze Ø60 za DE10, DE11, DE13, DE14 - ustreza IEC 60670-1 - za zaščito pri ometavanju	
		<b>BOX COVER PROTECTIVE 60</b> - protective cover for box Ø60 for DE10, DE11, DE13, DE14 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE21	<b>POKROV DOZE ZAŠČITNI 65</b> - zaščitni pokrov doze Ø65 za DE12 - ustreza IEC 60670-1 - za zaščito pri ometavanju	
		<b>BOX COVER PROTECTIVE 65</b> - protective cover for box Ø65 for DE12 - in accordance with IEC 60670-1 - box protection during plastering	
	DE22	<b>POKROV DOZE DEKORATIVNI SM60</b> - dekorativni pokrov doze Ø60 - ustreza IEC 60670-1 - "halogen free"	
		<b>BOX COVER DECORATIVE SM60</b> - decorative cover for boxes Ø60 - in accordance with IEC 60670-1 - halogen free	






navodila za montažo /  
assembly instructions




razdalja med dozami /  
distance between boxes: 71mm

razdalja med dozami /  
distance between boxes: 91mm

DE10,11



DE12,13



\* za okvirje PURE je minimalna razdalja  
med dozami 100mm

\* for PURE cover plates the minimum distance between  
boxes is 100mm



R O U N D   B O X E S



DE10,11



DE12,13



NM20



NM24



DE10,11



DE12,13



NM10












DE10,11



DE12,13



NM23



DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM68x40




HE10

- Ø60, globina 40mm
- vgradnja v izvrtino Ø68
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- montaža s krepeljci
- "halogen free"
- pritrditev nosilca z vijaki Ø 3 mm

*ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x40*

- Ø60, depth 40mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM68x55




HE11

- Ø60, globina 55mm
- vgradnja v izvrtino Ø68
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- montaža s krepeljci
- "halogen free"
- pritrditev nosilca z vijaki Ø 3 mm

*ROUND BOX HOLLOW WALL SM68x55*

- Ø60, depth 55mm
- cutting hole Ø68
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- mounting with claws
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



DOZA OKROGLA ZA BETON




BE10

- Ø60mm, globina 49mm
- 650°C, 500V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- pritrditev nosilca z vijaki Ø 3 mm

*ROUND BOX CONCRETE*

- Ø60mm, depth 49mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



DOZA OKROGLA ZA BETON GLOBOKA




BE11

- Ø60mm, globina 58mm
- 650°C, 500V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- pritrditev nosilca z vijaki Ø 3 mm

*ROUND BOX CONCRETE DEEP*

- Ø60mm, depth 58mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- mounting the mounting frame with Ø 3 mm screws



NOSILEC DOZE ZA BETON




BE20

- za utrditev doze z distančnim profilom BM82 v nasprotno steno
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

*COUNTER BOX SUPPORT CONCRETE*

- to support concrete boxes with distance profile BM82 for extreme loads
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



UVODNICA DOZE ZA BETON 16




BE21

- za utrditev instalacijske cevi
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

*PIPE STOPPER CONCRETE BOX 16*

- for firming installation pipe to box
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



R O U N D B O X E S

votle stene / hollow walls



beton / concrete









navodila za montažo /  
assembly instructions

razdalja med dozami /  
distance between boxes: 71mm

razdalja med dozami /  
distance between boxes: 91mm

HE10,11




\* za okvirje PURE je min. razdalja me dozami 100mm

\* for PURE cover plates the minimum distance between boxes is 100mm

votle stene / hollow walls



beton / concrete



HE10,11



BE10,11



NM21



NM25



2M

HE10,11



BE10,11



NM11



1/2M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM2 1



2xNM2 5



2x2M

HE10,11



BE10,11



NM32



2/3M

2xHE10,11



2xBE10,11



2xNM2 1



2xNM2 5



5xHE1 0,11



5xNM2 1



5xBE10,11



5xNM2 5



5x2M

3xHE10,11




3xBE10,11



3xNM2 1



3xNM2 5



3x2M

3xHE10,11



3xBE10,11



3xNM2 1



3xNM2 5



4xHE10,11



4xBE10,11



4xNM2 1



4xNM2 5



4x2M

4xHE10,11



4xBE10,11




4xNM2 1



4xNM2 5




## R O U N D     B O X E S




navodila za montažo /  
assembly instructions


1




2



3



4





DM30



HM30



BM30

tip type	naziv description	velikost size
DM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID RECTANGULAR BOX BRICK	PM3
HM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL	VM3
BM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON RECTANGULAR BOX CONCRETE	BM3
.	.	.
.	.	.

DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM3




DM30

- velikost 3M, globina 49mm
- 650°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM3

- size 3M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM3-65




DM31

- velikost 3M, globina 65mm
- 650°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM3-65

- size 3M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM4




DM40

- velikosti 4M, globina 49mm
- 650°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM4

- size 4M, depth 49mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM4-65




DM41


- velikosti 4M, globina 65mm
- 650°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX BRICK PM4-65

- size 4M, depth 65mm
- 650°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



## R E C T A N G U L A R   B O X E S




DM70

## DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM7

- velikost 7M, globina 49mm
- 650 °C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

## RECTANGULAR BOX BRICK PM7

- size 7M, depth 49mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




DM71

## DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM7-65

- velikost 7M, globina 65mm
- 650 °C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

## RECTANGULAR BOX BRICK PM7-65

- size 7M, depth 65mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM72

## DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM72-65

- velikost 2x7M, globina 64mm
- 650 °C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

## RECTANGULAR BOX BRICK PM72-65

- size 2x7M, depth 64mm
- 650 °C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





DM80

## VEZNI ČLEN DOZE PM

- za vertikalno (A) in horizontalno (B) sestavo doz PM3, PM4 in PM7
- primeren za dekorativne okvirje Line in Soft (za PURE ni primeren)

## DISTANCE PIECE FOR BOX PM

- for vertical (A) and horizontal (B) fitting of boxes PM3, PM4 and PM7
- suitable for Line and Soft decorative cover plates (not for PURE)



POKROV DOZE ZAŠČITNI PM3




DM33

- zaščitni pokrov doze PM3
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- za zaščito pri ometavanju

*BOX COVER PROTECTIVE PM3*

- protective cover for box PM3
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



POKROV DOZE DEKORATIVNI PM3




DM34

- dekorativni pokrov doze 3M
- vijaka priložena
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

*BOX COVER DECORATIVE PM3*

- decorative cover for boxes 3M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



POKROV DOZE ZAŠČITNI PM4




DM43

- zaščitni pokrov doze PM4
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- za zaščito pri ometavanju

*BOX COVER PROTECTIVE PM4*

- protective cover for box PM4
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



POKROV DOZE DEKORATIVNI PM4




DM44


- dekorativni pokrov doze 4M
- vijaka priložena
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

*BOX COVER DECORATIVE PM4*

- decorative cover for boxes 4M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



POKROV DOZE ZAŠČITNI PM7




DM73

- zaščitni pokrov doze PM7
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"
- za zaščito pri ometavanju

*BOX COVER PROTECTIVE PM7*

- protective cover for box PM7
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free
- box protection during plastering



POKROV DOZE DEKORATIVNI PM7




DM74

- dekorativni pokrov doze 7M
- vijaka priložena
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

*BOX COVER DECORATIVE PM7*

- decorative cover for boxes 7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free





## R E C T A N G U L A R   B O X E S




DM75

## POKROV DOZE DEKORATIVNI PM72

- dekorativni pokrov doze 2x7M
- vijaki priloženi
- ustreza IEC 60670-1

*BOX COVER DECORATIVE PM72*

- decorative cover for boxes 2x7M
- screws are included
- in accordance with IEC 60670-1



DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM3




HM30

- velikost 3M, globina 49mm
- vgradnja v izvrtino 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM3

- size 3M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/45mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM4




HM40

- velikost 4M, globina 49mm
- vgradnja v izvrtino 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM4

- size 4M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/70mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM7




HM70

- velikost 7M, globina 49mm
- vgradnja v izvrtino 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM7

- size 7M, depth 49mm
- cutting hole 2xØ68/120mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free



DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM72




HM72











- velikost 2x7M, globina 63mm
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1
- "halogen free"

RECTANGULAR BOX HOLLOW WALL VM72

- size 2x7M, depth 63mm
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1
- halogen free




## R E C T A N G U L A R   B O X E S

	BM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- velikost 3M, globina 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- ustreza IEC 60670-1</li> <li>- "halogen free"</li> </ul>	
	BM40	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- velikost 4M, globina 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- ustreza IEC 60670-1</li> <li>- "halogen free"</li> </ul>	
	BM70	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- velikost 7M, globina 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- ustreza IEC 60670-1</li> <li>- "halogen free"</li> </ul>	
	BM80	PRITRDILNI ČLEN DOZ BM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za hitro pritrnitev pravokotnih doz BM na armaturno mrežo</li> <li>- primerno za palice do premera Ø8mm</li> </ul>	
	BM82	DISTRANČNI PROFIL ZA DOZE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za utrditev doz BM skupaj z nosilcem doze za beton v nasprotno steno</li> <li>- dolžina l=1m, premer Ø20mm</li> </ul>	
			<p><i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- size 3M, depth 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- in accordance with IEC 60670-1</li> <li>- halogen free</li> </ul>	
			<p><i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- size 4M, depth 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- in accordance with IEC 60670-1</li> <li>- halogen free</li> </ul>	
			<p><i>RECTANGULAR BOX CONCRETE BM7</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- size 7M, depth 60mm</li> <li>- 650°C, 400V~</li> <li>- in accordance with IEC 60670-1</li> <li>- halogen free</li> </ul>	
			<p><i>FIXING COMBI-CLIP BM</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for fast fixation of BM rectangular boxes on reinforcing bar</li> <li>- suitable for bar diameter up to Ø8mm</li> </ul>	
			<p><i>DISTANCE PROFIL FOR BOXES BM</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- to support boxes BM with counter box support on opposite wall</li> <li>- length l=1m, diameter Ø20mm</li> </ul>	


# P R A V O K O T N E D O Z E




opeka / brick



votle stene / hollow walls




beton / concrete




DM30		<p>NM30</p>	3M
HM30			
BM30			
DM40		<p>NM40</p>	4M
HM40			
BM40			
DM70		<p>NM70</p>	7M
HM70			
BM70			
DM72		<p>NM72</p>	2x7M
HM72			
DM30		<p>NM32</p>	2/3M
HM30			
BM30			

## R E C T A N G U L A R   B O X E S




navodila za montažo /  
assembly instructions


1




2



3



4



RAZVODNA DOZA OKROGLA ZA ZID DSM78




DW10

- Ø78, globina 40mm
- 650°C, 500V~
- ustreza IEC 60670-1 in IEC 60670-22
- "halogen free"

CONNECTION ROUND BOX BRICK DSM78

- Ø78, depth 40mm
- 650°C, 500V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



RAZVODNA DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM78x45




HW10

- Ø78, globina 45mm
- vgradnja v izvrtino Ø80
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1 in IEC 60670-22
- montaža s krepeljci
- "halogen free"

CONNECTION ROUND BOX HOLLOW WALL SM78x45

- Ø78, depth 45mm
- cutting hole Ø80
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free



POKROV DOZE DEKORATIVNI SM78




DE23


- dekorativni pokrov doze Ø78
- ustreza IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- "halogen free"

BOX COVER DECORATIVE SM78

- decorative cover for boxes Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



POKROV DOZE ZAŠČITNI 78




DE24

- zaščitni pokrov doze Ø78
- ustreza IEC 60670-1 in IEC 60670-22
- "halogen free"

BOX COVER PROTECTIVE 78

- protective cover for box Ø78
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- halogen free



RAZVODNA DOZA KVADRATNA ZA ZID SM105x105




HW20


- 105x105mm, globina 50mm
- vgradnja v izvrtino s priloženo šablono
- 850°C, 400V~
- ustreza IEC 60670-1 in IEC 60670-22
- montaža s krepeljci
- "halogen free"

CONNECTION SQUARE BOX BRICK SM105x105

- size 105x105mm, depth 50mm
- cutting hole according to attached template
- 850°C, 400V~
- in accordance with IEC 60670-1 and IEC 60670-22
- mounting with claws
- halogen free







tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour
UW10	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x2.5mm <sup>2</sup>	10P	<input checked="" type="checkbox"/> TS prozorna transparent
UW11	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x4mm <sup>2</sup>	10P	<input checked="" type="checkbox"/> CO barvne colour
UW12	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE 1 ROW TERMINAL BLOCKS	2x6mm <sup>2</sup>	10P	<input type="checkbox"/> WH bela white
·	·	·	·	<input type="checkbox"/> GY siva grey

ENOREDNE SPONKE ZAPRTE




- 450V~; 2x2.5mm<sup>2</sup> ÷ 2x6mm<sup>2</sup>  
- termoplast PC, prozorne  
- število polov: 10

1 ROW TERMINAL BLOCKS CLOSED


- 450V~; 2x2.5mm<sup>2</sup> ÷ 2x6mm<sup>2</sup>  
- termoplast PC, transparent  
- number of poles: 10

UW10TS	(NS12)	2x2.5mm <sup>2</sup>	10P
UW11TS	(NS12)	2x4mm <sup>2</sup>	10P
UW12TS	(NS12)	2x6mm <sup>2</sup>	10P



	A	B	C	D
2x2.5 □	110	17.5	17.5	11
2x4 □	128	21	19	12.5
2x6 □	146	21.5	22	15

ENOREDNE SPONKE




- 450V~; 2x2.5mm<sup>2</sup> ÷ 2x6mm<sup>2</sup>  
- termoplast PA  
- na voljo v različnih barvah  
- število polov: 12

1 ROW TERMINAL BLOCKS


- 450V~; 2x2.5mm<sup>2</sup> ÷ 2x6mm<sup>2</sup>  
- termoplast PA  
- available in different colours  
- number of poles: 12

UW15CO	(NS12)	2x2.5mm <sup>2</sup>	12P
UW16CO	(NS12)	2x4mm <sup>2</sup>	12P
UW17CO	(NS12)	2x6mm <sup>2</sup>	12P



	A	B	C	D
2x2.5 □	110	16.4	9	10
2x4 □	118.8	19	10	10
2x6 □	129.8	21.3	11	11.8


DVOREDNE SPONKE PP



- 450 V~; 1 mm<sup>2</sup> ÷ 16 mm<sup>2</sup>  
- termoplast polipropilen PP, bele  
- za uporabo do 80°C  
- število polov: 12


2 ROW TERMINAL BLOCKS PP

- 450V~; 1mm<sup>2</sup> ÷ 16mm<sup>2</sup>  
- termoplast polypropylene PP, white  
- for temperatures up to 80°C  
- number of poles: 12



					A	B	C	D	E
UW29WHPP	1.0-4.0mm <sup>2</sup>	24 A	450 V		94,9	13	16,6	8,1	6,4
UW30WHPP	1.5-6.0mm <sup>2</sup>	32 A	450 V		116,5	14,9	18,9	10	7,3
UW31WHPP	2.5-10mm <sup>2</sup>	41 A	450 V		133,8	17,3	23,4	11,5	10
UW32WHPP	4-16mm <sup>2</sup>	76 A	450 V		174,5	20,7	25	15	11




**DVOREDNE SPONKE PA**

- 450 V~; 1 mm<sup>2</sup> ÷ 16 mm<sup>2</sup>
- termoplast poliamid PA, bele
- za uporabo do 110°C
- število polov: 12

**2 ROW TERMINAL BLOCKS PA**

- 450V~; 1mm<sup>2</sup> ÷ 16mm<sup>2</sup>
- thermoplast polyamide PA, white
- for temperatures up to 110°C
- number of poles: 12




					A	B	C	D	E
UW25WHPA	1.0-4.0mm <sup>2</sup>	24 A	450 V		93,6	13,4	16,2	8	6,4
UW26WHPA	1.5-6.0mm <sup>2</sup>	32 A	450 V		117	15	18,6	10	7,3
UW27WHPA	2.5-10mm <sup>2</sup>	41 A	450 V		132,8	17,3	22,2	11,5	10
UW28WHPA	4-16mm <sup>2</sup>	76 A	450 V		173,9	20,8	25,2	15	11

**BREZVIJAČNE SPONKE**

- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- število polov: 3÷8
- brezvijačni kontakti 0.5 ÷ 1.5mm<sup>2</sup>, za trde žice
- ustreza EN 60998-1

**PLUG-IN WIRE CONNECTORS**

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷8
- plug-in contacts 0.5÷1.5mm<sup>2</sup>, for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1




UW40GY	PC153	1.5mm <sup>2</sup>	3P	3P	A 12	B 18	C 9
UW41GY	PC155	1.5mm <sup>2</sup>	5P	5P	17	18	9
UW42GY	PC158	1.5mm <sup>2</sup>	8P	8P	26	18	9

**BREZVIJAČNE SPONKE**

- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- število polov: 3÷5
- brezvijačni kontakti 1.5 ÷ 2.5mm<sup>2</sup>, za trde žice
- ustreza EN 60998-1

**PLUG-IN WIRE CONNECTORS**

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 3÷5
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm<sup>2</sup>, for rigide wires
- in accordance with EN 60998-1




UW45GY	PC253	2.5mm <sup>2</sup>	3P	3P	A 14	B 19	C 9
UW46GY	PC254	2.5mm <sup>2</sup>	4P	4P	17	19	9
UW47GY	PC255	2.5mm <sup>2</sup>	5P	5P	21	19	9

**BREZVIJAČNE SPONKE**

- 24A 450V~, termoplast PA, sive
- število polov: 2 (trda žica)+1 (mehka žica)
- brezvijačni kontakti 1.5 ÷ 2.5mm<sup>2</sup>
- ustreza EN 60998-1

**PLUG-IN WIRE CONNECTOR**

- 24A 450V~, thermoplast PA, grey
- number of poles: 2 (rigide wire)+1 (soft wire)
- plug-in contacts 1.5÷2.5mm<sup>2</sup>
- in accordance with EN 60998-1



UW50WH	PC302	2.5mm <sup>2</sup>	2/1P				
--------	-------	--------------------	------	--	--	--	--



MODUL  
PURE




132



133



135



140


# DISTRIBUCIJA



**TEM**



# O H I Š J A C U B O I P 2 0 A C



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour
AC11	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	1M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white <input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver <input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
AC21	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	2M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white <input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver <input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
AC41	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM SURFACE MOUNT BOX WITH BACK SIDE COVER	IP20	4M	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white <input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver <input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white

## OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 1M



- AC11PW
- AC11ES
- AC11IW

- ohišje IP20 1M
- za nadometno pritrditev elementov
- primeren za stikala SM
- ustreza EN 60669-1



- BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 1M
- box IP20 1M
- for surface mounting of elements
- suitable to SM switches
- in accordance with EN 60669-1

## OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 2M



- AC21PW
- AC21ES
- AC21IW

- ohišje IP20 2M
- za nadometno pritrditev elementov
- ustreza EN 60669-1, EN60884-1



- BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 2M
- box IP20 2M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1

## OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 4M



- AC41PW
- AC41ES
- AC41IW

- ohišje IP20 4M
- za nadometno pritrditev elementov
- ustreza EN 60669-1, EN60884-1



- BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 4M
- box IP20 4M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1

## OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 6M







- AC61PW
- AC61ES
- AC61IW

- ohišje IP20 6M
- za nadometno pritrditev elementov
- ustreza EN 60669-1, EN60884-1



- BOX NO CUBO WITH BACK SIDE COVER IP20 6M
- box IP20 6M
- for surface mounting of elements
- in accordance with EN 60669-1, EN60884-1



## B O X E S C U B O I P 5 5 A Q



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	velikost size	barva colour
AQ20	OHIŠJE NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2M	<input type="checkbox"/> PW bela sijaj polar white
AQ22	OHIŠJE NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	2x2M	<input checked="" type="checkbox"/> GY siva grey
AQ30	OHIŠJE NO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	
AQ31	OHIŠJE PO CUBO OUTDOOR SURFACE MOUNT BOX	IP55	3M	

## OHIŠJE NO CUBO IP55 2M



- AQ20PW  
 AQ20GY

- ohišje IP55 2M
- za nadometno pritrditev
- IP55 za vgradnjo v vlažne prostore
- ustreza CEI 23-48, EN 60670

*BOX NO CUBO IP55 2M*  
- box IP55 2M  
- for surface mounting  
- IP55 for usage in humid areas  
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



## OHIŠJE NO CUBO IP55 2x2M



- AQ22PW  
 AQ22GY

- ohišje IP55 2x2M
- za nadometno pritrditev
- IP55 za vgradnjo v vlažne prostore
- ustreza CEI 23-48, EN 60670

*BOX NO CUBO IP55 2x2M*  
- box IP55 2x2M  
- for surface mounting  
- IP55 for usage in humid areas  
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670



## OHIŠJE NO CUBO IP55 3M



- AQ30PW  
 AQ30GY

- ohišje IP55 3M
- za nadometno pritrditev
- IP55 za vgradnjo v vlažne prostore
- ustreza CEI 23-48, EN 60670

*BOX NO CUBO IP55 3M*  
- box IP55 3M  
- for surface mounting  
- IP55 for usage in humid areas  
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670





- AQ21PW
- AQ21AT

OHIŠJE PO CUBO IP55 2M

- ohišje IP55 2M
- lahko se kombinira z vsemi funkcijskimi elementi Modul
- za podometno pritrditev
- IP55 za vgradnjo v vlažne prostore
- ustreza CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 2M

- box IP55 2M
- can be combined with all Modul functional elements
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




- AQ31PW
- AQ31GY

OHIŠJE PO CUBO IP55 3M


- ohišje IP55 3M
- za podometno pritrditev
- IP55 za vgradnjo v vlažne prostore
- ustreza CEI 23-48, EN 60670

BOX PO CUBO IP55 3M


- box IP55 3M
- for flush mounting
- IP55 for usage in humid areas
- in accordance with CEI 23-48, EN 60670




AQ20




AQ22



AQ30




AQ31



AQ21

## TRUNKING SYSTEM ALUMINIUM



tip type	naziv description	velikost size	barva colour
RT10	ADAPTER MA 92 ADAPTER MA 92	/	■ ES srebrna-mat elox silver-mat
RT12	OKVIR MA 92 COVER PLATE MA 92	2/3M	□ PW bela-mat (RAL 9016) white-mat
RT14	OKVIR MA 92 COVER PLATE MA 92	4M	
⋮	⋮	⋮	

## ADAPTER MA 92




RT10

- adapter za pritrditev nosilcev 2/3M, 4M ali 7M Modul na kanal MA brez doze
- vsak nosilec potrebuje dva adapterja
- ustreza EN 50085-1

## ADAPTER MA 92

- adapter for fixing mounting frames 2/3M, 4M or 7M on MA trunking without box
- each mounting frame needs two adapters
- in accordance with EN 50085-1



## OKVIR MA 92 2/3M




■ RT12ES  
□ RT12PW

- dekorativni okvir MA 2/3M
- ustreza EN 50085-1

## COVER PLATE MA 92 2/3M

- decorative cover plate MA 2/3M
- in accordance with EN 50085-1



## OKVIR MA 92 4M




■ RT14ES  
□ RT14PW

- dekorativni okvir MA 4M
- ustreza EN 50085-1

## COVER PLATE MA 92 4M

- decorative cover plate MA 4M
- in accordance with EN 50085-1



## OKVIR MA 92 7M




■ RT17ES  
□ RT17PW

- dekorativni okvir MA 7M
- ustreza EN 50085-1

## COVER PLATE MA 92 7M

- decorative cover plate MA 7M
- in accordance with EN 50085-1



OSNOVA KANALA MA 130x65




- RT20ES
- RT20PW


- osnova kanala iz ekstrudiranega aluminija
- višina 130mm, dolžina 2m
- DIN letev 35mm na dnu
- ustreza EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 130x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 130mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



OSNOVA KANALA MA 165x65




- RT21ES
- RT21PW


- osnova kanala iz ekstrudiranega aluminija
- višina 165mm, dolžina 2m
- DIN letev 35mm na dnu
- ustreza EN 50085-1

TRUNKING BASE MA 165x65

- trunking base from extruded aluminium
- height 165mm, length 2m
- DIN - rail 35mm shape on bottom
- in accordance with EN 50085-1



POKROV KANALA MA 92




- RT25ES
- RT25PW

- pokrov kanala iz ekstrudiranega aluminija
- višina 92mm, dolžina 2m
- ustreza EN 50085-1

FRONT COVER MA 92

- front cover from extruded aluminium
- height 92mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



PREGRADA MA 43




RT30

- pregrada kanala iz ekstrudiranega polimera
- globina 43mm, dolžina 2m
- ustreza EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43

- cable shelf from extruded polymer
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



PREGRADA MA 43 AL




RT31

- pregrada kanala iz ekstrudiranega aluminija
- globina 43mm, dolžina 2m
- ustreza EN 50085-1

CABLE SHELF MA 43 AL

- cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1



PREGRADA MA 43 AL DVOJNA




RT32

- dvojna pregrada kanala iz ekstrudiranega aluminija
- globina 43mm, dolžina 2m
- ustreza EN 50085-1













CABLE SHELF MA 43 AL DOUBLE

- double cable shelf from extruded aluminium
- depth 43mm, length 2m
- in accordance with EN 50085-1





## T R U N K I N G   S Y S T E M   A L U M I N I U M

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RT35ES</li> <li>□ RT35PW</li> </ul>	<p><b>KONČNI ELEMENT MA 130x65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- končni element iz polimera</li> <li>- višina 130mm</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>STOP END MA 130x65</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stop end element from polymer</li> <li>- height 130mm</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RT36ES</li> <li>□ RT36PW</li> </ul>	<p><b>KONČNI ELEMENT MA 165x65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- končni element iz kovine</li> <li>- višina 165mm</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>STOP END MA 165x65</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stop end element from metal</li> <li>- height 165mm</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	
	RT38	<p><b>SET RAVNI VEZNI ELEMENT MA 65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vezni element iz polimera</li> <li>- set vsebuje 2 vezna elementa in vijake</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>SET JOINING PIECE MA 65</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- joining piece from polymer</li> <li>- set contains two pieces and screws</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RT40ES</li> <li>□ RT40PW</li> </ul>	<p><b>UNIVERZALNI KOT MA 130x65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- univerzalni kotni element</li> <li>- višina 130mm</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>UNIVERSAL CORNER MA 130x65</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- universal corner element</li> <li>- height 130mm</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RT41ES</li> <li>□ RT41PW</li> </ul>	<p><b>UNIVERZALNI KOT MA 165x65</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- univerzalni kotni element</li> <li>- višina 165mm</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>UNIVERSAL CORNER MA 165x65</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- universal corner element</li> <li>- height 165mm</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	
	RT42	<p><b>OZEMLJITVENA SPONKA MA 2x A6.3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ozemljitvena sponka za ozemljitev osnove in pokrova kanala</li> <li>- ustreza EN 50085-1</li> </ul> <p><i>EARTHING PIECE MA 2x A6.3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- earthing piece for earthing of trunking base and front cover</li> <li>- in accordance with EN 50085-1</li> </ul>	

L KOTNI ELEMENT MA 130x65




- RT43ES
- RT43PW

- univerzalni L kotni element iz aluminija
- višina 130mm, dolžina 400mm
- ustreza EN 50085-1

L-BEND MA 130x65

- universal L bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- in accordance with EN 50085-1



L KOTNI ELEMENT MA 165x65




- RT44ES
- RT44PW

- univerzalni L kotni element iz aluminija
- višina 165mm, dolžina 400mm
- vezava na MA 130x65
- ustreza EN 50085-1

L-BEND MA 165x65

- universal L bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1



T ELEMENT MA 130x65




- RT45ES
- RT45PW


- univerzalni T kotni element iz aluminija
- višina 130mm, dolžina 400mm
- ustreza EN 50085-1

T-BEND MA 130x65

- universal T bend element from aluminium
- height 130mm, length 400mm
- in accordance with EN 50085-1



T ELEMENT MA 165x65




- RT46ES
- RT46PW

- univerzalni T kotni element iz aluminija
- višina 165mm, dolžina 400mm
- vezava na MA 130x65
- ustreza EN 50085-1

T-BEND MA 165x65

- universal T bend element from aluminium
- height 165mm, length 400mm
- connection on MA 130x65
- in accordance with EN 50085-1




MA je modularni sistem za velikosti: 2M, 4M, 7M

MA trunking is based on modular system making 2M, 4M or 7M combinations of elements




Modul vsebuje tudi elemente pripravljene za hitro montažo

In Modul we provide special elements for quick installation



Adapter MA omogoča natančno pozicioniranje na rob kanala

With Adapter MA exact positioning without extra effort is provided



Montaža brez doze pomeni več prostora za kable, DIN letev oblika EN-60715

Mounted without box means more space for cables, DIN-rail base shape EN-60715

# T R U N K I N G   S Y S T E M   A L U M I N I U M



## NOSILEC STEBRIČKA MA ENOJNI 130x65



- RT50ES
- RT50PW

- nosilec za pritržitev kanala MA130 v tla in/ali v strop prostora  
- ustreza EN 50085-1

### FIXING PLATE MA SINGLE 130x65

- fixing plate for fixing trunking base MA130 on the floor and/or on the ceiling  
- in accordance with EN 50085-1



- RT51ES
- RT51PW

## NOSILEC STEBRIČKA MA DVOJNI 130x65

- nosilec za pritržitev dveh kanalov MA130 v tla in/ali v strop prostora  
- ustreza EN 50085-1

### FIXING PLATE MA DOUBLE 130x65

- fixing plate for fixing two trunking bases MA130 on the floor and/or on the ceiling  
- in accordance with EN 50085-1



- RT52ES
- RT52PW

## STEBRIČEK MA 130x65x500

- instalacijski stebriček MA  
- višina 500mm  
- nosilec 7M vgrajen  
- ustreza EN 50085-1

### SERVICE POST MA 130x65x500

- service post MA  
- height 500mm  
- mounting frame 7M included  
- in accordance with EN 50085-1




- RT53ES
- RT53PW

## STEBRIČEK MA DVOJNI 130x130x500

- instalacijski stebriček MA dvojni  
- višina 500mm  
- nosilca 7M vgrajena  
- ustreza EN 50085-1

### SERVICE POST MA DOUBLE 130x130x500


- service post MA double  
- height 500mm  
- mounting frames 7M included  
- in accordance with EN 50085-1



Presek vodnika / Cable intersection mm <sup>2</sup>	Uporabni presek kablov / Cable cross-section (mm <sup>2</sup> )				
	1 vodnik / 1 wire	2 vodnika / 2 wires	3 vodniki / 3 wires	4 vodniki / 4 wires	5 vodnikov / 5 wires
1,5	44	111	121	144	169
2,5	49	133	157	169	211
4	58	169	183	211	256
6	68	196	225	256	307



Kapaciteta kanala / Trunk capacity				
kanal / Trunk	MA 130x65 prazen / empty	MA 130x65 z Modul opremo / with Modul switches and sockets	MA 165x65 prazen / empty	MA 130x65 z Modul opremo / with Modul switches and sockets
kapaciteta capacity	7600 mm <sup>2</sup>	5500 mm <sup>2</sup>	9900 mm <sup>2</sup>	7800 mm <sup>2</sup>
max ø	54 mm	2x42 mm	54 mm	2x42 mm

T A L N E D O Z E M T



tip type	naziv description	tehnični opis technical data
RB50	VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE FLOOR BOX BASE	4M
RB65S1	POKROV TALNE DOZE FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER	4M
RB60	VLOŽEK TALNE DOZE INSERT FOR FLOOR DISTIRBUTION BOX	4M
.	.	.
.	.	.

	RB65S1	RB66S1	RB67S2	RB68S2
X	177	178	265	516,5
Y	200,5	265	265	265
Z	17,5	17,5	17,5	17,5



	RB50	RB51	RB52	RB53
A	208,5	273	273	273
B	182	182,5	269,5	521
C	83	83	83	83

## F L O O R   B O X E S   M T

## VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 4M



RB50

- vgradno ohišje 4M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 208,5 x 182 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX BASE 4M*

- floor box base 4M
- metal, galvanized
- for installation in a floor or double floor
- Mounting dimensions 208.5x182mm, min. depth 83mm
- Adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 4M



RB60

- vložek talne doze 4M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 4M vgrajen
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M*

- Insert for floor box 4M
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frame MODUL 4M included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## POKROV TALNE DOZE 4M



RB65S1

- pokrov doze 4M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 200,5 x 177 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4M*

- Floor box cover 4M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 200.5x177mm, depth 17.5mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 7M



RB51

- vgradno ohišje 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 182,5 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX BASE 7M*

- Floor box base 7M
- Metal, galvanized
- For installation in a floor or double floor
- Mounting dimensions 273x182.5mm, min. depth 83mm
- Adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 7M



RB61

- vložek talne doze 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 7M vgrajen
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M*

- Insert for floor box 7M
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frame MODUL 7M included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## POKROV TALNE DOZE 7M




RB66S1

- pokrov doze 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 178 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 7M*

- Floor box cover 7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x178mm, depth 17.5mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 2X7M



RB52

- vgradno ohišje 2 x 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 269,5 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX BASE 2X7M*

- Floor box base 2X7M
- Metal, galvanized
- For installation in a floor or double floor
- Mounting dimensions 273x269.5mm, min. depth 83mm
- Adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M



RB62

- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M*

- Insert for floor box 7Mx2
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frames MODUL 7Mx2 included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## POKROV TALNE DOZE 2X7M




RB67S2

- pokrov doze 2 X 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 265 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 2X7M*

- Floor box cover 2x7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x265mm, depth 17.5mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 4X7M



RB53

- vgradno ohišje 4 x 7M
- kovinsko, cinkano
- za vgradnjo v tlak ali dvojni pod
- vgradne mere 273 x 521 mm, globina min 83 mm
- nastavljiva višina 83–128 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX BASE 4X7M*

- Floor box base 4X7M
- Metal, galvanized
- For installation in a floor or double floor
- Mounting dimensions 273x521mm, min. depth 83mm
- Adjustable height 83-128mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M



RB62

- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M*

- Insert for floor box 7Mx2
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frames MODUL 7Mx2 included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## POKROV TALNE DOZE 4X7M



RB68S2


- pokrov doze 4 X 7M
- kovinski, cinkan
- vgradne mere 265 x 516,5 mm, globina 17,5 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR DISTRIBUTION BOX COVER 4X7M*

- Floor box cover 4x7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x516.5mm, depth 17.5mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2



tip type	naziv description	tehnični opis technical data
RB55S1	TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS	4M
RB60	VLOŽEK TALNE DOZE INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX	4M
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮



#### TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 4M



RB55S1

- talna doza za dvojna tla 4M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 200,5 x 177 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

#### FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4M

- Floor box base 4M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 200.5x177mm, min. depth 100mm
- Adjustable height 100-145mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

#### VLOŽEK TALNE DOZE 4M



RB60

- vložek talne doze 4M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 4M vgrajen
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

#### INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 4M

- Insert for floor box 4M
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frame MODUL 4M included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 7M



RB56S1

- talna doza za dvojna tla 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 178 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 7M*

- Floor box base 7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x178mm, min. depth 100mm
- Adjustable height 100-145mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 7M



RB61

- vložek talne doze 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilec MODUL 7M vgrajen
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 7M*

- Insert for floor box 7M
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frame MODUL 7M included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 2X7M




RB57S2

- talna doza za dvojna tla 2 x 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 265 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 2X7M*

- Floor box base 2x7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x265mm, min. depth 100mm
- Adjustable height 100-145mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M



RB62

- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M*

- Insert for floor box 7Mx2
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frames MODUL 7Mx2 included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 4X7M



RB58S2

- talna doza za dvojna tla 4 x 7M
- kovinska, cinkana
- vgradne mere 265 x 516,5 mm, globina min 100 mm
- nastavljiva višina 100–145 mm
- debelina talne obloge pokrova do 11,5 mm
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2

*FLOOR BOX WITH COVER FOR DOUBLE FLOORS 4X7M*

- Floor box base 4x7M
- Metal, galvanized
- Mounting dimensions 265x516.5mm, min. depth 100mm
- Adjustable height 100-145mm
- Floor thickness up to 11.5mm
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2

## VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M




RB62

- vložek talne doze 2 x 7M
- kovinski, barva bela RAL 9006
- nosilca MODUL 2 x 7M vgrajena
- ustreza EN 5005-1 in EN 50085-2-2


*INSERT FOR FLOOR DISTRIBUTION BOX 2X7M*

- Insert for floor box 7Mx2
- Metal, colour white RAL 9006
- Mounting frames MODUL 7Mx2 included
- In accordance with EN 5005-1 and EN 50085-2-2





**RB10**



tip type	naziv description	tehnični opis technical data
RB10	ADAPTER ZA DIN LETEV <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i>	35mm 1M
RB11	ADAPTER ZA DIN LETEV <i>ADAPTER FOR DIN RAIL</i>	35mm 2M
⋮	⋮	⋮

#### ADAPTER ZA DIN LETEV 35mm 1M




RB10

- adapter MODUL 1M
- za DIN letev 35mm
- ustreza EN 50022

#### ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 1M

- adapter MODUL 1M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



#### ADAPTER ZA DIN LETEV 35mm 2M




RB11

- adapter MODUL 2M
- za DIN letev 35mm
- ustreza EN 50022

#### ADAPTER FOR DIN RAIL 35mm 2M

- adapter MODUL 2M
- for DIN rail 35mm
- in accordance with EN 50022



SWITCH  
LOGIQ



**TEM**

# LOGIQ

## **VSEPRISOTNA SAMOZAVEST** **Narejen za vsak prostor**

Oblika, ki je doma v vsakem prostoru. Univerzalne linije stikal pustijo svoj pečat v modernih delovnih okoljih ali v bolj domačih toplih bivalnih prostorih. Za vsako vašo željo vam družina stikal LOGIQ ponuja preprosto in logično rešitev.

## **OMNIPRESENT CONFIDENCE** **made for every room**

A shape for every room. The switches have universal lines that leave a mark in both modern work environments as well as in cosy, comfortable living spaces. The LOGIQ family offers a simple and logical solution for your every wish.



# LOGIQ


## **HARMONIJA BARV** **Izberi svoj odtenek**

Družino LOGIQ odlikuje logičen izbor preverjenih in elegantnih barvnih odtenkov, ki jih imajo uporabniki najraje. Ne prilagajajte se vi, linija LOGIQ se prilagaja vam, zato vam vedno lahko izdelamo tudi barvni ton, prilagojen vašim posebnim željam. Logično.

## **HARMONY OF COLOURS** **Choose your hue**

The LOGIQ family prides itself on its logical range of verified and elegant hues known and loved by our clients. Don't compromise, the LOGIQ family has you covered. We can always create the hue of colour in accordance with your special request. Logically.

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ■ <b>antracit</b>   | <i>anthracite</i>  |
| ■ <b>titan</b>      | <i>titanium</i>    |
| □ <b>bela-sijaj</b> | <i>polar white</i> |



## NEOMEJENA DOMIŠLJIJA

### Sestavi svojo kombinacijo

Družina LOGIQ omogoča sestavljanje poljubnih kombinacij. Za enostavno kombiniranje smo za vas izdelali uporabno dopolnitev, ki vam bo olajšala nizanje vodoravnih in navpičnih linij. Tako imenovani sistem 55/55 vam omogoča, da lahko vselej uporabite iste univerzalne elemente. Že veste, česa si želite? Ne skrbite, stikala LOGIQ berejo vaše misli.


## LIMITLESS IMAGINATION

### Create your own combination

The LOGIQ family allows you to create your own combination. To make combining simple, we have created a useful system that supports the sequencing of horizontal and vertical lines. The so-called 55/55 system allows you to use the same universal elements every time. Know what you want? Don't worry, the LOGIQ switches can read your mind.







## PREPROSTO ZA NAJZAHTEVNEJŠE


Družina LOGIQ so stikala, regulatorji, senzorji, vtičnice za vsak namen in vse na enem mestu. Lahko jih uporabite posamično ali v nizu. Kot vsaka družina, ki raste in se razvija, bomo tudi našo ponudbo razvijali naprej, skladno z vašimi potrebami in željami. Radi vam prisluhnemo in vam ponudimo rešitev, ki bo enostavno in logično nadaljevanje zgodbe družine LOGIQ.

## SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

The LOGIQ family offers switches, regulators, sensors, and sockets for every purpose in one place. You can use these products individually or in a sequence. Just like every family that grows and develops, the LOGIQ family will continue to develop our range of products in accordance with your needs and wishes. We are happy to listen to you and offer a solution which will simply and logically continue the story of the LOGIQ family.



**VSE NA ENEM MESTU IN ŠE VEČ**  
ALL IN ONE PLACE AND MORE




## LOGIČNA MONTAŽA

LOGIQ je rešitev za sistem standardnih okroglih doz. Z njim lahko načrtujete tako enostavne kot tudi zahtevnejše inštalacije, novogradnje in adaptacije. Sistem odlikujejo brezvijačni kontakti, ki vam prihranijo čas pri vgradnji elementov.

## LOGICAL INSTALLATION

LOGIQ is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.



## DOBRO JE VEDETI

### GOOD TO KNOW



Vse vtičnice imajo vgrajeno varovalo pred dotikom elementov pod napetostjo.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Dobro premišljena konstrukcija stikala omogoča enostavno osvetlitev tudi naknadno.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Za zanesljivost preklopa skrbijo kontakti iz srebrove zlitine.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Brezvijačni kontakti omogočajo hitro in zanesljivo priključitev vodnikov. Na isti kontakt lahko pritrdite dva vodnika različnih premerov.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Krepeljci omogočajo globljo pritrditev (tudi preko keramičnih ploščic ipd.).

Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)









Sestavljive doze vam bodo olajšale delo. Prave razdalje so vam zagotovljene.


Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



SQ11
PW
IN
01
XO

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1	opcijski opis 2 optional data 2	opcijski opis 3 optional data 3
SQ10	STIKALO ENOPOLNO SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW bela - sijaj polar white	 NT nevtral neutral	 01	XO brez okvirja without cover plate
SQ11	TIPKALO ENOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	 IN indikator indicator	 02	
SQ22	STIKALO DVOPOLNO SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite		 03	
...	...	...	...	...	...	...

STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~




- SQ10PWXO
- SQ10TIXO
- SQ10ATXO



- 10AX 250V~, tip SQ10  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
**SWITCH 1WAY 10AX 250V~**  
 - 10AX 250V~, type SQ10  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~ \_\_ IN




- SQ10PWINXO
- SQ10TIINXO
- SQ10ATINXO




- IN indikator, brez tlivke  
 - 10AX 250V~, tip SQ10  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
**SWITCH 1WAY 10AX 250V~ \_\_ IN**  
 - IN indicator, without neon lamp  
 - 10AX 250V~, type SQ10  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~



- SQ11PWXO
- SQ11TIXO
- SQ11ATXO




- 10A 250V~, tip SQ11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
**PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~**  
 - 10A 250V~, type SQ11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ \_\_ IN 01



- SQ11PWIN01XO
- SQ11TIIN01XO
- SQ11ATIN01XO



- IN 01 indikator zvonec, brez tlivke  
 - 10A 250V~, tip SQ11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
**PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_\_ IN 01**  
 - IN 01 indicator bell, without neon lamp  
 - 10A 250V~, type SQ11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





- SQ11PWIN02XO
- SQ11TIIN02XO
- SQ11ATIN02XO



#### TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ \_\_ IN 02


- IN 02 indikator luč, brez tlivke
- 10A 250V~, tip SQ11
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

#### PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_\_ IN 02

- IN 02 indicator light, without neon lamp
- 10A 250V~, type SQ11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SQ22PWIN03XO
- SQ22TIIN03XO
- SQ22ATIN03XO



#### STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ \_\_ IN 03


- IN 03 nevtral 0-1, brez tlivke
- 16AX 250V~, tip SQ22
- ustreza EN 60669-1
- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

#### SWITCH 2POLE 16AX 250V~ \_\_ IN 03

- IN 03 neutral 0-1, without neon lamp
- 16AX 250V~, type SQ22
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SQ50PWXO
- SQ50TIXO
- SQ50ATXO




#### STIKALO SERIJSKO 10AX 250V~


- 10AX 250V~, tip SQ50
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

#### SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ50
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SQ51PWXO
- SQ51TIXO
- SQ51ATXO




#### TIPKALO SERIJSKO 10A 250V~


- 10A 250V~, tip SQ51
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

#### PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SQ51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SQ52PWNT09XO
- SQ52TINT09XO
- SQ52ATNT09XO



#### STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V~ \_\_ NT 09


- NT 09 nevtral gor-dol
- 10AX 250V~, tip SQ52
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- z mehansko blokado hkratnega vklopa

#### SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ \_\_ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10AX 250V~, type SQ52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock



- SQ53PWNT09XO
- SQ53TINT09XO
- SQ53ATNT09XO




#### TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~ \_\_ NT 09


- NT 09 nevtral gor-dol
- 10A 250V~, tip SQ53
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- z mehansko blokado hkratnega vklopa

#### PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ \_\_ NT 09

- NT 09 neutral up-down
- 10A 250V~, type SQ53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock



- SQ60PWXO
- SQ60TIXO
- SQ60ATXO



#### STIKALO MENJALNO 10AX 250V~

- 10AX 250V~, tip SQ60
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

#### SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SQ60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V~




- SQ63PWXO
- SQ63TIXO
- SQ63ATXO



- 10AX 250V~, tip SQ63  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
*SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~*  
 - 10AX 250V~, type SQ63  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO KRIŽNO 10AX 250V~




- SQ70PWXO
- SQ70TIXO
- SQ70ATXO




- 10AX 250V~, tip SQ70  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
*SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~*  
 - 10AX 250V~, type SQ70  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




SQ10  
SQ11




SQ22




SQ50  
SQ51




SQ52  
SQ53





SQ60+SQ60




SQ63+SQ63



SQ60+SQ70+SQ60







tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
IA10	TLIVKA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH bela white
IA20	SIJALKA LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL modra blue
IA21	SIJALKA LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD rdeča red
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green
.	.	.	<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžna orange

## TLIVKA 230V~ 0,34W


 IA10OR

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

## NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

## SIJALKA LED 230V AC/DC 0,40W



 IA20WH  
 IA20GR  
 IA20RD  
 IA20BL

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

## LED LAMP 230V AC/DC 0,40W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

## SIJALKA LED 24V AC/DC 0,20W



 IA21WH  
 IA21RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

## LED LAMP 24V AC/DC 0,20W

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


## SIJALKA LED 12V AC/DC 0,10W


 IA22WH  
 IA22RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

## LED LAMP 12V AC/DC 0,10W












- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator



Indikacija /  
Indication


\*Osvetlitev /  
Illumination

Stalna osvetlitev /  
Illumination always on



\* vezave niso primerne za varčne (CFL, LED) sijalke /  
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

## S O C K E T S V Q



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	opsijski opis 1 optional data 1
VQ10	VTIČNICA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO brez okvirja without cover plate
VQ11	VTIČNICA SCHUKO+POKROV SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~	
VQ12	VTIČNICA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	
:	:	:	
:	:	:	


barva  
colour

PW	bela - sijaj polar white	PT	bela+prozorna white+transparent	PP	bela+bela white+white
TI	titan titanium	TT	titan+prozorna titanium+transparent	TI	titan+titan titanium+titanium
AT	antracit anthracite	AT	antracit+prozorna anthracite+transparent	AA	antracit+antracit anthracite+anthracite
RD	rdeča red	RT	rdeča+prozorna red+transparent	RR	rdeča+rdeča red+red
GR	zelena green	GT	zelena+prozorna green+transparent	GG	zelena+zelena green+green
OR	oranžna orange	OT	oranžna+prozorna orange+transparent	OO	oranžna+oranžna orange+orange



schuko - ustreza EN 60884-1, CEE7 (list III)


schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)



• vijajčna pritržitev vodnikov  
screw contacts

• BV brez vijajčna pritržitev vodnikov  
BV plug-in contacts

VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VQ10PWXO
- VQ10TIXO
- VQ10ATXO
- VQ10RDXO
- VQ10GRXO
- VQ10ORXO


- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VQ10
- KS vgrajena otroška zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ10
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VQ11PTXO
- VQ11TTXO
- VQ11ATXO
- VQ11PPXO


- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VQ11
- KS vgrajena otroška zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ11
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VQ12PWXO
- VQ12TIXO
- VQ12ATXO
- VQ12RDXO
- VQ12GRXO
- VQ12ORXO

- BV brezvijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VQ12
- KS vgrajena otroška zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VQ12
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VQ13PTXO
- VQ13TTXO
- VQ13ATXO
- VQ13PPXO

- BV brezvijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VQ13
- KS vgrajena otroška zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VQ13
- KS build-in child protection – shuttered live contacts

VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V~




- VQ16PW
- VQ16TI
- VQ16AT


- 2P+E schuko dvojna
- 16A 250V~, tip VQ16
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS vgrajena otroška zaščita pred dotikom kontaktov



SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VQ16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS build-in child protection – shuttered live contacts





**KQ37**      **PW**      **XO**

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1
KQ11	VTIČNICA TV-R KONČNA SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW bela - sijaj polar white	XO brez okvirja without cover plate
KQ12	VTIČNICA TV-R PREHODNA SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
KQ16	VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮	⋮	⋮		

## VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB



- KQ10PWXO
- KQ10TIXO
- KQ10ATXO

- TV osnovna  
- dušenje 0dB  
- konektor zadaj – F standard

## SOCKET TV BASIC 0dB

- TV basic  
- reduction 0dB  
- back connector – F standard



## VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB



- KQ11PWXO
- KQ11TIXO
- KQ11ATXO

- TV-R končna  
- frekvenčni pas 5-862 MHz  
- dušenje: R-1.5dB, TV-1dB  
- ustreza EN 50083-1  
- vijačna priključitev

## SOCKET TV-R END-LINE 1dB

- TV-R end-line  
- frequency range 5-862 MHz  
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB  
- in accordance with EN 50083-1  
- screw contact



## VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB



- KQ12PWXO
- KQ12TIXO
- KQ12ATXO

- TV-R prehodna  
- frekvenčni pas 5-862 MHz  
- dušenje: R-10dB, TV-10dB, prehod-2dB  
- ustreza EN 50083-1  
- vijačna priključitev

## SOCKET TV-R THROUGHPASS 10dB

- TV-R throughpass  
- frequency range 5-862 MHz  
- reduction: R-10dB, TV-10dB, through-2dB  
- in accordance with EN 50083-1  
- screw contacts



## VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB



- KQ16PWXO
- KQ16TIXO
- KQ16ATXO

- SAT-TV-R končna  
- frekvenčni pas 5-2400 MHz  
- dušenje: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB  
- ustreza EN 50083-1  
- vijačna priključitev

## SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line  
- frequency range 5-2400 MHz  
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB  
- in accordance with EN 50083-1  
- screw contacts



#### VTIČNICA AVDIO 2xRCA



- KQ22PWXO
- KQ22TIXO
- KQ22ATXO

- avdio 2xRCA  
 - pritrditev vodnikov s spajkanjem  
**SOCKET AUDIO 2xRCA**  
 - audio 2xRCA  
 - soldering connection of cable



#### VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA




- KQ23PWXO
- KQ23TIXO
- KQ23ATXO

- avdio 2x Ø4mm  
 - za priklop zvočniškega vodnika, vtiča Ø4mm ali viličastega kabel čevlja  
 - pritrditev vodnikov zadaj s spajkanjem  
**SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS**  
 - audio 2x Ø4mm  
 - to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades  
 - soldering connection of cable at the back side



#### VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4




- KQ36PWXO
- KQ36TIXO
- KQ36ATXO

- KS keystone pritrditveni standard  
 - RJ11 6/4  
 - ustreza IEC 60603-7  
**SOCKET TEL KS RJ11 6/4**  
 - KS keystone fixing standard  
 - RJ11 6/4  
 - in accordance with IEC 60603-7



#### VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8




- KQ37PWXO
- KQ37TIXO
- KQ37ATXO

- KS keystone pritrditveni standard  
 - CAT5e, RJ45 8/8  
 - ustreza IEC 60603-7  
**SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8**  
 - KS keystone fixing standard  
 - CAT5e, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7



#### VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4




- KQ38PWXO
- KQ38TIXO
- KQ38ATXO

- KS keystone pritrditveni standard  
 - 2x RJ11, 6/4  
 - ustreza IEC 60603-7  
**SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4**  
 - KS keystone fixing standard  
 - 2x RJ11, 6/4  
 - in accordance with IEC 60603-7



#### VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8




- KQ39PWXO
- KQ39TIXO
- KQ39ATXO

- KS keystone pritrditveni standard  
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8  
 - ustreza IEC 60603-7  
**SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8**  
 - KS keystone fixing standard  
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7



#### VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4



- KQ35PWXO
- KQ35TIXO
- KQ35ATXO

- TEL LT vijak  
 - vijačna pritrditev vodnikov  
 - RJ11 6/4  
 - ustreza IEC 60603-7  
**SOCKET TEL LT RJ11 6/4**  
 - TEL LT screw  
 - screw contacts  
 - RJ11 6/4  
 - in accordance with IEC 60603-7






- KQ40PWXO
- KQ40TIXO
- KQ40ATXO

**VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**

- KS keystone prihrditveni standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

**SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7









- KQ41PWXO
- KQ41TIXO
- KQ41ATXO

**VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM**

- KS keystone prihrditveni standard
- 2xCAT6, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

**SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM**

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7





EQ15

PW

XO

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour	opsijski opis 1 optional data 1
EQ15	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW bela - sijaj polar white	XO brez okvirja without cover plate
EQ16	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> TI titan titanium	
EQ19	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	
⋮	⋮	⋮		

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W



- EQ15PWXO
- EQ15TIXO
- EQ15ATXO

- rotacijski z menjalnim stikala
- breme RL, 40W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- zamenljiva varovalka vključena



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W



- EQ16PWXO
- EQ16TIXO
- EQ16ATXO

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RLC, 20W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- elektronska varovalka



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W



- EQ19PWXO
- EQ19TIXO
- EQ19ATXO

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme: LED, 0-100W (max. 10 LED sijalk)  
GLS, 10-250W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1,5 mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50 Hz
- zamenljiva varovalka vključena




#### DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W


- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)  
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ15, EQ16, EQ19




EQ16, EQ19



EQ16, EQ19




**EQ15 (40÷400W)**




- 1 - žarnica z žarilno nitko / incandescent lamp
- 2 - halogenska žarnica / halogen lamp

**EQ16 (20÷400W)**



- 3 - klasični transformator / classical transformer
- 4 - zatemnilni el. transformator / dimmable electronic transformer

**EQ19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)**




- 5 - zatemnilna LED sijalka / dimmable LED lamp

### IR STIKALO 5A 230V~



- EQ32PW XO
- EQ32TIXO
- EQ32ATXO


- IR infrardeče stikalo
- napajanje: 230V~ ±10 % 50Hz
- rele: 5A / 250V~ izhod za omejen tok z visokim uporom za zero crossing
- stopnja varnosti: IP40
- presek žic pri stičniku: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kot zaznavanja: do 110° pri 20°C
- območje zaznavanja: približno 8 m pri 20°C
- nastavljenost časovnega trajanja: od približno 5 s do 12 min
- nastavljenost osvetlitve: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
- ni primeren za vgradnjo v doze, globine 45 mm
- samo za notranjo uporabo



### IR SWITCH 5A 230V~


- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ output for limited current with high resistance for zero crossing
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage

### TERMOSTAT OGREVANJE 10A 230V~



- EQ35PW XO
- EQ35TIXO
- EQ35ATXO


- način delovanja: ogrevanje
- napajanje: 230 V~, 50 Hz
- izhod: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- izhodni priključek: NC (max. 10 aktuatorjev)
- območje regulacije: +5 °C do +30 °C
- histereza: 0,5 K
- zaščita: IP30
- vrsta tipala: bimetal
- vrsta električnega priključka: vzmetni kontakti
- vrsta vodnikov: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (mehko-žilni) ali 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (trdo-žilni)



### THERMOSTAT HEATING 10A 230V~


- operation mode: heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 4 A (max. 10 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: NC (max. 10 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (solid core)

### TERMOSTAT OGREVANJE / HLAJENJE 5A 230V~



- EQ36PW XO
- EQ36TIXO
- EQ36ATXO

- način delovanja: ogrevanje / hlajenje
- napajanje: 230 V~, 50 Hz
- izhod: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- izhodni priključek: preklopno stikalo (max. 5 aktuatorjev)
- območje regulacije: +5 °C do +30 °C
- histereza: 0,5 K
- zaščita: IP30
- vrsta tipala: bimetal
- vrsta električnega priključka: vzmetni kontakti
- vrsta vodnikov: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (mehko-žilni) ali 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (trdo-žilni)



### THERMOSTAT HEATING / COOLING 5A 230V~


- operation mode: heating / cooling
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 5 A), 230 V~, 50 Hz
- switching contact: changeover switch (toggler, max. 5 actuators)
- regulation range: +5 °C to +30 °C
- hysteresis: 0,5 K
- protection: IP30
- sensor type: bimetal
- type of electrical connection: spring-loaded contacts
- type of conductors: 0,75 - 1,5mm<sup>2</sup> (flexible-stranded core) or 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup> (solid core)

TERMOSTAT TALNO OGREVANJE 16A 230V~



- EQ37PWXO
- EQ37TIXO
- EQ37ATXO

- način delovanja: talno ogrevanje
- napajanje: 230 V~, 50 Hz
- izhod: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- območje regulacije: +10 °C do +50 °C
- histereza: 1 K
- zaščita: IP30
- vrsta tipala: NTC v skladu z DIN EN 60730-2-1
- indikatorji:
  - rdeča LED za ogrevanje in
  - zeleno LED za nočni zmanjšani način
- vrsta električnega priključka: vijalni kontakti
- vrsta vodnikov: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>



THERMOSTAT FLOOR HEATING 16A 230V~

- operation mode: floor heating
- power supply: 230 V~, 50 Hz
- output: 2 A (max. 16 A), 230 V~, 50 Hz
- regulation range: +10 °C to +50 °C
- hysteresis: 1 K
- protection: IP30
- sensor type: NTC in compliance with DIN EN 60730-2-1
- indicators: Red LED for heating and green LED for night decrease mode
- type of electrical connection: Screw contacts
- type of conductors: 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>

POLNILNIK USB 5V 3,0A




- EQ68PW
- EQ68TI
- EQ68AT


- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje: 100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem:
  - 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost: 5 VDC (±5 %) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 3,0 A (±10 %)
- tip konektorja: USB A / USB C
- učinkovitost: maksimalno 77 %
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijalna pritrditev vodnikov max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- naprava z odmikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD



USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3.0A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 3.0 A (±10%)
- connector type: USB A / USB C
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives





PQ10

PW

XO



tip type	naziv description	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1
PQ10	POLNILO BLANK	<input type="checkbox"/> PW bela - sijaj polar white	XO brez okvirja without cover plate
PQ30	POKROV TAE/TDO COVER TAE/TDO	<input type="checkbox"/> TI titan titanium <input type="checkbox"/> AT antracit anthracite	

#### POLNILO




- PQ10PWXO
- PQ10TIXO
- PQ10ATXO

- za pokrivanje praznih odprtin  
*BLANK*  
- for filling up empty spaces




#### POKROV TAE/TDO




- PQ30PW
- PQ30TI
- PQ30AT

- TAE ali TDO pokrov z vijakom  
*COVER TAE/TDO*  
- TAE or TDO cover with screw







PQ10



PQ30

## COVER PLATES O Q



tip type	naziv description	barva colour
OQ10	OKVIR LOGIQ 1 COVER PLATE LOGIQ 1	 PW bela - sijaj polar white
OQ20	OKVIR LOGIQ 2 COVER PLATE LOGIQ 2	 TI titan titanium
OQ30	OKVIR LOGIQ 3 COVER PLATE LOGIQ 3	 AT antracit anthracite
:	:	
:	:	




	OQ10PW
	OQ10TI
	OQ10AT

## OKVIR LOGIQ 1

- dekorativni enojni okvir  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LOGIQ 1**  
- decorative cover plate 1-gang  
- in accordance with EN 60669-1




	OQ20PW
	OQ20TI
	OQ20AT

## OKVIR LOGIQ 2

- dekorativni dvojni okvir  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LOGIQ 2**  
- decorative cover plate 2-gang  
- in accordance with EN 60669-1




**OKVIR LOGIQ 3**



- OQ30PW
- OQ30TI
- OQ30AT

- dekorativni trojni okvir  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LOGIQ 3**  
- decorative cover plate 3-gang  
- in accordance with EN 60669-1




**OKVIR LOGIQ 4**



- OQ40PW
- OQ40TI
- OQ40AT

- dekorativni četvorni okvir  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LOGIQ 4**  
- decorative cover plate 4-gang  
- in accordance with EN 60669-1




**OKVIR LOGIQ 5**



- OQ50PW
- OQ50TI
- OQ50AT

- dekorativni 5-mestni okvir  
- ustreza EN 60669-1

**COVER PLATE LOGIQ 5**  
- decorative cover plate 5-gang  
- in accordance with EN 60669-1





TEM

ekonomik







# ekonomik

## **NAČRTOVANO ZA ODLIČNOST** **Bistven je slog**

Nevtralen, kompakten, eleganten dizajn se prilagodi v vsako okolje, v katerem bivate ali delate. V interierju ne izstopa, temveč z njim harmonično zaživi.

## **PLANNED FOR EXCELLENCE** **Style is essential**

A neutral, compact, elegant design is adjustable to every working or living area. It does not stick out from the interior, but rather harmonically fits into it.





# ekonomik

## HARMONIJA BARV Izberi svoj odtenek

Želje so različne. Zato smo za vas pozorno izbrali možnosti, ki vam nudijo pravi odgovor. Nevtralna paleta barv bo le dopolnila vaš ambient - ne bo vas omejevala.

## HARMONY OF COLOURS Choose your hue

Desires can be very different. Therefore we have carefully selected possibilities for you, which can offer you the right answer. A neutral palette of colours will only complement your ambient - it will not restrict it.

<input type="checkbox"/> PW	<b>bela-sijaj</b>	<i>polar white</i>
<input type="checkbox"/> IW	<b>bež-sijaj</b>	<i>ivory white</i>
<input type="checkbox"/> ES	<b>srebrna-mat</b>	<i>elox silver</i>
<input type="checkbox"/> CO	<b>beli duroplast</b>	<i>white thermoset</i>
<input type="checkbox"/> NB	<b>črna sijaj</b>	<i>night black</i>





## PREPROSTO ZA NAJZAHTEVNEJŠE


S skrbnim načrtovanjem smo poskrbeli, da so elementi pod napetostjo zaščiteni pred dotikom. Osnovno pritrjevanje mehanizmov s krepeljci (1) lahko dodatno utrdite z vijaki (2). Ta način je še posebej primeren za varno in zanesljivo pritrnitev vtičnice.

## SIMPLE FOR THE MOST DEMANDING

By careful planning elements under voltage have been protected against touching. Basic fixing of mechanisms with fixing claws (1) allows additional strengthening with screws (2). This manner is especially appropriate for safe and reliable fixing of sockets.



**KOMBINIRAJTE KOT SAMI ŽELITE.**  
COMBINE AS YOU PLEASE.



S sestavljanjem prihranite prostor na steni.  
Ko imate malo prostora, je navpično prava  
odločitev.


With combining you save space on the wall.  
When faced with a limited space, »vertically«  
is the right decision.

## ENOSTAVNA MONTAŽA

Ekonomik je rešitev za sistem standardnih okroglih doz. Z njim lahko načrtujete tako enostavne kot tudi zahtevnejše inštalacije, novogradnje in adaptacije. Sistem odlikujejo brezvijačni kontakti, ki vam prihranijo čas pri vgradnji elementov.

## EASY INSTALLATION

Ekonomik is a solution for the system of standardized round installations boxes. It can be used for simple as well as more demanding installations, new buildings and adaptations. The system is characterised by plug-in contacts which save time during installation of elements.





## DOBRO JE VEDETI

### GOOD TO KNOW



Vse vtičnice imajo vgrajeno varovalo pred dotikom elementov pod napetostjo.

All the sockets are equipped with a safety shutters assuring the protection to live contacts.



Dobro premišljena konstrukcija stikala omogoča enostavno osvetlitev tudi naknadno.

A well-planned switch construction makes easy illumination possible also subsequently.



Za zanesljivost preklopa skrbijo kontakti iz srebrove zlitine.

Contacts made of silver alloy guarantee safe switching.



Brezvijačni kontakti omogočajo hitro in zanesljivo priključitev vodnikov. Na isti kontakt lahko pritrdite dva vodnika različnih premerov.

Plug-in contacts enable quick and reliable attachment of wires. Two wires of different diameters can be attached to the same contact.




Krepeljci omogočajo globljo pritrditev (tudi preko keramičnih ploščic ipd.).








Fixing claws enable deeper fixing (also through ceramic tiles, etc.)




Sestavljive doze vam bodo olajšale delo. Prave razdalje so vam zagotovljene.

Easy-fitting installation boxes will make your work easier. Proper lengths are guaranteed.



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1	opcijski opis 2 optional data 2
SE10	STIKALO ENOPOLNO SWITCH 1WAY	10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white	 NT nevtral neutral	 50
SE11	TIPKALO ENOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	10A 250V~	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white	 IN indikator indicator	 51
SE22	STIKALO DVOPOLNO SWITCH 2POLE	16AX 250V~	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver		 03
...	...	...	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset		 04
...	...	...	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black		...

STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~




SE10


- 10AX 250V~, tip SE10
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- SWITCH 1WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SE10
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~




SE11


- 10A 250V~, tip SE11
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



- PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~
- 10A 250V~, type SE11
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~




SE22


- 16AX 250V~, tip SE22
- ustreza EN 60669-1
- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- samo v kombinaciji s tipko TE10\_NT03



- SWITCH 2POLE 16AX 250V~
- 16AX 250V~, type SE22
  - in accordance with EN 60669-1
  - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
  - only in combination with button TE10\_NT03




STIKALO SERIJSKO 10AX 250V~




SE50

- 10AX 250V~, tip SE50
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




- SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SE50
  - in accordance with EN 60669-1
  - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## S W I T C H E S S E

## TIPKALO SERIJSKO 10A 250V~




SE51

- 10A 250V~, tip SE51
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE51
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V~




SE52

- 10AX 250V~, tip SE52
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- z mehansko blokado hkratnega vklopa




## SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE52
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock




## TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~




SE53

- 10A 250V~, tip SE53
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- z mehansko blokado hkratnega vklopa




## PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~

- 10A 250V~, type SE53
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- with mechanical interblock




## STIKALO MENJALNO 10AX 250V~




SE60

- 10AX 250V~, tip SE60
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## SWITCH 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE60
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V~




SE63

- 10AX 250V~, tip SE63
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




## SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE63
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## STIKALO KRIŽNO 10AX 250V~




SE70

- 10AX 250V~, tip SE70
- ustreza EN 60669-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



## SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~

- 10AX 250V~, type SE70
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~



- SE10PW
- SE10IW
- SE10ES
- SE10CO
- SE10NB

- 10AX 250V~, tip SE10  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*SWITCH 1WAY 10AX 250V~*  
 - 10AX 250V~, type SE10  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V~ \_\_ IN



- SE10PWIN
- SE10IWIN
- SE10ESIN
- SE10COIN
- SE10NBIN

- IN indikator  
 - 10AX 250V~, tip SE10  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*SWITCH 1WAY 10AX 250V~ \_\_ IN*  
 - IN indicator  
 - 10AX 250V~, type SE10  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~



- SE11PW
- SE11IW
- SE11ES
- SE11CO
- SE11NB

- 10A 250V~, tip SE11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~*  
 - 10A 250V~, type SE11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ \_\_ TI 50



- SE11PWTI50
- SE11IWTI50
- SE11ESTI50
- SE11COTI50
- SE11NBTI50

- TI 50 indikator zvonec+tlivka  
 - 10A 250V~, tip SE11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_\_ TI 50*  
 - TI 50 indicator bell+neon lamp  
 - 10A 250V~, type SE11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ \_\_ TI 51



- SE11PWTI51
- SE11IWTI51
- SE11ESTI51
- SE11COTI51
- SE11NBTI51

- TI 51 indikator luč+tlivka  
 - 10A 250V~, tip SE11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_\_ TI 51*  
 - TI 51 indicator light+neon lamp  
 - 10A 250V~, type SE11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V~ \_\_ IL



- SE11PWIL
- SE11IWIL
- SE11ESIL
- SE11COIL
- SE11NBIL

- IL napisna ploščica  
 - 10A 250V~, tip SE11  
 - ustreza EN 60669-1  
 - brezvijačna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*PUSH BUTTON 1WAY 10A 250V~ \_\_ IL*  
 - IL inscription plate  
 - 10A 250V~, type SE11  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ \_\_ IN 03





- SE22PWIN03
- SE22IWIN03
- SE22ESIN03
- SE22NBIN03


- IN 03 nevtral 0-1  
 - 16AX 250V~, tip SE22  
 - ustreza EN 60669-1  
 - vijajna pritržitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

*SWITCH 2POLE 16AX 250V~ \_\_ IN 03*  
 - IN 03 neutral 0-1  
 - 16AX 250V~, type SE22  
 - in accordance with EN 60669-1  
 - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE50PW</li> <li><input type="checkbox"/> SE50IW</li> <li><input type="checkbox"/> SE50ES</li> <li><input type="checkbox"/> SE50CO</li> <li><input type="checkbox"/> SE50NB</li> </ul>	<p><b>STIKALO SERIJSKO 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SE50</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>SWITCH 2GANG-1WAY 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SE50</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE51PW</li> <li><input type="checkbox"/> SE51IW</li> <li><input type="checkbox"/> SE51ES</li> <li><input type="checkbox"/> SE51CO</li> <li><input type="checkbox"/> SE51NB</li> </ul>	<p><b>TIPKALO SERIJSKO 10A 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10A 250V~, tip SE51</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>PUSH BUTTON 2GANG-1WAY 10A 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10A 250V~, type SE51</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE52PWNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE52IWNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE52ESNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE52CONT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE52NBNT09</li> </ul>	<p><b>STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V~ __ NT 09</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NT 09 nevtral gor-dol</li> <li>- 10AX 250V~, tip SE52</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> <li>- z mehansko blokado hkratnega vklopa</li> </ul> <p><b>SWITCH SHUTTERS 10AX 250V~ __ NT 09</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NT 09 neutral up-down</li> <li>- 10AX 250V~, type SE52</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> <li>- with mechanical interblock</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE53PWNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE53IWNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE53ESNT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE53CONT09</li> <li><input type="checkbox"/> SE53NBNT09</li> </ul>	<p><b>TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V~ __ NT 09</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NT 09 nevtral gor-dol</li> <li>- 10A 250V~, tip SE53</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> <li>- z mehansko blokado hkratnega vklopa</li> </ul> <p><b>PUSH BUTTON SHUTTERS 10A 250V~ __ NT 09</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NT 09 neutral up-down</li> <li>- 10A 250V~, type SE53</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> <li>- with mechanical interblock</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE60PW</li> <li><input type="checkbox"/> SE60IW</li> <li><input type="checkbox"/> SE60ES</li> <li><input type="checkbox"/> SE60CO</li> <li><input type="checkbox"/> SE60NB</li> </ul>	<p><b>STIKALO MENJALNO 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SE60</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>SWITCH 2WAY 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SE60</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE63PW</li> <li><input type="checkbox"/> SE63IW</li> <li><input type="checkbox"/> SE63ES</li> <li><input type="checkbox"/> SE63CO</li> <li><input type="checkbox"/> SE63NB</li> </ul>	<p><b>STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SE63</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>SWITCH DOUBLE 2WAY 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SE63</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SE70PW</li> <li><input type="checkbox"/> SE70IW</li> <li><input type="checkbox"/> SE70ES</li> <li><input type="checkbox"/> SE70CO</li> <li><input type="checkbox"/> SE70NB</li> </ul>	<p><b>STIKALO KRIŽNO 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SE70</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>SWITCH INTERMEDIATE 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SE70</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	





tip type	naziv description	barva colour	opcijski opis 1 optional data 1	opcijski opis 2 optional data 2
TE10	TIPKA NAVADNA BUTTON 1GANG	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white	NT nevtral neutral	50
TE11	TIPKA SERIJSKA BUTTON 2GANG	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white	IN indikator indicator	51
...	...	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver		03
...	...	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset		04
...	...	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black		

TIPKA NAVADNA




- TE10PW
- TE10IW
- TE10ES
- TE10CO
- TE10NB

- tipka skupaj z nosilcem  
BUTTON 1GANG  
- button together with carrier



TIPKA INDIKATOR




- TE10PWIN
- TE10IWIN
- TE10ESIN
- TE10COIN
- TE10NBIN

- tipka skupaj z nosilcem  
BUTTON INDICATOR  
- button together with carrier



TIPKA Z NAPISNO PLOŠČICO



- TE13PWIL
- TE13IWIL
- TE13ESIL
- TE13NBIL

- tipka skupaj z nosilcem, z napisno ploščico  
BUTTON WITH INSCRIPTION PLATE  
- button together with carrier, with inscription plate






TIPKA SERIJSKA



- TE11PW
- TE11IW
- TE11ES
- TE11CO
- TE11NB


- tipka serijska skupaj z nosilcem  
BUTTON 2GANG  
- button 2gang together with carrier





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
IA10	TLIVKA NEON LAMP	230V~ 0,34W	<input type="checkbox"/> WH bela white
IA20	SIJALKA LED LED LAMP	230V~ 0,40W	<input checked="" type="checkbox"/> BL modra blue
IA21	SIJALKA LED LED LAMP	24V AC/DC 0,20W	<input checked="" type="checkbox"/> RD rdeča red
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green
·	·	·	<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžna orange

## TLIVKA 230V~ 0,34W


 IA10OR

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

*NEON LAMP 230V~ 0,34W*

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

## SIJALKA LED 230V AC/DC 0,40W




IA20WH  
 IA20GR  
 IA20RD  
 IA20BL

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

*LED LAMP 230V AC/DC 0,40W*

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

## SIJALKA LED 24V AC/DC 0,20W




IA21WH  
 IA21RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem

*LED LAMP 24V AC/DC 0,20W*

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator

## SIJALKA LED 12V AC/DC 0,10W



IA22WH  
 IA22RD

- za indikacijo, osvetlitev ali stalno osvetlitev stikala
- v kombinaciji s tipko z indikatorjem












*LED LAMP 12V AC/DC 0,10W*

- for indication, illumination or constant illumination of switch
- in combination with button with indicator


Indikacija /  
Indication

\* Osvetlitev /  
Illumination

Stalna osvetlitev /  
Illumination always on



\* vezave niso primerne za varčne (CFL, LED) sijalke /  
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)





## S O C K E T S V E



VE11



PT

XO

KS



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	opsijski opis 1 optional data 1	opsijski opis 2 optional data 2
VE10	VTIČNICA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~	XO brez okvirja without cover plate	KS vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov shuttered live contacts
VE11	VTIČNICA SCHUKO+POKROV SOCKET SCHUKO+COVER	2P+E 16A 250V~		
VE12	VTIČNICA SCHUKO SOCKET SCHUKO	2P+E 16A 250V~ BV	KS vgrajena zaščita pred dotikom kontaktov shuttered live contacts	
⋮	⋮	⋮		

barva  
colour

<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white	<input checked="" type="checkbox"/> PT bela+prozorna white+transparent	<input type="checkbox"/> PP bela+bela white+white
<input checked="" type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white	<input checked="" type="checkbox"/> IT bež+prozorna ivory+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> II bež+bež ivory+ivory
<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver	<input checked="" type="checkbox"/> ST srebrna+prozorna silver+transparent	<input type="checkbox"/> SS srebrna+srebrna silver+silver
<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset	<input type="checkbox"/> CT bela+prozorna white+transparent	<input type="checkbox"/> BB črna+črna black+black
<input checked="" type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black	<input checked="" type="checkbox"/> BT črna+prozorna black+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> RR rdeča+rdeča red+red
<input checked="" type="checkbox"/> RD rdeča red	<input checked="" type="checkbox"/> RT rdeča+prozorna red+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> GG zelena+zelena green+green
<input checked="" type="checkbox"/> GR zelena green	<input checked="" type="checkbox"/> GT zelena+prozorna green+transparent	<input checked="" type="checkbox"/> OO oranžna+oranžna orange+orange
<input checked="" type="checkbox"/> OR oranžna orange	<input checked="" type="checkbox"/> OT oranžna+prozorna orange+transparent	







schuko - ustreza EN 60884-1, CEE7 (list III)

francoska - ustreza NF C 61-314 (list V)

schuko - in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet III)

French - in accordance with NF C 61-314 (standard sheet V)

vijačna pritrnitev vodnikov  
screw contactsBV brezvijačna pritrnitev vodnikov  
BV plug-in contactsvijačna pritrnitev vodnikov  
screw contactsBV brezvijačna pritrnitev vodnikov  
BV plug-in contacts

VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VE10PWXO
- VE10IWXO
- VE10ESXO
- VE10COXO
- VE10NBXO
- VE10RDXO
- VE10GRXO
- VE10ORXO

- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VE11PTXO
- VE11ITXO
- VE11STXO
- VE11BTXO


- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VE12PWXO
- VE12IWXO
- VE12ESXO
- VE12COXO
- VE12NBXO
- VE12RDXO
- VE12GRXO
- VE12ORXO


- BV brezvijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VE13PTXO
- VE13ITXO
- VE13STXO
- VE13BTXO
- VE13PPXO

- BV brezvijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO brez okvirja
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VE13

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~



- VE10PW
- VE10IW
- VE10ES
- VE10CO
- VE10NB

- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VE10

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE10



VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~



- VE11PT
- VE11IT
- VE11ST
- VE11CT
- VE11BT

- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VE11

SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE11



VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV



- VE12PW
- VE12IW
- VE12ES
- VE12CO
- VE12NB

- BV brezvijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, tip VE12

SOCKET SCHUKO 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko
- 16A 250V~, type VE12



VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV



- VE13PT
- VE13IT
- VE13ST
- VE13CT
- VE13BT

- BV brezvijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VE13


SOCKET SCHUKO+COVER 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VE13



## S O C K E T S V E

## VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VE40PWXO - vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE40IWXO - XO brez okvirja
- VE40ESXO - 2P+E francoska
- VE40COXO - 16A 250V~, tip VE40
- VE40NBXO
- VE40RDXO - SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO
- VE40GRXO - screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE40ORXO - XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40




## VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO



- VE41PTXO - vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE41ITXO - XO brez okvirja
- VE41STXO - 2P+E francoska+pokrov
- VE41PTXO - 16A 250V~, tip VE41
- VE41BTXO
- VE41PPXO
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ \_\_ XO
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



## VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VE42PWXO - BV brez vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE42IWXO - XO brez okvirja
- VE42ESXO - 2P+E francoska
- VE42COXO - 16A 250V~, tip VE42
- VE42NBXO
- VE42RDXO - SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO
- VE42GRXO - BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE42ORXO - XO without surround
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



## VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO



- VE43PTXO - BV brez vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE43ITXO - XO brez okvirja
- VE43STXO - 2P+E francoska+pokrov
- VE43PTXO - 16A 250V~, tip VE43
- VE43BTXO
- VE43PPXO
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV \_\_ XO
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- XO without surround
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



## VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V~



- VE40PW - vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE40IW - 2P+E francoska
- VE40ES - 16A 250V~, tip VE40
- VE40CO
- VE40NB
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE40



## VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V~



- VE41PT - vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE41IT - 2P+E francoska+pokrov
- VE41BT - 16A 250V~, tip VE41
- VE41ST
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE41



## VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V~ BV



- VE42PW - BV brez vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE42IW - 2P+E francoska
- VE42ES - 16A 250V~, tip VE42
- VE42CO
- VE42NB
- SOCKET FRENCH 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E French
- 16A 250V~, type VE42



## VTIČNICA FRANCOSKA+KS+POKROV 2P+E 16A 250V~ BV



- VE43PT - BV brez vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- VE43IT - 2P+E francoska+pokrov
- VE43BT - 16A 250V~, tip VE43
- VE43ST
- SOCKET FRENCH+COVER 2P+E 16A 250V~ BV
- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E French+cover
- 16A 250V~, type VE43



VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V~



- VE16PWKS
- VE16WKS
- VE16ESKS
- VE16NBKS

- 2P+E schuko dvojna
- 16A 250V~, tip VE16
- ustreza IEC 60884-1, CEE7
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET SCHUKO DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E schuko double
- 16A 250V~, type VE16
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>
- KS shuttered live contacts



VTIČNICA FRANCOSKA DVOJNA 2P+E 16A 250V~



- VE46PWKS
- VE46WKS
- VE46ESKS
- VE46NBKS

- 2P+E francoska dvojna
- 16A 250V~, tip VE46
- ustreza IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- vijajčna pritrditev vodnikov 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- KS zaščita pred dotikom kontaktov

SOCKET FRENCH DOUBLE 2P+E 16A 250V~

- 2P+E French double
- 16A 250V~, type VE46
- in accordance with IEC 60884-1, CEE7; NF C 61-314, ČSN 33 2318; PN-E 93201
- screw contacts 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- KS shuttered live contacts



VTIČNICA 2P 16A 250V~




- VE30PW
- VE30IW
- VE30ES
- VE30NB


- 2P brez ozemljitvenega kontakta
- 16A 250V~
- ustreza EN 60884-1, CEE7 (list I)
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

SOCKET 2P 16A 250V~


- 2P without earthing contact
- 16A 250V~
- in accordance with EN 60884-1, CEE7 (standard sheet I)
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>




VE10  
VE12




VE11  
VE13  
VE41  
VE43




VE40  
VE42




VE10  
VE12




VE11  
VE13  
VE41  
VE43



VE40  
VE42



VE16



VE46



KE37


PW

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
KE11	VTIČNICA TV-R KONČNA SOCKET TV-R END-LINE	1dB	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
KE12	VTIČNICA TV-R PREHODNA SOCKET TV-R THROUGHPASS	10dB	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
KE16	VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA SOCKET SAT-TV-R END-LINE	3dB	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black

## VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB




KE11



- TV-R končna
- frekvenčni pas 5÷862MHz
- dušenje: R-1.5dB, TV-1dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajna priključitev

## SOCKET TV-R END-LINE 1dB


- TV-R end-line
- frequency range 5÷862MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



## VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB




KE12



- TV-R prehodna vtičnica
- frekvenčni pas 5÷862MHz
- dušenje: R-10dB, TV-10dB, prehod-2dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajna priključitev

## SOCKET TV-R THROUGHPASS 10dB


- TV-R throughpass
- frequency range 5÷862MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, through-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



## VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB




KE16




- SAT-TV-R končna
- frekvenčni pas 5÷2400MHz
- dušenje: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- vgradnja v dozo Ø60 s krepeljci ali vijaki
- ustreza EN 50083-1
- vijajna pritrditev vodnikov

## SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- for mounting in round box Ø60 with claws or screws
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



## VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4




KE36


- KS keystone pritrditveni standard
- RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7

## SOCKET TEL KS RJ11 6/4

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7




VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8




KE37

- KS keystone pritrditveni standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8*  
 - KS keystone fixing standard  
 - CAT5e, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7




VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM



KE40

- KS keystone pritrditveni standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM*  
 - KS keystone fixing standard  
 - CAT6s, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7




VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4




KE38

- KS keystone pritrditveni standard
- 2x RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4*  
 - KS keystone fixing standard  
 - 2x RJ11 6/4  
 - in accordance with IEC 60603-7




VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8



KE39

- KS keystone pritrditveni standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8*  
 - KS keystone fixing standard  
 - 2x CAT5e, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7




VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM




KE41

- KS keystone pritrditveni standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM*  
 - KS keystone fixing standard  
 - 2x CAT6s, RJ45 8/8  
 - in accordance with IEC 60603-7




ADAPTER KS ENOJNI




KE45

- KS keystone pritrditveni standard - enojni
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- komunikacijski modul ni vgrajen

*ADAPTER KS SINGLE*  
 - KS keystone fixing standard - single  
 - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...  
 - communication module not included







KE46

**ADAPTER KS DVOJNI**

- KS keystone pritrditveni standard - dvojni
- AMP, Tyco, ...
- komunikacijski modul ni vgrajen

**ADAPTER KS DOUBLE**

- KS keystone fixing standard - double
- AMP, Tyco, ...
- communication module not included




KE47

**ADAPTER PD DVOJNI**

- PD Panduit MiniCOM pritrditveni standard - dvojni
- komunikacijski modul ni vgrajen

**ADAPTER PD DOUBLE**

- PD Panduit Mini-COM fixing standard - double
- communication module not included



VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB



- KE10PW
- KE10IW
- KE10ES
- KE10CO
- KE10NB

- TV osnovna
- dušenje 0dB
- konektor zadaj – F standard

*SOCKET TV BASIC 0dB*

- TV basic
- reduction 0dB
- back connector – F standard



VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB



- KE11PW
- KE11IW
- KE11ES
- KE11CO
- KE11NB

- TV-R končna
- frekvenčni pas 5÷862 MHz
- dušenje: R-1.5dB, TV-1dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajčna priključitev

*SOCKET TV-R END-LINE 1dB*

- TV-R end-line
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-1.5dB, TV-1dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contact



VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB



- KE12PW
- KE12IW
- KE12ES
- KE12CO
- KE12NB

- TV-R prehodna
- frekvenčni pas 5÷862 MHz
- dušenje: R-10dB, TV-10dB, prehod-2dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajčna priključitev

*SOCKET TV-R TROUGH-PASS 10dB*

- TV-R troughpass
- frequency range 5÷862 MHz
- reduction: R-10dB, TV-10dB, trough-2dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB



- KE16PW
- KE16IW
- KE16ES
- KE16CO
- KE16NB

- SAT-TV-R končna
- frekvenčni pas 5÷2400 MHz
- dušenje: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- ustreza EN 50083-1
- vijajčna priključitev

*SOCKET SAT-TV-R END-LINE 3dB*

- SAT-TV-R end-line
- frequency range 5÷2400 MHz
- reduction: R-1dB, TV-1.5dB, SAT-3dB
- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts



VTIČNICA AVDIO 2xRCA



- KE22PW
- KE22IW
- KE22ES
- KE22CO
- KE22NB

- avdio 2xRCA
- pritrditve vodnikov s spajkanjem

*SOCKET AUDIO 2xRCA*

- audio 2xRCA
- soldering connection of cable



VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA



- KE23PW
- KE23IW
- KE23ES
- KE23CO
- KE23NB


- avdio 2x Ø4mm
- za priklop zvočniškega vodnika, vtiča Ø4mm ali viličastega kabel čevlja
- pritrditve vodnikov zadaj s spajkanjem

*SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS*

- audio 2x Ø4mm
- to accommodate speaker wire, banana plug Ø4mm or spades
- soldering connection of cable at the back side



VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4



- KE36PW
- KE36IW
- KE36ES
- KE36CO
- KE36NB

- KS keystone pritrditveni standard
- RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7


*SOCKET TEL KS RJ11 6/4*

- KS keystone fixing standard
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7





**VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8**




- KE37PW
- KE37IW
- KE37ES
- KE37CO
- KE37NB


- KS keystone pritrditveni standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8*

- KS keystone fixing standard
- CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



**VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM**




- KE40PW
- KE40IW
- KE40ES
- KE40CO
- KE40NB


- KS keystone pritrditveni standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM*

- KS keystone fixing standard
- CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



**VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4**




- KE38PW
- KE38IW
- KE38ES
- KE38CO
- KE38NB


- KS keystone pritrditveni standard
- 2x RJ11, 6/4
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET TEL KS DOUBLE 2x RJ11 6/4*

- KS keystone fixing standard
- 2x RJ11, 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



**VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8**




- KE39PW
- KE39IW
- KE39ES
- KE39CO
- KE39NB


- KS keystone pritrditveni standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT5e KS DOUBLE 2x RJ45 8/8*

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT5e, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



**VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM**




- KE41PW
- KE41IW
- KE41ES
- KE41CO
- KE41NB

- KS keystone pritrditveni standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET CAT6s KS DOUBLE 2x RJ45 8/8 SLIM*

- KS keystone fixing standard
- 2x CAT6s, RJ45 8/8
- in accordance with IEC 60603-7



**VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4**





- KE35PW
- KE35IW
- KE35ES
- KE35CO
- KE35NB

- TEL LT vijak
- vijačna pritrditvev vodnikov
- RJ11 6/4
- ustreza IEC 60603-7

*SOCKET TEL LT RJ11 6/4*


- TEL LT screw
- screw contacts
- RJ11 6/4
- in accordance with IEC 60603-7



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
PE10	POKROV TV-R COVER TV-R	2P/3P	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
PE20	POKROV KS ENOJNI COVER KS SINGLE		<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
PE21	POKROV KS DVOJNI COVER KS DOUBLE		<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset
			<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black

**POKROV TV-R 2P/3P**



- PE10PW
- PE10IW
- PE10ES
- PE10CO
- PE10NB


- TV-R pokrov, 2P ali 3P z vijakom

*COVER TV-R 2P/3P*

- TV-R cover, 2P or 3P with screw



**POKROV KS ENOJNI**



- PE20PW
- PE20IW
- PE20ES
- PE20CO
- PE20NB


- KS pokrov enojni

*COVER KS SINGLE*

- KS cover single



**POKROV KS DVOJNI**



- PE21PW
- PE21IW
- PE21ES
- PE21NB

- KS pokrov dvojni

*COVER KS DOUBLE*

- KS cover double



**POKROV TAE/TDO**







- PE30PW
- PE30IW
- PE30ES
- PE30NB

- TAE ali TDO pokrov z vijakom

*COVER TAE/TDO*

- TAE or TDO cover with screw





EE15

PW

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
EE15	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	RL 400W	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
EE16	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	RLC 400W	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
EE19	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN DIMMER ROTATIVE 2WAY	LED 100W	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset
⋮	⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black

## ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W



EE15

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RL, 40W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava večih zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- premer nastavka gumba Ø6mm
- zamenljiva varovalka vključena

## DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- replaceable fuse included

## ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W




EE16

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RLC, 20W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava večih zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- premer nastavka gumba Ø6mm
- elektronska varovalka

## DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- button inner diameter Ø6mm
- electronic fuse




EE19

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme: LED, 0-100W (max. 10 LED sijalk)  
GLS, 10-250W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1,5 mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50 Hz
- zamenljiva varovalka vključena
- premer nastavka gumba Ø6mm

#### DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs)  
GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included
- button inner diameter Ø6mm



- EE32A1
- EE32A2

#### IR STIKALO 5A 230V~

- IR infrardeče stikalo
- napajanje: 230V~ ±10 % 50Hz
- rele: 5A / 250V~ (zero crossing)
- stopnja varnosti: IP40
- presek žic pri stičniku: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kot zaznavanja: do 110° pri 20°C
- območje zaznavanja: približno 8 m pri 20°C
- nastavljivost časovnega trajanja: od približno 5 s do 12 min
- nastavljivost osvetlitve: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
- ni primeren za vgradnjo v doze, globine 45 mm
- samo za notranjo uporabo

#### IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage




EE67

#### POLNILNIK USB 5V 2,4A

- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje:  
100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem:  
300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju:  
30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost:  
5 VDC (±5 %) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 2,4 A (±10 %)
- tip konektorja: USB A / USB A
- učinkovitost: maksimalno 77 %
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijačna pritrditev vodnikov max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- naprava z odmikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD

#### USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD (± 5%) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A (±10%)
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives



- EE15PW
- EE15IW
- EE15ES
- EE15CO
- EE15NB


#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RL, 40W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava večih zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- zamenljiva varovalka vključena



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RL 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RL, 40W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE16PW
- EE16IW
- EE16ES
- EE16CO
- EE16NB

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme RLC, 20W - 400W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava večih zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50Hz
- elektronska varovalka



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY RLC 400W

- rotation control with 2-way switch
- load RLC, 20W - 400W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- electronic fuse



- EE19PW
- EE19IW
- EE19ES
- EE19CO
- EE19NB

#### ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W

- rotacijski z menjalnim stikalom
- breme: LED, 0-100W (max. 10 LED sijalk) GLS, 10-250W
- možna vezava z menjalnim stikalom
- vezava več zatemnilnikov ni dovoljena
- ustreza EN 60669-1 in EN 60669-2-1
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1,5 mm<sup>2</sup>
- napajanje 230V~ 50 Hz
- zamenljiva varovalka vključena



#### DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W

- rotation control with 2-way switch
- load: LED, 0-100W (max. 10 LEDs) GLS, 10-250W
- 2-way switch combination is possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- plug-in contacts 1.5mm<sup>2</sup>
- supply 230V~ 50Hz
- replaceable fuse included



- EE32PW
- EE32IW
- EE32ES
- EE32CO
- EE32NB

#### IR STIKALO 5A 230V~

- IR infrardeče stikalo
- napajanje: 230V~ ±10 % 50Hz
- rele: 5A / 250V~ (zero crossing)
- stopnja varnosti: IP40
- presek žic pri stičniku: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- kot zaznavanja: do 110° pri 20°C
- območje zaznavanja: približno 8 m pri 20°C
- nastavljivost časovnega trajanja: od približno 5 s do 12 min
- nastavljivost osvetlitve: od približno 5 do 200 LUX
- temperatura delovanja: od 0°C do +40°C
- ni primeren za vgradnjo v doze, globine 45 mm
- samo za notranjo uporabo



#### IR SWITCH 5A 230V~

- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ ±10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact terminal: 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
- only for indoor usage



- EE67PW
- EE67IW
- EE67NB
- EE67ES

#### POLNILNIK USB 5V 2,4A


- za polnjenje elektronskih naprav prek standardnega USB priključka (kompatibilno tudi z Apple napravami)
- napajanje: 100-230 V~ 50/60 Hz
- poraba med delovanjem: 300 mA pri 100 V~/150 mA pri 230 V~
- poraba v mirovanju: 30 mW pri 230 V~
- izhodna napetost: 5 VDC ( $\pm 5\%$ ) SELV
- nihanje izhodne napetosti: 150 mV
- nominalni izhodni tok: 2,4 A ( $\pm 10\%$ )
- tip konektorja: USB A / USB A
- učinkovitost: maksimalno 77 %
- temperatura delovanja: 0 °C/+ 45 °C (notranja uporaba)
- IP zaščitni razred: IP20, samo za notranjo uporabo
- varnostni razred naprave II
- prenapetostna zaščita (EN 62109): razred III
- vijačna pritrditev vodnikov max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- naprava z odmikom kontaktov min. 3 mm
- ustreza standardu EN 60950-1 in direktivam EMC in LVD




#### USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2.4A

- for charging electronic devices via a standard USB port (also compatible with Apple devices)
- power supply: 100-230V~ 50/60Hz
- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~
- standby power consumption: 30mW at 230V~
- nominal output voltage: 5 VCD ( $\pm 5\%$ ) SELV
- output ripple voltage: 150mV
- nominal output current: 2.4A ( $\pm 10\%$ )
- connector type: USB A / USB A
- efficiency: maximum of 77%
- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)
- IP protection class: IP20, indoor use only
- class device II
- overvoltage category (EN 62109): Class III
- screw contacts: max. 2.5 mm<sup>2</sup>
- device with a contact gap of at least 3mm
- in accordance with the EN 60950-1 and LVD & EMC directives


EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE15, EE16, EE19




EE16, EE19



EE16, EE19




EE15 (40÷400W)




- 1 - žarnica z žarilno nitko / incandescent lamp
- 2 - halogenska žarnica / halogen lamp

EE16 (20÷400W)




- 3 - klasični transformator / classical transformer
- 4 - zatemnilni elektronski transformator / dimmable electronic transformer


EE19 (GLS 10÷250W ; LED 0÷100W)




- 5 - zatemnilna LED sijalka / dimmable LED lamp




EE67



EE15  
EE16  
EE19



EE15  
EE16  
EE19



EE32



PE41

PW

tip type	naziv description	barva colour
PE41	POKROV ZATEMNILNO STIKALO COVER DIMMER	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white  <input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white  <input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver  <input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset  <input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black

POKROV ZATEMNILNO STIKALO Ø6



- PE41PW
- PE41IW
- PE41NB
- PE41ES
- PE41CO

- pokrov zatemnilno stikalo Ø6mm  
- za EE15, EE16, EE19

COVER DIMMER Ø6  
- cover dimmer Ø6mm  
- for EE15, EE16, EE19



POKROV IR STIKALO



- PE32PW
- PE32IW
- PE32NB
- PE32ES

- pokrov IR stikalo

COVER IR SWITCH  
- cover IR switch






POKROV USB POLNILNIK




- PE67PW
- PE67IW
- PE67NB
- PE67ES

- USB polnilnik pokrov

USB SUPPLY UNIT COVER  
- USB supply unit cover







tip type	naziv description	barva colour
AE10	POLNILO BLANK	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
AE20	PRIKLJUČEK PETPOLNI STALNI 3P+N+E 5X4mm <sup>2</sup> CONNECTION BOX 3P+N+E 5X4mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
AE30	OHIŠJE NO 1 SURFACE MOUNT BOX	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black

**POLNILO**

- za pokrivanje praznih odprtin  
*BLANK*  
- for filling up empty spaces

- AE10PW
- AE10IW
- AE10NB
- AE10ES
- AE10CO

**PRIKLJUČEK PETPOLNI STALNI 3P+N+E 5x4mm<sup>2</sup>**

- 3P+N+E stalni priključek  
- 16A 400V~  
- ustreza VDE 0601-1:2000  
- vijajčna pritrditev vodnikov 1.5-4mm<sup>2</sup>

*CONNECTION BOX 5POLE 3P+N+E 5x4mm<sup>2</sup>*  
- 3P+N+E connection box  
- 16A 400V~  
- in accordance with VDE 0606-1:2000  
- screw contacts 1.5-4mm<sup>2</sup>

- AE20PW
- AE20IW

**OHIŠJE NADOMETNO 1**

- nadometno ohišje  
*SURFACE MOUNT BOX 1*  
- surface mounting box

- AE30PW
- AE30IW

**OHIŠJE NADOMETNO ZA DVOJNO VTIČNICO EKONOMIK**

- nadometno ohišje  
*SURFACE MOUNT BOX FOR EKONOMIK DOUBLE SOCKET*  
- surface mounting box

- AE31PW

### STENSKI ŠČITNIK



- AE50PW
- AE50TS

- ščitnik stene okoli stikala ali vtičnice

#### WALL PROTECTION

- protects surface around socket or switch

### OTROŠKA ZAŠČITA KS




- AE51PW
- AE51IW


- KS otroška zaščita pred dotikom kontaktov

#### CHILD PROTECTION KS


- KS additional child protection insert - shuttered live contacts




AE20



AE30



AE31



AE10

## S U R R O U N D S O E



OE10



PW

tip type	naziv description	barva colour
OE10	OKVIR EKONOMIK 1 SURROUND EKONOMIK 1	<input type="checkbox"/> PW bela-sijaj polar white
OE20	OKVIR EKONOMIK 2 HORIZONTALNI SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> IW bež-sijaj ivory white
OE30	OKVIR EKONOMIK 3 HORIZONTALNI SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL	<input type="checkbox"/> ES srebrna-mat elox silver
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> CO beli duroplast white thermoset
⋮	⋮	<input type="checkbox"/> NB črna-sijaj night black


## OKVIR EKONOMIK 1



- OE10PW
- OE10IW
- OE10ES
- OE10CO
- OE10NB

- dekorativni enojni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 1*  
- decorative surround 1-gang  
- in accordance with EN 60669-1




## OKVIR EKONOMIK 2 HORIZONTALNI



- OE20PW
- OE20IW
- OE20ES
- OE20CO
- OE20NB

- dekorativni dvojni horizontalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 2 HORIZONTAL*  
- decorative surround 2-gang horizontal  
- in accordance with EN 60669-1




## OKVIR EKONOMIK 2 VERTIKALNI



- OE21PW
- OE21IW
- OE21ES
- OE21CO
- OE21NB

- dekorativni dvojni vertikalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 2 VERTICAL*  
- decorative surround 2-gang vertical  
- in accordance with EN 60669-1




## OKVIR EKONOMIK 3 HORIZONTALNI



- OE30PW
- OE30IW
- OE30ES
- OE30CO
- OE30NB

- dekorativni trojni horizontalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 3 HORIZONTAL*  
- decorative surround 3-gang horizontal  
- in accordance with EN 60669-1






- OE31PW
- OE31IW
- OE31ES
- OE31CO
- OE31NB

**OKVIR EKONOMIK 3 VERTIKALNI**

- dekorativni trojni vertikalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 3 VERTICAL*

- decorative surround 3-gang vertical  
- in accordance with EN 60669-1




- OE40PW
- OE40IW
- OE40ES
- OE40NB

**OKVIR EKONOMIK 4 HORIZONTALNI**

- dekorativni četvorni horizontalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 4 HORIZONTAL*

- decorative surround 4-gang horizontal  
- in accordance with EN 60669-1




- OE41PW
- OE41IW
- OE41ES
- OE41NB

**OKVIR EKONOMIK 4 VERTIKALNI**

- dekorativni četvorni vertikalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 4 VERTICAL*

- decorative surround 4-gang vertical  
- in accordance with EN 60669-1




- OE50PW
- OE50IW
- OE50ES
- OE50NB

**OKVIR EKONOMIK 5 HORIZONTALNI**

- dekorativni 5-mestni horizontalni okvir  
- ustreza EN 60669-1

*SURROUND EKONOMIK 5 HORIZONTAL*

- decorative surround 5-gang horizontal  
- in accordance with EN 60669-1



DEKORATIVNI OKVIRČKI COLOR /  
 COLOR DECORATIVE FRAMES



OE90GR ZELENA /  
 GREEN  
 OE90BL MODRA /  
 BLUE  
 OE90VO VIJOLA /  
 VIOLET  
 OE90PI ROZA /  
 PINK  
 OE90RD RDEČA /  
 RED

OE90YL RUMENA /  
 YELLOW  
 OE90WH BELA /  
 WHITE  
 OE90GY SIVA /  
 GREY  
 OE90BK ČRNA /  
 BLACK

OE90MB MET. MODRA /  
 MET. BLUE  
 OE90BZ BRON /  
 BRONZE  
 OE90CR SREBRNA /  
 SILVER  
 OE90GO ZLATA /  
 GOLD






**fontana**



**TEM**





tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour	opsijski opis 1 optional data 1
SF10	STIKALO ENOPOLNO SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW bela-mat white-mat	TI tlivka+indikator neon lamp+indication
SF11	TIPKALO ENOPOLNO PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~	<input checked="" type="checkbox"/> GY siva-mat grey-mat	
SF20	STIKALO DVOPOLNO SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		
:	:	:		
:	:	:		

STIKALO ENOPOLNO IP44 10AX 250V~



- SF10PW
- SF10GY

- 10AX 250V~, tip SF10  
- ustreza EN 60669-1  
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~  
- 10AX 250V~, type SF10  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO ENOPOLNO IP44 10AX 250V~ \_\_ TI



- SF10PWTI
- SF10GYTI

- TI indikator+tlivka  
- 10AX 250V~, tip SF10  
- ustreza EN 60669-1  
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ \_\_ TI  
- TI indicator+neon lamp  
- 10AX 250V~, type SF10  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



TIPKALO ENOPOLNO IP44 10A 250V~ \_\_ TI



- SF11PWTI
- SF11GYTI

- TI indikator+tlivka  
- 10A 250V~, tip SF11  
- ustreza EN 60669-1  
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ \_\_ TI  
- TI indicator+neon lamp  
- 10A 250V~, type SF11  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>



STIKALO DVOPOLNO IP44 10AX 250V~















- SF20PW
- SF20GY


- 10AX 250V~, tip SF20  
- ustreza EN 60669-1  
- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>

SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~  
- 10AX 250V~, type SF20  
- in accordance with EN 60669-1  
- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>





	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF50PW</li> <li><input type="checkbox"/> SF50GY</li> </ul>	<p><b>STIKALO SERIJSKO IP44 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SF50</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SF50</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF51PW</li> <li><input type="checkbox"/> SF51GY</li> </ul>	<p><b>TIPKALO SERIJSKO IP44 10A 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10A 250V~, tip SF51</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10A 250V~, type SF51</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF60PW</li> <li><input type="checkbox"/> SF60GY</li> </ul>	<p><b>STIKALO MENJALNO IP44 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SF60</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SF60</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF60PWTI</li> <li><input type="checkbox"/> SF60GYTI</li> </ul>	<p><b>STIKALO MENJALNO IP44 10AX 250V~ __ TI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TI indikator+tlivka</li> <li>- 10AX 250V~, tip SF60</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ __ TI</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TI indicator+neon lamp</li> <li>- 10AX 250V~, type SF60</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF63PW</li> <li><input type="checkbox"/> SF63GY</li> </ul>	<p><b>STIKALO DVOJNO MENJALNO IP44 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SF63</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SF63</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> SF70PW</li> <li><input type="checkbox"/> SF70GY</li> </ul>	<p><b>STIKALO KRIŽNO IP44 10AX 250V~</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, tip SF70</li> <li>- ustreza EN 60669-1</li> <li>- brezvijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul> <p><i>SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10AX 250V~, type SF70</li> <li>- in accordance with EN 60669-1</li> <li>- plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup></li> </ul>	



V T I Č N I C E V F  
S O C K E T S



VF10

PW

tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
VF10	VTIČNICA SCHUKO+POKROV SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW bela-mat white-mat  <input type="checkbox"/> GY siva-mat grey-mat

VTIČNICA SCHUKO+POKROV IP44 2P+E 16A 250V~



- VF10PW
- VF10GY

- vijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VF10
- ustreza EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



VTIČNICA SCHUKO+POKROV IP44 2P+E 16A 250V~ BV




- VF12PW
- VF12GY


- BV brezvijajna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov
- 16A 250V~, tip VF12
- ustreza EN 60884-1, CEE7

SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover
- 16A 250V~, type VF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



SF10  
SF60



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
CF10	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNA HORIZ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW bela-mat white-mat
CF11	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNA VERT SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input checked="" type="checkbox"/> GY siva-mat grey-mat
CF12	SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
⋮	⋮	⋮	
⋮	⋮	⋮	

#### SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI HORIZONTALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V~



- CF10PW  
 CF10GY

- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+pokrov horizontalni
- 16A 250V~, tip CF10
- ustreza EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE  
HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal  
- 16A 250V~, type CF10  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



#### SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI VERTIKALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V~



- CF11PW  
 CF11GY

- vijačna pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+pokrov vertikalni
- 16A 250V~, tip CF11
- ustreza EN 60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL  
IP44 2x 2P+E 16A 250V~  
- screw contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2x 2P+E schuko+cover vertical  
- 16A 250V~, type CF11  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



#### SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZONTALNI IP44 16A + 10AX 250V~



- CF12PW  
 CF12GY

- vijačna (vtičnica), brezvijačna (stikalo) pritrditev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov + stikalo menjalno horizontalni
- 16A + 10AX 250V~, tip CF12
- ustreza EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY  
HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~  
- screw (socket), plug-in (switch)  
contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>  
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal  
- 16A + 10AX 250V~, type CF12  
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



## SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V~



- CF13PW
- CF13GY

- vijačna (vtičnica), brezvijačna (stikalo) pritrđitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov + stikalo menjalno vertikalni
- 16A + 10AX 250V~, tip CF13
- ustreza EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

**SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~**

- screw (socket), plug-in (switch) contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



## SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI HORIZONTALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV



- CF14PW
- CF14GY

- BV brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+pokrov horizontalna
- 16A 250V~, tip CF14
- ustreza EN 60884-1, CEE7

**SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV**

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



## SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI VERTIKALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV



- CF15PW
- CF15GY

- BV brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+pokrov vertikalna
- 16A 250V~, tip CF15
- ustreza EN 60884-1, CEE7

**SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV**

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



## SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZONTALNI IP44 16A + 10AX 250V~ BV



- CF16PW
- CF16GY

- BV brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov + stikalo menjalno horizontalni
- 16A + 10AX 250V~, tip CF16
- ustreza EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

**SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV**

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



## SET VTIČNICA SCH+STIKALO MEN VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V~ BV



- CF17PW
- CF17GY


- BV brezvijačna pritrđitev vodnikov 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+pokrov + stikalo menjalno vertikalni
- 16A + 10AX 250V~, tip CF17
- ustreza EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

**SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL IP44 16A + 10AX 250V~ BV**

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm<sup>2</sup>
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



# P R I B O R A F A C C E S S O R I E S



tip type	naziv description	tehnični opis technical data	barva colour
AF10	RAZVODNICA DISTRIBUTION BOX	IP44 RN01	<input type="checkbox"/> PW bela-mat white-mat
AF20	RAZVODNICA DISTRIBUTION BOX	IP55 NDO1	<input type="checkbox"/> GY siva-mat grey-mat

## RAZVODNICA IP44 RN01




- AF10PW
- AF10GY

- nadometna razvodnica IP44
- 16A 400V~
- ustreza IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

### DISTRIBUTION BOX IP44 RN01

- surface mounting distribution box IP44
- 16A 400V~
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22



## RAZVODNICA IP55 ND01





- AF20PW
- AF20GY


- nadometna razvodnica IP55
- uvodnice priložene
- ustreza IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22

### DISTRIBUTION BOX IP55 ND01


- surface mounting connection box IP55
- glands included
- in accordance with IEC/EN 60670-1, IEC/EN 60670-22




CF10  
CF14



CF11  
CF15



CF12  
CF16



CF13  
CF17

## MODUL

šifra	opis izdelka	stran	šifra	opis izdelka	stran
<b>STIKALA SM</b>			<b>KOMUNIKACIJE KM</b>		
SM10	STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V- 1M	38	KM10--	VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 1M	52
SM11	TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V- 1M	38	KM20--	VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 2M	52
SM12	STIKALO ENOPOLNO 20A 250V- 1M	38	KM11--	VTIČNICA TV KONČNA 1dB 1M	52
SM20	STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V- 1M	38	KM12--	VTIČNICA TV PREHODNA 10dB 1M	52
SM40	STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V- 1M	39	KM15--	VTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 1M	53
SM41	TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V- 1M	39	KM24--	VTIČNICA SAT OSNOVNA 0dB 2M	53
SM60	STIKALO MENJALNO 16AX 250V- 1M	39	KM16--	VTIČNICA SAT KONČNA 1dB 1M	53
SM61	TIPKALO MENJALNO 16A 250V- 1M	39	KM19--	VTIČNICA R OSNOVNA 0dB 1M	53
SM70	STIKALO KRIŽNO 16AX 250V- 1M	39	KM29--	VTIČNICA R OSNOVNA 0dB 2M	53
SM10--	STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V- 1M	40	KM25--	VTIČNICA SAT-TV KONČNA 1dB 2M	53
SM10--IN	STIKALO ENOPOLNO 16AX 250V- 1M IN	40	KM22--	VTIČNICA AVDIO 2xRCA 1M	54
SM11--	TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V- 1M	40	KM23--	VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA 1M	54
SM11--IN01	TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V- 1M IN 01	40	KM26--	VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA 2M	54
SM11--IN02	TIPKALO ENOPOLNO 16A 250V- 1M IN 02	41	KM30--	VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4 1M	55
SM20--NT03	STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V- 1M NT 03	41	KM31--	VTIČNICA TEL BT SEC 6/6 1M	55
SM20--IN	STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V- 1M IN	41	KM36--	VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4 1M	55
SM40--NT10	STIKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16AX 250V- 1M NT 10	41	KM37--	VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8 1M	55
SM41--NT10	TIPKALO ŽALUZIJSKO 1-0-2 16A 250V- 1M NT 10	41	KM35--	ADAPTER KS 1M	55
SM60--	STIKALO MENJALNO 16AX 250V- 1M	41	KM38--	ADAPTER KS S PRAŠNO ZAŠČITO 1M	55
SM61--	TIPKALO MENJALNO 16A 250V- 1M	42	KM39--	VTIČNICA CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M	56
SM62--CD	TIPKALO MENJALNO Z VRVICO 16A 250V- 1M CD	42	KM50--	ADAPTER KS UNIVERZALNI 1M	56
SM70--	STIKALO KRIŽNO 16AX 250V- 1M	42	KM40--	ADAPTER PD 1M	56
<b>TIPKE TM</b>			KM43--	ADAPTER PD S PRAŠNO ZAŠČITO 1M	56
TM11--	TIPKA 1M	43	KM46--	ADAPTER R&M 1M	56
TM11--IN	TIPKA 1M IN	43	KM52--	ADAPTER R&M CAT6A 1M	56
TM12--	TIPKA 2M	43	KM47--	ADAPTER R&M S PRAŠNO ZAŠČITO 1M	57
TM12--IN	TIPKA 2M IN	43	KM53--	ADAPTER R&M CAT6A S PRAŠNO ZAŠČITO 1M	57
TM13--IL	TIPKA 2M Z NAPISNO PLOŠČICO	44	KM45--	ADAPTER LK 1M	58
TM15--	TIPKA 1M DVOPOLNA	44	KA26	ADAPTER NEXANS/SCRACK 2M	58
TM21--	POLNILO 1M	44	KM48--	ADAPTER AT&T SYSTEMAX S PRAŠNO ZAŠČITO 1M	58
TM22--	POLNILO 2M	44	KM51--	VTIČNICA USB TIP A 1M	58
TM31--	UVODNICA 1M	44	<b>KOMUNIKACIJSKI PRIBOR KA</b>		
<b>INDIKACIJA IA</b>			KA10	KONEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4	59
IA10--	TLIVKA 230V- 0,34W	46	KA11	KONEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8	59
IA20--	SIJALKA LED 230V AC/DC 0,4W	46	KA12	KONEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8	59
IA21--	SIJALKA LED 24V AC/DC 0,2W	46	KA15	KONEKTOR KS CAT6 SCHRACK RJ45 8/8	59
IA22--	SIJALKA LED 12V AC/DC 0,10W	46	KA16	KONEKTOR KS CAT6S SCHRACK RJ45 8/8	59
IA50	RC VEZJE 250V	46	KA17	KONEKTOR KS CAT6a SCHRACK RJ45 8/8	59
<b>VTIČNICE VM</b>			KA18	KONEKTOR SLIM KS CAT6S SCHRACK RJ45 8/8	60
VM10--	VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V- 2M	48	KA27	KONEKTOR KS HDMI	60
VM11--	VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V- 2M	48	KA28	KABEL KS HDMI	60
VM20--	VTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V- 1M	49	<b>ELEKTRONIKA EM</b>		
VM40--	VTIČNICA FRANCOSKA+KS 2P+E 16A 250V- 2M	49	EM12--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI RL 300W 1M	61
VM41--	VTIČNICA FRANCOSKA+KS+POKROV 2P+E 16A 250V- 2M	49	EM13--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 60W 1M	61
VM30--	VTIČNICA ITALJANSKA P17/11+KS 2P+E 16A 250V- 1M	49	EM14--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 180W 1M	62
VM31--	VTIČNICA SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V- 2M	49	EM15--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI R 250W 1M	62
VM32--	VTIČNICA SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V- 2M	50	EM16--	1-10 V ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MENJALNI	62
VM33--	VTIČNICA ITALJANSKA P11+KS 2P+E 10A 250V- 1M	50	EM23	ZATEMNILNIK VGRADNI R (250 W), (RC,RL 200VA)	63
VM21--	VTIČNICA EURO/AMERIŠKA+KS 2P 16A 250V- 1M	50	EM18	ZATEMNILNIK VGRADNI LED 250W	63
VM52--	VTIČNICA BRITANSKA BS 1363+KS 2P+E 13A 250V- 2M	50	EM19	ZATEMNILNIK VGRADNI DC LED 96W	63
VM55--	VTIČNICA VEČSTANDARDNA+KS 2P+E 13A 250V- 2M	50	EM25--	STIKALO/ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M	65
VM80	PRENAPETOSTNA ZAŠČITA MPE MINI 275V/50Hz	50	EM26--	TIPKALO UPRAVLJALNO 2M	67
			EM27	FILTER OMRÉŽNIH MOTENJ	67
			EM25PPOL20	SET STIKALO / ZATEMNILNIK UNIVERZALNI RLC 0-300W 2M PP OL20	67
			EM31--	IR STIKALO 5A 230V- 1M	68
			EM32--	IR STIKALO 5A 230V- 2M	68
			EM37--	TERMOSTAT OSNOVNI 6A 230V-2M	70
			EM38--	TERMOSTAT OGREVANJE 5(2)A 230V- 2M	71
			EM39--	TERMOSTAT OGREVANJE/HLAJENJE 3(1,5)A 230V- 2M	71
			NM39	NOSILEC Z VIJAKI ZA TERMOSTATE FANTINI COSMI 3M	72
			EM40--	KARTIČNO STIKALO ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO 3A 250V- 3M	72
			EM47	KARTICA ISO	72
			EM44--	KARTIČNO STIKALO ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO RF HF 13,56MGz 3M	73
			EM49	RELE ENOTA ZA KARTIČNO STIKALO 2x16A 250V	73
			EM45	RAZDELILNIK SPL-1	73
			EM60--	VTIČNICA ZA BRIVNIK 230V~/120V- 3M	74
			EM67--	POLNILNIK USB 5V 2,4A 1M	74
			EM68--	POLNILNIK USB 5V 3,0A	75
			EM55	LED ZASILNA SVETILKA 250V- 0,9W, NiCd 3h 7M	75
			EM57	LED ZASILNA SVETILKA 230V- 50 Hz 0,5W, NiMH 2h 2M	75
			EM50--	SVETILKA LED ENOBARVNA 250V- 0,8W 2M	76
			EM51--	SVETILKA LED DVOBARVNA 250V- 2x0,4W 2M	76
			EM52--	SVETILKA LED 3D DVOBARVNA 250V- 2x0,4W 2M	76
			EM71--	STIKALO NA PRSTNI ODTIS BIOPASS 2M	77
			EM80--	STIKALO BREZDOTIČNO 10A 240V-	78
			EM81--	STIKALO BREZDOTIČNO UPRAVLJALNO	78
			EM91--	BRENČAČ 8VA 12V 1M	79
			EM93--	ZVONEC 8VA 12V 1M	79
			EM94--	ZVONEC 230V- 6mA rms 1M	79
			EM95--	REGULATOR GLASNOSTI ZA 100V AVDIO LINIJO 35W 2M	80
			EM96--	REGULATOR GLASNOSTI NIZKOOHMSKI 4-8 Ω 35W 2M	80

šifra	opis izdelka	stran	šifra	opis izdelka	stran
<b>SETI CM</b>			<b>D O Z E</b>		
CM10--	SET VTIČNIC 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V- 4M	81	<b>OKROGLE DOZE</b>		
CM11--	SET VTIČNIC 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V- 7M	81	DE10	DOZA OKROGLA ZA ZID SM60-01	110
CM15	SET VEZNIKOV BARVNI 3x1,5mm <sup>2</sup> 1M	82	DE11	DOZA OKROGLA ZA ZID GLOBOKA SM60-06	110
CM16	SET VEZNIKOV BARVNI 3x2,5mm <sup>2</sup> 2M	82	DE30	VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID SM60-03	110
CM17	SET VIJAKOV 3,5x20	82	DE31	VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID SM60-04	110
CM18	SET VIJAKOV 3,5x35	82	DE12	DOZA OKROGLA ZA ZID 65-46	111
CM19	SET VIJAKOV 3,5x50	82	DE13	DOZA OKROGLA ZA ZID 65-60	111
CM22--	SET ZA STIKALA IP44 2M	82	DE14	PODALJŠEK DOZE ZA ZID 65-46	111
CM23--	SET ZA VTIČNICE IP44 2M	82	DE32	VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID 65-71	111
CM25--OL	KOPALNIŠKI SET 3x20A 250V- 4M OL	82	DE33	VEZNI ČLEN DOZE ZA ZID 65-91	111
CM25--OS	KOPALNIŠKI SET 3x20A 250V- 4M OS	82	DE20	POKROV DOZE ZAŠČITNI 60	111
NM41	NOSILEC KOPALNIŠKI SET 4M	83	DE21	POKROV DOZE ZAŠČITNI 65	111
OL41--	OKVIR LINE KOPALNIŠKI SET	83	DE22	POKROV DOZE DEKORATIVNI SM60	111
OS41--	OKVIR SOFT KOPALNIŠKI SET	83	HE10	DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM68x40	114
<b>ANTIBAKTERIJSKI PROGRAM AW</b>			HE11	DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM68x55	114
TM11AW	TIPKA 1M	85	BE10	DOZA OKROGLA ZA BETON 60-49	114
TM11AWIN	TIPKA 1M IN	85	BE11	DOZA OKROGLA ZA BETON 60-77	114
TM12AW	TIPKA 2M	85	BE20	NOSILEC DOZE ZA BETON	114
TM12AWIN	TIPKA 2M IN	85	BE21	UVODNICA DOZE ZA BETON 16	114
TM21AW	POLNILO 1M	85	<b>PRAVOKOTNE DOZE</b>		
TM22AW	POLNILO 2M	85	DM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM3	118
VM10AW	VTIČNICA SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V- 2M	86	DM31	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM3-65	118
VM11AW	VTIČNICA SCHUKO+KS+POKROV 2P+E 16A 250V- 2M	86	DM40	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM4	118
VM20AW	VTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V- 1M	86	DM41	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM4-65	118
KM11AW	VTIČNICA TV KONČNA 1dB 1M	86	DM70	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM7	119
KM35AW	ADAPTER KS 1M	86	DM71	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM7-65	119
OS20AW	OKVIR SOFT 2M	87	DM72	DOZA PRAVOKOTNA ZA ZID PM72-65	119
OS24AW	OKVIR SOFT 2x2M	87	DM80	VEZNI ČLEN DOZE PM	119
OS26AW	OKVIR SOFT 3x2M	87	DM33	POKROV DOZE ZAŠČITNI PM3	120
OS30AW	OKVIR SOFT 3M	87	DM34	POKROV DOZE DEKORATIVNI PM3	120
OS40AW	OKVIR SOFT 4M	87	DM43	POKROV DOZE ZAŠČITNI PM4	120
OS70AW	OKVIR SOFT 7M	87	DM44	POKROV DOZE DEKORATIVNI PM4	120
<b>OKVIRJI PURE OP</b>			DM73	POKROV DOZE ZAŠČITNI PM7	120
OP20--	OKVIR PURE 2M	90	DM74	POKROV DOZE DEKORATIVNI PM7	120
OP24--	OKVIR PURE 2x2M	90	DM75	POKROV DOZE DEKORATIVNI PM72	121
OP26--	OKVIR PURE 3x2M	90	HM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM3	122
OP28--	OKVIR PURE 4x2M	90	HM40	DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM4	122
OP30--	OKVIR PURE 3M	91	HM70	DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM7	122
OP40--	OKVIR PURE 4M	91	HM72	DOZA PRAVOKOTNA ZA VOTLE STENE VM72	122
OP70--	OKVIR PURE 7M	91	BM30	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM3	123
OP13--	OKVIR PURE 1/3M	91	BM40	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM4	123
OP23--	OKVIR PURE 2/3M	91	BM70	DOZA PRAVOKOTNA ZA BETON BM7	123
<b>OKVIRJI LINE OL</b>			BM80	PRITRDILNI ČLEN DOZ BM	123
OL20--	OKVIR LINE 2M	94	BM82	DISTANČNI PROFIL ZA DOZE	123
OL24--	OKVIR LINE 2x2M	94	<b>RAZVODNE DOZE</b>		
OL26--	OKVIR LINE 3x2M	94	DW10	RAZVODNA DOZA OKROGLA ZA ZID DSM78	126
OL28--	OKVIR LINE 4x2M	94	HW10	RAZVODNA DOZA OKROGLA ZA VOTLE STENE SM78x45	126
OL29--	OKVIR LINE 5x2M	94	DE23	POKROV DOZE DEKORATIVNI SM78	126
OL30--	OKVIR LINE 3M	95	DE24	POKROV DOZE ZAŠČITNI 78	126
OL40--	OKVIR LINE 4M	95	HW20	RAZVODNA DOZA KVADRATNA ZA ZID SM105x105	126
OL70--	OKVIR LINE 7M	95	<b>PRIBOR ZA OŽIČENJE</b>		
OL10--	OKVIR LINE 1/2M	95	UW10--	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE PC 2x2.5mm <sup>2</sup> 10P	128
OL13--	OKVIR LINE 1/3M	95	UW11--	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE PC 2x4mm <sup>2</sup> 10P	128
OL23--	OKVIR LINE 2/3M	95	UW12--	ENOREDNE SPONKE ZAPRTE PC 2x6mm <sup>2</sup> 10P	128
<b>OKVIRJI SOFT OS</b>			UW15--	ENOREDNE SPONKE PA 2x2.5mm <sup>2</sup> 12P	128
OS20--	OKVIR SOFT 2M	98	UW16--	ENOREDNE SPONKE PA 2x4mm <sup>2</sup> 12P	128
OS24--	OKVIR SOFT 2x2M	98	UW17--	ENOREDNE SPONKE PA 2x6mm <sup>2</sup> 12P	128
OS26--	OKVIR SOFT 3x2M	98	UW29--	DVOREDNE SPONKE PP 1.0-4.0mm <sup>2</sup> 12P	128
OS28--	OKVIR SOFT 4x2M	98	UW30--	DVOREDNE SPONKE PP 1.5-6.0mm <sup>2</sup> 12P	128
OS30--	OKVIR SOFT 3M	99	UW31--	DVOREDNE SPONKE PP 2.5-10mm <sup>2</sup> 12P	128
OS40--	OKVIR SOFT 4M	99	UW32--	DVOREDNE SPONKE PP 4.0-16mm <sup>2</sup> 12P	128
OS70--	OKVIR SOFT 7M	99	UW25--	DVOREDNE SPONKE PA 1.0-4.0mm <sup>2</sup> 12P	129
OS72--	OKVIR SOFT 2x7M	99	UW26--	DVOREDNE SPONKE PA 1.5-6.0mm <sup>2</sup> 12P	129
OS10--	OKVIR SOFT 1/2M	99	UW27--	DVOREDNE SPONKE PA 2.5-10mm <sup>2</sup> 12P	129
OS13--	OKVIR SOFT 1/3M	99	UW28--	DVOREDNE SPONKE PA 4.0-16mm <sup>2</sup> 12P	129
OS23--	OKVIR SOFT 2/3M	99	UW40--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 1.5mm <sup>2</sup> 3P	129
<b>NOSILCI NM</b>			UW41--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 1.5mm <sup>2</sup> 5P	129
NM20	NOSILEC S KREMPELJCI 2M	104	UW42--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 1.5mm <sup>2</sup> 8P	129
NM21	NOSILEC BREZ VIJAKOV 2M	104	UW45--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 2.5mm <sup>2</sup> 3P	129
NM24	NOSILEC KOVINSKI S KREMPELJCI 2M	104	UW46--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 2.5mm <sup>2</sup> 4P	129
NM25	NOSILEC KOVINSKI BREZ VIJAKOV 2M	104	UW47--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 2.5mm <sup>2</sup> 5P	129
NM30	NOSILEC Z VIJAKI 3M	105	UW50--	BREZVIJAČNE SPONKE PA 2.5mm <sup>2</sup> 2/1P	129
NM40	NOSILEC Z VIJAKI 4M	105			
NM70	NOSILEC Z VIJAKI 7M	105			
NM72	NOSILEC Z VIJAKI 2x7M	105			
NM10	NOSILEC S KREMPELJCI 1/2M	106			
NM11	NOSILEC BREZ VIJAKOV 1/2M	106			
NM23	NOSILEC S KREMPELJCI 2/3M	106			
NM32	NOSILEC Z VIJAKI 2/3M	106			

## distribucija —

## LOGIQ —

šifra	opis izdelka	stran
<b>OHIŠJA CUBO IP20 AC</b>		
AC11--	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 1M	132
AC21--	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 2M	132
AC41--	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 4M	132
AC61--	OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 6M	132
<b>OHIŠJA CUBO IP55 AQ</b>		
AQ20--	OHIŠJE NO CUBO IP55 2M	133
AQ22--	OHIŠJE NO CUBO IP55 2x2M	133
AQ30--	OHIŠJE NO CUBO IP55 3M	133
AQ21--	OHIŠJE PO CUBO IP55 2M	134
AQ31--	OHIŠJE PO CUBO IP55 3M	134
<b>PARAPETNI KANALI ALUMINIJSKI MA</b>		
RT10	ADAPTER MA 92	135
RT12--	OKVIR MA 92 2/3M	135
RT14--	OKVIR MA 92 4M	135
RT17--	OKVIR MA 92 7M	135
RT20--	OSNOVA KANALA MA 130x65	136
RT21--	OSNOVA KANALA MA 165x65	136
RT25--	POKROV KANALA MA 92	136
RT30	PREGRADA MA 43	136
RT31	PREGRADA MA 43 AL	136
RT32	PREGRADA MA 43 AL DVOJNA	136
RT35--	KONČNI ELEMENT MA 130x65	137
RT36--	KONČNI ELEMENT MA 165x65	137
RT38	SET RAVNI VEZNI ELEMENT MA 65	137
RT40--	UNIVERZALNI KOT MA 130x65	137
RT41--	UNIVERZALNI KOT MA 165x65	137
RT42	OZEMLJITVENA SPONKA MA 2x A6.3	137
RT43--	L KOTNI ELEMENT MA 130x65	138
RT44--	L KOTNI ELEMENT MA 165x65	138
RT45--	T ELEMENT MA 130x65	138
RT46--	T ELEMENT MA 165x65	138
RT50--	NOSILEC STEBRIČKA MA ENOJNI 130x65	139
RT51--	NOSILEC STEBRIČKA MA DVOJNI 130x65	139
RT52--	STEBRIČEK MA 130x65x500	139
RT53--	STEBRIČEK MA DVOJNI 130x65x500	139
<b>TALNE DOZE MT</b>		
RB50	VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 4M	141
RB60	VLOŽEK TALNE DOZE 4M	141
RB65S1	POKROV TALNE DOZE 4M	141
RB51	VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 7M	141
RB61	VLOŽEK TALNE DOZE 7M	141
RB66S1	POKROV TALNE DOZE 7M	141
RB52	VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 2X7M	142
RB62	VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M	142
RB67S2	POKROV TALNE DOZE 2X7M	142
RB53	VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 4X7M	142
RB62	VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M	142
RB68S2	POKROV TALNE DOZE 4X7M	142
RB55S1	TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 4M	143
RB60	VLOŽEK TALNE DOZE 4M	143
RB56S1	TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 7M	144
RB61	VLOŽEK TALNE DOZE 7M	144
RB57S2	TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 2X7M	144
RB62	VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M	144
RB58S2	TALNA DOZA ZA DVOJNA TLA S POKROVOM 4X7M	144
RB62	VLOŽEK TALNE DOZE 2X7M	145
RB10	ADAPTER ZA DIN LETEV 35mm 1M	145
RB11	ADAPTER ZA DIN LETEV 35mm 2M	145

šifra	opis izdelka	stran
<b>STIKALA SQ</b>		
SQ10--XO	STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V-	158
SQ10--INXO	STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V- __ IN	158
SQ11--XO	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V-	158
SQ11--IN01XO	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V- __ IN 01	158
SQ11--IN02XO	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V- __ IN 02	159
SQ22--IN03XO	STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V- __ IN 03	159
SQ50--XO	STIKALO SERIJSKO 10AX 250V-	159
SQ51--XO	TIPKALO SERIJSKO 10A 250V-	159
SQ52--NT09XO	STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V- __ NT 09	159
SQ53--NT09XO	TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V- __ NT 09	159
SQ60--XO	STIKALO MENJALNO 10AX 250V-	159
SQ63--XO	STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V-	160
SQ70--XO	STIKALO KRIŽNO 10AX 250V-	160
<b>INDIKACIJA IA</b>		
IA10--	TLIVKA 230V- 0,34W	161
IA20--	SIJALKA LED 230V- AC/DC 0,4W	161
IA21--	SIJALKA LED 24V AC/DC 0,2W	161
IA22--	SIJALKA LED 12V AC/DC 0,1W	161
<b>VTIČNICE VQ</b>		
VQ10--XO	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V- __ XO	164
VQ11--XO	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V- __ XO	164
VQ12--XO	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V- BV __ XO	164
VQ13--XO	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V- BV __ XO	164
VQ16--	VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V-	164
<b>KOMUNIKACIJE KQ</b>		
KQ10--XO	VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB	165
KQ11--XO	VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB	165
KQ12--XO	VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB	165
KQ16--XO	VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB	165
KQ22--XO	VTIČNICA AVDIO 2xRCA	166
KQ23--XO	VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA	166
KQ36--XO	VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4	166
KQ37--XO	VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8	166
KQ38--XO	VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4	166
KQ39--XO	VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8	166
KQ35--XO	VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4	166
KQ40--XO	VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM	167
KQ41--XO	VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM	167
<b>ELEKTRONIKA EQ</b>		
EQ15--XO	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W	168
EQ16--XO	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W	168
EQ19--XO	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W	168
EQ32--XO	IR STIKALO 5A 230V-	170
EQ35--XO	TERMOSTAT OGREVANJE 10A 230V-	170
EQ36--XO	TERMOSTAT OGREVANJE / HLAJENJE 5A 230V-	170
EQ37--XO	TERMOSTAT TALNO OGREVANJE 16A 230V-	171
EQ68--	POLNILNIK USB 5V 3,0A	171
<b>PRIBOR PQ</b>		
PQ10--XO	POLNILO	172
PQ30--	POKROV TAE/TDO	172
<b>OKVIRJI OQ</b>		
OQ10--	OKVIR LOGIQ 1	173
OQ20--	OKVIR LOGIQ 2	173
OQ30--	OKVIR LOGIQ 3	174
OQ40--	OKVIR LOGIQ 4	174
OQ50--	OKVIR LOGIQ 5	174



## ekonomik

šifra	opis izdelka	stran
<b>STIKALA SE</b>		
SE10	STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V-	186
SE11	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V-	186
SE22	STIKALO DVOJNO 16AX 250V-	186
SE50	STIKALO SERIJSKO 10AX 250V-	186
SE51	TIPKALO SERIJSKO 10A 250V-	187
SE52	STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V-	187
SE53	TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V-	187
SE60	STIKALO MENJALNO 10AX 250V-	187
SE63	STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V-	187
SE70	STIKALO KRIŽNO 10AX 250V-	187
SE10--	STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V-	188
SE10--IN	STIKALO ENOPOLNO 10AX 250V- IN	188
SE11--	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V-	188
SE11--TI50	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V- TI 50	188
SE11--TI51	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V- TI 51	188
SE11--IL	TIPKALO ENOPOLNO 10A 250V- IL	188
SE22--IN03	STIKALO DVOJNO 16AX 250V- IN 03	188
SE50--	STIKALO SERIJSKO 10AX 250V-	189
SE51--	TIPKALO SERIJSKO 10A 250V-	189
SE52--NT09	STIKALO ŽALUZIJSKO 10AX 250V- NT 09	189
SE53--NT09	TIPKALO ŽALUZIJSKO 10A 250V- NT 09	189
SE60--	STIKALO MENJALNO 10AX 250V-	189
SE63--	STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V-	189
SE70--	STIKALO KRIŽNO 10AX 250V-	189
<b>TIPKE TE</b>		
TE10--	TIPKA NAVADNA	190
TE10--IN	TIPKA INDIKATOR	190
TE13--IL	TIPKA Z NAPISNO PLOŠČICO IL	190
TE11--	TIPKA SERIJSKA	190
<b>INDIKACIJA IA</b>		
IA10--	TLIVKA 230V- 0,34W	191
IA20--	SIJALKA LED 230V- AC/DC 0,4W	191
IA21--	SIJALKA LED 24V AC/DC 0,2W	191
IA22--	SIJALKA LED 12V AC/DC 0,1W	191
<b>VTIČNICE VE</b>		
VE10--XO	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V- XO	194
VE11--XO	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V- XO	194
VE12--XO	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V- BV XO	194
VE13--XO	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V- BV XO	194
VE10--	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V-	194
VE11--	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V-	194
VE12--	VTIČNICA SCHUKO 2P+E 16A 250V- BV	194
VE13--	VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V- BV	194
VE40--XO	VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V- XO	195
VE41--XO	VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V- XO	195
VE42--XO	VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V- BV XO	195
VE43--XO	VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V- BV XO	195
VE40--	VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V-	195
VE41--	VTIČNICA FRANCOSKA+POKROV 2P+E 16A 250V-	195
VE42--	VTIČNICA FRANCOSKA 2P+E 16A 250V- BV	195
VE43--	VTIČNICA FRANCOSKA+KS+POKROV 2P+E 16A 250V- BV	195
VE16--	VTIČNICA SCHUKO DVOJNA 2P+E 16A 250V-	196
VE46--	VTIČNICA FRANCOSKA DVOJNA 2P+E 16A 250V-	196
VE30--	VTIČNICA 2P 16A 250V-	196
<b>KOMUNIKACIJE KE</b>		
KE11	VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB	197
KE12	VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB	197
KE16	VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB	197
KE36	VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4	197
KE37	VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8	198
KE40	VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM	198
KE38	VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4	198
KE39	VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8	198
KE41	VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM	198
KE45	ADAPTER KS ENOJNI	198
KE46	ADAPTER KS DVOJNI	199
KE47	ADAPTER PD DVOJNI	199
KE10--	VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB	200
KE11--	VTIČNICA TV-R KONČNA 1dB	200
KE12--	VTIČNICA TV-R PREHODNA 10dB	200
KE16--	VTIČNICA SAT-TV-R KONČNA 3dB	200
KE22--	VTIČNICA AVDIO 2xRČA	200
KE23--	VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA	200
KE36--	VTIČNICA TEL KS RJ11 6/4	200
KE37--	VTIČNICA CAT5e KS RJ45 8/8	201
KE40--	VTIČNICA CAT6s KS RJ45 8/8 SLIM	201
KE38--	VTIČNICA TEL KS DVOJNA 2x RJ11 6/4	201
KE39--	VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8	201
KE41--	VTIČNICA CAT6s KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM	201
KE35--	VTIČNICA TEL LT RJ11 6/4	201

šifra	opis izdelka	stran
<b>POKROVI PE</b>		
PE10--	POKROV TV-R 2P/3P	202
PE20--	POKROV KS ENOJNI	202
PE21--	POKROV KS DVOJNI	202
PE30--	POKROV TAE/TDO	202
<b>ELEKTRONIKA EE</b>		
EE15	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W	203
EE16	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W	203
EE19	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W	204
EE32	IR STIKALO 5A 230V-	204
EE67	POLNILNIK USB 5V 2,4A	204
EE15--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RL 400W	205
EE16--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN RLC 400W	205
EE19--	ZATEMNILNIK ROTACIJSKI MEN LED 100W	205
EE32--	IR STIKALO 5A 230V-	205
EE67--	POLNILNIK USB 5V 2,4A	206
<b>POKROVI ELEKTRONIKE PE</b>		
PE41--	POKROV ZATEMNILNO STIKALO Ø6	208
PE32--	POKROV IR STIKALO	208
PE67--	POKROV USB POLNILNIK	208
<b>PRIBOR AE</b>		
AE10--	POLNILO	209
AE20--	PRIKLJUČEK PETPOLNI STALNI 3P+N+E 5x4mm <sup>2</sup>	209
AE30--	OHIŠJE NADOMETNO 1	209
AE31--	OHIŠJE NADOMETNO ZA DVOJNO VTIČNICO EKONOMIK	209
AE50--	STENSKI ŠČITNIK	210
AE51--	OTROŠKA ZAŠČITA KS	210
<b>OKVIRJI OE</b>		
OE10--	OKVIR EKONOMIK 1	211
OE20--	OKVIR EKONOMIK 2 HORIZONTALNI	211
OE21--	OKVIR EKONOMIK 2 VERTIKALNI	211
OE30--	OKVIR EKONOMIK 3 HORIZONTALNI	211
OE31--	OKVIR EKONOMIK 3 VERTIKALNI	212
OE40--	OKVIR EKONOMIK 4 HORIZONTALNI	212
OE41--	OKVIR EKONOMIK 4 VERTIKALNI	212
OE50--	OKVIR EKONOMIK 5 HORIZONTALNI	212
OE90--	DEKORATIVNI OKVIRČKI COLOR	213

## fontana

šifra	opis izdelka	stran
<b>STIKALA SF</b>		
SF10--	STIKALO ENOPOLNO IP44 10AX 250V-	216
SF10--TI	STIKALO ENOPOLNO IP44 10AX 250V- TI	216
SF11--TI	TIPKALO ENOPOLNO IP44 10A 250V- TI	216
SF20--	STIKALO DVOJNO IP44 10AX 250V-	216
SF50--	STIKALO SERIJSKO IP44 10AX 250V-	217
SF51--	TIPKALO SERIJSKO IP44 10A 250V-	217
SF60--	STIKALO MENJALNO IP44 10AX 250V-	217
SF60--TI	STIKALO MENJALNO IP44 10AX 250V- TI	217
SF63--	STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V-	217
SF70--	STIKALO KRIŽNO IP44 10AX 250V-	217
<b>VTIČNICE VF</b>		
VF10--	VTIČNICA SCHUKO+POKROV IP44 2P+E 16A 250V-	218
VF12--	VTIČNICA SCHUKO+POKROV IP44 2P+E 16A 250V- BV	218
<b>SETI CF</b>		
CF10--	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI HORIZONTALNI IP44 2x2P+E 16A 250V-	219
CF11--	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI VERTIKALNI IP44 2x2P+E 16A 250V-	219
CF12--	SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZONTALNI IP44 16A + 10AX 250V-	219
CF13--	SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V-	220
CF14--	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI HORIZONTALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V-BV	220
CF15--	SET VTIČNICA SCHUKO DVOJNI VERTIKALNI IP44 2x 2P+E 16A 250V- BV	220
CF16--	SET VTIČNICA SCH + STIKALO MEN HORIZONTALNI IP44 16A + 10AX 250V- BV	220
CF17--	SET VTIČNICA SCH+STIKALO MEN VERTIKALNI IP44 16A + 10AX 250V- BV	220
<b>PRIBOR AF</b>		
AF10--	RAZVODNICA IP44 RN01	221
AF20--	RAZVODNICA IP55 ND01	221



**TEM**

On | Off and everything in between

100% ELEKTRIČEN

www.tem.si

**TEM**

On|Off and everything in between



www



**TEM**

TEM ČATEŽ d.o.o.  
Čatež 13, 8212 VELIKA LOKA  
SLOVENIJA  
tem@tem.si  
www.tem.si

T +386(0)7 348 99 00

**TEM**

SLO

[www.tem.si](http://www.tem.si)

